



MODELLO PER MAGLIA

Frigg

Calzini corti con volant

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

1 (1, 1) gomitolo di Atlas Liguria, col. 08
1 (1, 1) gomitolo di Diablo, co. 02

Ferri a doppia punta da 2 mm, da 2.5 mm e da 3 mm)
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Atlas Liguria**, Hobbii
75 % Lana, 25 % Poliammide /
100 gr = 420 m

 **Diablo**, Hobbii
40% Acrilico, 30% Mohair, 30% Poliammide /
25 g = 225 m

CAMPIONE DI TENSIONE

30 m x 42 giri con i ferri da 2 mm = 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
rit = attraverso l'asola posteriore
g = giro(i)
LD = lato dritto
LR = lato rovescio
gett = gettato
2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto

TAGLIA

Misura della scarpa: 36/37 (38/39, 40/41)

MISURE

Lunghezza del piede: circa 24 (26, 28) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

I calzini sono lavorati dal collo del piede, alla punta.

I volant sono lavorati per ultimi.

Inizia il secondo calzino partendo con la stessa progressione di colore se vuoi che i calzini siano (quasi) identici.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifrigg

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



GAMBALE

Con Atlas Liguria: Avvia 56 (60, 64) m con i ferri da 2 mm e distribuiscile su 4 ferri a doppia punta.

Lavora a maglia rasata in tondo fino a quando il bordo misura 1½ cm.

Ora il bordo piegato della gamba viene lavorato in questo modo:

Giro 1: 2 dir (0 dir, 1 dir), *gett, 1 dir, 2 dir ins*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 2: lav a dir fino alla fine (incluso i gett).

Lavora a maglia rasata in tondo fino a quando il bordo misura 3½ cm.

Segna la posizione dei volant facendo passare un filo sottile attraverso tutte le m prima di lavorare il giro successivo.

Passa ai ferri da 2.5 mm.

Lavora a maglia rasata in tondo fino a quando il lavoro misura 6 cm.

DIVIDI LE MAGLIE PER IL TALLONE

Lavora 14 (15, 16) m da un f e 14 (15, 16) m dal ferro successivo in modo da avere 28 (30) 32 m su un ferro a doppia punta.

Queste m sono per il tallone.

Le m sopra il piede/collo del piede sono messe su 2 ferri a doppia punta.

TALLONE

Lavora le 28 (30, 32) m del tallone a maglia rasata avanti e indietro, fino a quando il risvolto del tallone misura 5 (5½, 6) cm. Termina con un giro sul LR.

Metti un segnamaglie a metà del tallone dopo 14 (15, 16) m.

Da qui, prendi le misure per la lunghezza del piede prima della punta.

Diminuzioni del tallone

Giro 1 (LD): Lavora finché restano 8 (9, 9) m, 2 dir ins a rit, 1 dir, gira.

Giro 2 (LR): Lavora finché restano 8 (9, 9) m, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Giro 3 (LD): Lavora finché restano 7 (8, 8) m, 2 dir ins a rit, 1 dir, gira.

Giro 4 (LR): Lavora finché restano 7 (8, 8) m, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Continua in questo modo con 1 m meno prima della diminuzione finché tutte le m del giro sono lavorate.

Continua a maglia rasata.

Nel giro successivo, riprendi 14 (15, 16) m da ciascun lato del risvolto del tallone.

Distribuisci le maglie del tallone su 2 ferri a doppia punta.

COLLO DEL PIEDE

Metti un segnamaglie su ciascun lato nel passaggio dal risvolto del tallone al collo del piede.

Diminuisce le m per il tassello in questo modo:

Lavora fino a 2 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, lavora le m del collo del piede fino al 2° segnamaglie, 2 dir ins a rit, lavora fino alla fine.

Lavora 1 giro.

Diminuisce a giri alterni fino ad avere 56 (60, 64) m.

PIEDE

Lavora fino a quando il lavoro misura circa 19 (20,5) 22 cm dal segnamaglie sul tallone
= 5 (5½, 6) cm per la punta.

PUNTA

Inserisci 1 segnamaglie da ciascun lato in modo da avere 28 (30, 32) m rispettivamente per il collo del piede e la pianta del piede.

Lavora fino al segnamaglie.

Diminuzioni

1° e 2° ferro a doppia punta: 1 dir, 2 dir ins a rit, lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 1 dir.

3° e 4° ferro a doppia punta: 1 dir, 2 dir ins a rit, lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 1 dir.

Lavora 1 giro.

Ripeti le diminuzioni da ciascun lato a giri alterni finché non rimangono 20 (20, 20) m.

Chiudi tutte le m.

Cuci il foro a punto maglia.

Realizza l'altra calza seguendo la stessa procedura.

VOLANT

Con Diabolo: Riprendi le m a dritto con il f da 3 mm, seguendo il filo con cui hai segnato le maglie.

Le m vanno riprese con la calza posizionata con il gambale in alto e il piede in basso per assicurarsi che il lato destro delle balze sia rivolto verso l'alto..

Giro 1: Lavora a dir fino alla fine aumentando in modo uniforme fino a 120 m.

Giro 2: lavora a dritto fino alla fine.

Giro 3: * (2 dir ins) 2 volte, (gett, 1 dir) 4 volte*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 4: lav a rov fino alla fine.

Giro 5: lavora a dritto fino alla fine.

Ripeti i giri 2-5 per un totale di 2 volte.

Chiudi senza stringere.

FINITURA

Piega il bordo superiore della gamba lungo il bordo di piegatura e fissa il bordo senza stringere sul lato rovescio.