



MODELLO PER MAGLIA

Rasmine

Giacca

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

Giacca lunga
12 (13, 14, 14) gomitoli di Amigo Giga,
colore A52
Alamari in legno - 30 mm, 9 pezzi

Lunghezza media della giacca
9 (10,11, 11) gomitoli di Amigo Giga, colore
A04
Alamari in legno - 30 mm, 8 pezzi

Giacca corta
8 (8, 9, 9) gomitoli di Amigo Giga, colore
A58
Alamari in legno - 30 mm, 6 pezzi

Ferri circolari di 80 cm da 9.0 mm
Ferri circolari di 80 cm da 8.0 mm
Segnamaglie
Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Amigo Giga**, Hobbii

100% HB acrilico
150 gr = 95 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

Con ferri da 9.0 mm a maglia rasata:
9 m e 20 giri = 10 cm

ABBREVIAZIONI

Rit = a ritorto, puntando il ferro dal dietro
della maglia
LR = Lato rovescio
LD = Lato dritto
SM= Segnamaglie
FACTDP = Ferri accorciati alla Tedesca con
doppio punto
Aum 1 sx = Riprendi il filo tra 2 m, gira e
lavora a dritto

TAGLIA

S (M, L, XL)

MISURE

Larghezza: circa 50 (55, 60, 65) cm
Lunghezza corto: 48 cm
Lunghezza medio: 78 cm
Lunghezza lungo: 108 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questa giacca può essere realizzata in 3
differenti lunghezze. I bottoni sono
posizionati sulla parte anteriore e i due
modelli più lunghi hanno uno spacco su
ciascun lato.

Le parti dietro e davanti sono lavorate
separatamente e cucite insieme.

La lunghezza può essere facilmente
regolata per adattarsi ai tuoi desideri,
poiché i pannelli posteriori e anteriori
sono lavorati senza aumenti o
diminuzioni .

Il modello è realizzato con spalle cadenti
e un doppio colletto rialzato con due
asole.

TECNICHE VIDEO

Ferri accorciati alla Tedesca: [Link to video](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiirasmine

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



PARTE POSTERIORE

Avvia 45 (50, 54, 59) m sui ferri circolari da 9 mm

Lavora avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 42 (44, 46, 46) cm

Modello medio: 72 (74, 76, 76) cm

Modello lungo: 102 (104, 106, 106) cm

Chiudi.

PARTE ANTERIORE DESTRA

Asole

1. giro, LD: lav a dir 2, chiudi 1, lavora a dir fino alla fine del giro.

2. giro, LR: lavora a dir fino alle ultime 2 m, avvia 1 m, lav a dir 2.

Avvia 27 (29, 31, 34) m sui ferri circolari da 9 mm

1. giro è un giro sul LR

Su tutti i modelli realizzerai delle asole (sul giro dal LD).

Lavora 1. Asola quando il lavoro misura:

Modello corto: 1 (3, 5, 5) cm

Modello medio: 11 (13, 15, 15) cm

Modello lungo: 31 (33, 35, 35) cm

Ora le asole verranno lavorate ogni 10 cm. L'ultima asola sarà di 1 cm prima della scollatura.

Continua avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 35 (37, 39, 39) cm

Modello mediol: 65 (67, 69, 69) cm

Modello lungo: 95 (97, 99, 99) cm

1. giro, LD: Sospendi le prime 4 m a lato dello scollo

2.-4. Giro: lav a dir le rimanenti m 23 (25, 27, 30).

5. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per la scollatura.

6. Giro: lav a dir

7. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per la scollatura.

8. Giro: lav a dir

9. giro: Chiudi 1 m (tutte le taglie) per la scollatura.

10. giro: lav a dir (LR giro).

11. giro, LD: lav a dir 8, gira.
12. giro, LR: 1 FACTDP, lav a dir 7.
13. giro, LD, lav a dir 4, gira
14. giro, LR: 1 FACTDP, lav a dir 3.
- 15.-16. Giro: lav a dir. inserisci un segnamaglie per segnare la spalla.
17. giro, LD: lav a dir 1, aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto, lav a dir fino alla fine del giro.
18. giro, LR: lav a dir.
19. giro, LD: lav a dir 1, aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto, lav a dir fino alla fine del giro.
20. giro, LR: lav a dir.

Chiudi.

PARTE ANTERIORE SINISTRA

Avvia 27 (29, 31, 34) m sui ferri circolari da 9 mm

1. giro è un giro sul LR

Continua avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 35 (37, 39, 39) cm

Modello medio: 65 (67, 69, 69) cm

Modello lungo: 95 (97, 99, 99) cm

1. giro, LR: Sospendi le prime 4 m a lato dello scollo.

2.-4. Giro: lav a dir le rimanenti m 23 (25, 27, 30).

5. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per la scollatura.

6. Giro: lav a dir

7. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per la scollatura.

8. Giro: lav a dir

9. giro: Chiudi 1 m (tutte le taglie) per la scollatura.

10. giro: lav a dir (LD giro).

11. giro, LR: lav a dir 8, gira.

12. giro, LD: 1 FACTDP, lav a dir 7.

13. giro, LR, lav a dir 4, gira

14. giro, LD: 1 FACTDP, lav a dir 3.

15.-16. Giro: lav a dir. inserisci un segnamaglie per segnare la spalla.

17. giro, LR: lav a dir 1, aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto, lav a dir fino alla fine del giro.

18. giro, LD: lav a dir.

19. giro, LR: lav a dir 1, aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto, lav a dir fino alla fine del giro.

20. giro, LD: lav a dir.

Chiudi.

Cuci le spalle insieme la punto maglia

MANICHE

Dal segnamaglie, misura 26 cm lungo la parte posteriore e anteriore.

Dal LD riprendi 24 m a ritorto su ogni lato del SM.

Diminuisci 1 m su ogni lato ogni 8 giri finché restano 30 m.

Continua finché la manica misura 45 (45, 40, 40) cm dal bordo della spalla.

Chiudi.

Lavora la seconda manica nello stesso modo.

COLLETTO

Riprendi le m lungo lo scollo con i ferri da 8,00 mm (= 48 (50, 50, 52) maglie comprese le 4 maglie poste su ogni davanti).

Lavora avanti e indietro fino a quando lo colletto misura: 18 cm.

Allo stesso tempo, realizza le asole quando il colletto misura - 3, 6, 12 e 15 cm.

(Vedi la descrizione dell'asola sopra.)

FINITURA

Piega il colletto verso il basso in modo che LR sia rivolto verso l'esterno. Cuci insieme ciascuna delle due estremità corte.

Ora gira il colletto con il LD rivolto verso l'esterno e cucilo dal LR.

Cuci intorno alle asole per trasformare l'asola 1 e 4 in una sola asola e l'asola 2 e 3 in una sola asola.

Cuci la giacca ai lati, lo spacco sulla giacca lunga = 45 cm e lo spacco sulla giacca media = 15 cm. Cuci insieme le maniche e attacca i bottoni.