



MODELLO PER MAGLIA

Call Me Back

Maglione

Design: *unlucky knits* | Hobbii Design


MATERIALE

Schiena completamente aperta: 6 (7) 8 (9)
10 (11) gomitoli di Metallico col 7

Schiena semiaperta: 7 (8) 9 (10) 11 (13)
gomitoli di Metallico col 2

Ferri circolari da 4 mm
Ferri circolari da 4.5 mm
FDP da 4 mm
Ferri ausiliari da 20, 40, 60-80 cm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Metallico**, Hobbii
70 % Poliammide, 21 % Acrilico, 9 % Lana
50 gr = 115 m

CAMPIONE DI TENSIONE

16 mx 23 giri = 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
G = giro (i)
LD = Lato dritto
LR = Lato rovescio
aum = aumenti
dim = diminuzioni
Aum 1 dx = Riprendi il filo tra 2 m, da dietro
e lavora a dritto. Riprendi il filo tra 2 m, dal
davanti e lavora a dritto attraverso l'asola
posteriore.
Aum 1 sx =
P1dir = passa una maglia a dritto sul ferro
destro senza lavorarla.
P1rov = passa 1 maglia a rovescio
2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto
col. = colore(i)
sm = segnamaglie
FDP = ferri a doppia punta

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (XXL)

MISURE

Lunghezza: 53 (53) 54 (56) 59 (59) cm
senza il colletto piegato)
Circonferenza del torace: 78-84 (85-90) 91-97
(98-105) 106-112 (113-120) cm
Il maglione ha una vestibilità più di ampia di
10-15 cm.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione Call Me Back è la definizione di
"affari davanti, festa dietro!" Con la sua
vestibilità ampia e il bellissimo retro aperto, il
maglione è perfetto per vestirsi sia sopra che
sotto.

Il modello prevede due diversi modi di
lavorarlo, a seconda che si desideri una
schiena completamente aperta o semiaperta.
Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso
con aumenti del raglan.

HASHTAG PER SOCIAL MEDIA

#hobbiicallmeback #hobbiidesign

COMPRA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/call-me-back-maglione>



Modello



COLLO

Con i ferri da 4 mm, avvia 58 (62) 68 (72) 76 (82) m. Usa un cavo da 20 cm o la tecnica del magic loop. Inserisci un sm tra la prima e l'ultima m sul ferro= All'inizio del giro.
Lavora 7 giri a maglia rasata in tondo. Quindi 1 giro a rovescio .
Lavora 6 giri a maglia rasata in tondo.

Il collo è ora finito. Cuci il collo una volta terminato l'intero sprone.

SPRONE

Passa ai ferri da 4.5 mm). Ora inserisci un sm per dividere le m in maniche, parte davanti e dietro:

Conta 9 (10) 11 (12) 13 (14) m, inserisci un sm, Conta 1 m, inserisci un sm.

Questo è il lato destro del dietro

Conta 9 (9) 10 (10) 10 (11)m, inserisci un sm, conta 1 m, inserisci un sm.

Questa è la manica destra

Conta 18 (20) 22 (24) 26 (28)m, inserisci un sm, conta 1 m, inserisci un sm.

Questo è il pezzo davanti

Conta 9 (9) 10 (10) 10 (11)m, inserisci un sm, conta 1 m, inserisci un sm.

Questa è la manica sinistra

Conta 9 (10) 11 (12) 13 (14) m, ora sei arrivata all'inizio del giro.

Questo è il lato sinistro del dietro

Le m sono ora divise in maniche, parte davanti e dietro, e l'inizio del giro è posizionato a metà sul dietro. C'è 1 m tra ogni serie di sm - queste sono le m del raglan.

1 giro a dir finché restano 3 m prima dell'inizio del giro. Le succ 3 m sono chiuse in questo modo: 2 Dir in modo che le m si trovino ora sul ferro destro. Passa la m destra sulla m sinistra.

1 Dir e passa la m destra sulla m sinistra- fai attenzione a non tirare troppo forte.

Togli il sm che segna l'inizio del giro - non ne hai bisogno in questo momento.

Chiudi le succ 3 m usando la stessa tecnica di prima in modo da avere ora 6 (7) 8 (9) 10 (11) m su ogni pezzo dietro. Ora lavora in questo modo:

*Lavora fino al succ sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * fino alla fine. Ora hai aggiunto 1 m per ogni dietro e 2 m per il davanti e per ogni manica.

Per modellare l'apertura sulla schiena, lavora avanti indietro mentre lavori il raglan, aumenta così:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro il lavoro, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * fino alla fine.

Giro 3: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, lavora a rov fino alla fine.

Giro 4: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro al lavoro, 1 dir, 2 dir ins, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx *. Ripeti da * finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Lavora i giri 1-4 un totale di 4 (4) 4 (5) 5 (5) volte. Le m sono ora distribuite come segue:

Lato destro parte dietro: 11 (12) 13 (15) 16 (17) m
Manica destra: 27 (27) 28 (32) 32 (33) m
Pezzo davanti: 36 (38) 40 (46) 48 (50) m
Manica sinistra: 27 (27) 28 (32) 32 (33) m
Lato sinistro parte dietro: 11 (12) 13 (15) 16 (17) m

Continua lavorare avanti e indietro, ora lavora solo le diminuzioni su ogni 3° giro sul LD in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro al lavoro, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * fino alla fine.

Giro 3: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 4: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro al lavoro, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * fino alla fine.

Giro 5: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro. Lav a rov fino alla fine.

Giro 6: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro AL lavoro, 1 dir, 2 dir ins, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Ripeti i giri 1-6 un'altra volta. Le m sono ora distribuite come segue:

Lato destro parte dietro: 15 (16) 17 (19) 20 (21) m
Manica destra: 39 (39) 40 (44) 44 (45) m
Pezzo davanti: 48 (50) 52 (58) 60 (62) m
Manica sinistra: 39 (39) 40 (44) 44 (45) m
Lato sinistro parte dietro: 15 (16) 17 (19) 20 (21) m

Continua a lavorare avanti indietro con gli aumenti su ogni altro giro sul LD - ma senza aumentare sul pezzo dietro in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro il lavoro, *lav a dir fino al succ. sm, Aum 1 dx , passa il sm, 1 dir, passa il sm, Aum 1 sx . Ripeti da * fino alla fine.

Lavora i giri 1-2 un totale di 8 (8) 8 (9) 10 (11) volte, lasciando la seguente distribuzione di m:

Lato destro parte dietro: 23 (24) 25 (28) 30 (32) m
Manica destra: 55 (55) 56 (62) 64 (67) m

Pezzo davanti: 64 (66) 68 (76) 80 (84) m
Manica sinistra: 55 (55) 56 (62) 64 (67) m
Lato sinistro parte dietro: 23 (24) 25 (28) 30 (32) m

Termina con un altro giro sul LR.

CORPO

Ora sospendi le maglie per le maniche- e devi decidere se vuoi fare una schiena completamente aperta o semiaperta. Segui le istruzioni per la versione che hai scelto e poi passa alla sezione **MANICHE**.

VERSIONE 1: SCHIENA COMPLETAMENTE APERTA

Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1rov con il filo davanti al lavoro, lavora fino al succ. sm, toglì il sm, 1 dir, toglì il sm, sospendi le 55 (55) 56 (62) 64 (67) m per la manica su un ferro ausiliario, avvia 4 (6) 8 (8) 8 (8) m, toglì il sm, 1 dir, toglì il sm, lavora le m del pezzo davanti fino al succ. sm, toglì il sm, 1 dir, toglì il sm, sospendi lei 55 (55) 56 (62) 64 (67) m per la seconda manica su un ferro ausiliario, avvia 4 (6) 8 (8) 8 (8) m, toglì il sm, 1 dir, toglì il sm. Lavora le restanti m sui ferri.

Ora hai sospeso le m della manica e puoi continuare con la parte dietro.

Le m d4 del raglan sono parte del corpo, risultando in 122 (130) 138 (152) 160 (168) m sui ferri.

Lavora avanti indietro senza aumenti o diminuzioni in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, lav a rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro il lavoro, lavora a dir fino alla fine.

Ripeti i giri 1-2 un totale di 14 volte.

Ora lavora gli aumenti per modellare l'apertura dietro in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro al lavoro, 1 dir, Aum 1 dx , lavora a dir finché restano 2 m, Aum 1 sx , 2 dir.

Ripeti i giri 1-2 un'altra volta. Ora ci sono 126 (134) 142 (156) 164 (172) m sui ferri.

Ora lavora gli aumenti su i giri di ogni lato LD in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro il lavoro, 1 dir, Aum 1 dx , 1 dir, Aum 1 dx , lav a dir finché restano 3 m, Aum 1 sx , 1 dir, Aum 1 sx , 2 dir.

Lavora i giri 1-2 un totale di 5 volte, ora risultano 146 (154) 162 (176) 184 (192) m sui ferri. Assicurati che l'ultimo giro sia un giro sul LD - dopo che avrai lavorato questo giro, non girare il lavoro, ma avvia invece 6 (6) 6 (8) 8 (8) m. Inserisci un sm per segnare l'inizio del giro.

Ora sei pronta per lavorare in tondo invece che avanti indietro. Ci sono 152 (160) 168 (184) 192 (200) m sui ferri.

Lavora a maglia rasata in tondo. Finché il maglione misura circa 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm misurato lungo il davanti della maglia senza il collo. Provatì il maglione per assicurarti che abbia la lunghezza perfetta per te.

Ora lavora il bordo inferiore del corpo come il collo, cioè a punto legaccio con 1 giro a rov al centro.

Passa ai ferri da 4 mm. Lavora 1 giro in questo modo:

*2 Dir ins, 2 dir. Ripeti da * fino alla fine.

Lavora 7 giri a punto legaccio in tondo. Quindi un giro a rov.

Lavora 6 giri a punto legaccio in tondo. Chiudi senza stringere.

Ora il tuo bordo è finito e pronto per essere cucito sul lato interno del corpo.

VERSIONE 2: SCHIENA SEMI APERTA

Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1rov con il filo davanti al lavoro, lavora fino al succ sm, toglil sm, 1 dir, toglil sm, sospendi le 55 (55) 56 (62) 64 (67) m per la manica su un ferro ausiliario, avvia 4 (6) 8 (8) 8 (8) m, toglil sm, 1 dir, toglil sm, lavora le m del pezzo davanti fino al succ. sm, toglil sm, 1 dir, toglil sm, sospendi le 55 (55) 56 (62) 64 (67) m per la seconda manica su un ferro ausiliario, avvia 4 (6) 8 (8) 8 (8) m, toglil sm, 1 dir, toglil sm. Lavora la rimanente m sui ferri.

Ora hai sospeso le m per la manica, puoi continuare con il dietro. Le 4 m della raglan sono una parte del corpo, risultando in 122 (130) 138 (152) 160 (168) m sui ferri.

Ora lavora gli aumenti per modellare l'apertura dietro in questo modo

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, lavora a rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro il lavoro, 1 dir, Aum 1 dx , lavora a dir finché restano 2 m, Aum 1 sx , 2 dir.

Ripeti i giri 1-2 un'altra volta. Ora ci sono 126 (134) 142 (156) 164 (172) m sui ferri.

Ora lavora gli aumenti su ogni lato sui giri dal LD in questo modo:

Giro 1: Gira il lavoro per iniziare sul LR. P1rov con il filo davanti al lavoro, rov fino alla fine.

Giro 2: Gira il lavoro per iniziare sul LD. P1dir con il filo dietro al lavoro, 1 dir, Aum 1 dx , 1 dir, Aum 1 dx , lav a dir finché restano 3 m, Aum 1 sx , 1 dir, Aum 1 sx , 2 dir.

Lavora i giri 1-2 un totale di 5 volte, risultando in 146 (154) 162 (176) 184 (192) m sui ferri. Assicurati che l'ultimo giro sia un giro sul LD - dopo che avrai lavorato questo giro, non girare lavoro, ma avvia invece 6 (6) 6 (8) 8 (8) m. Inserisci un sm per segnare l'inizio del giro.

Ora sei pronta a lavorare in tondo invece che avanti indietro. Ci sono 152 (160) 168 (184) 192 (200) m sui ferri.

Lavora a maglia rasata in tondo. Finché il maglione misura circa 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm misurato lungo il pezzo davanti del maglione senza il collo. Provatil maglione per assicurarti che abbia la lunghezza perfetta per te.

Ora lavora il bordo inferiore del corpo come il collo, cioè a punto legaccio con 1 giro a rov al centro.

Passa ai ferri da 4 mm. Lavora 1 giro in questo modo:

*2 Dir ins, 2 dir. Ripeti da * fino alla fine.

Lavora 7 giri a punto legaccio in tondo. Quindi un giro a rov.

Lavora 6 giri a punto legaccio in tondo. Chiudi senza stringere.

Ora il tuo bordo è finito e pronto per essere cucito sul lato rovescio del corpo.

MANICHE

Inserisci le i 55 (55) 56 (62) 64 (67) m per la prima manica sui ferri da 4,5 mm, da 20 cm.

Riprendi 4 (6) 8 (8) 8 (8) m nelle m precedentemente avviate sotto la manica, ottenendo 59 (61) 64 (70) 72 (75) m sui ferri. Inserisci un sm per segnare l'inizio del giro.

Lavora a maglia rasata in tondo finché la manica misura 47 (49) 52 (54) 55 (56). Provatil maglione per assicurarti che la manica abbia la lunghezza perfetta per te.

Ora lavora il bordo. Passa ai ferri a doppia punta da 4 mm. Lavora 1 giro dove ripeti *2 dir ins fino alla fine. Taglie XS, S e XXL: Questo risulta in 1 m in eccesso che non è lav a dritto insieme a un'altra m, questa m è solo lavorata a dritto. Ora ci sono 29 (30) 32 (35) 36 (37) m sul ferro.

Lavora 7 giri a punto legaccio in tondo. Quindi un giro a rov.

Lavora 6 giri a punto legaccio in tondo. Chiudi senza stringere.

Ora il tuo bordo è finito e pronto per essere cucito sul lato rovescio della manica.

Realizza la seconda manica seguendo la stessa procedura.

FINITURE DETTAGLI

Chiudi le estremità libere sul rovescio del maglione, lavalo in acqua tiepida e lascialo asciugare su una superficie piana -

È importante controllare che la tensione sia corretta quando stendi il maglione ad asciugare. Quando il maglione è bagnato si tende a tirarlo troppo e quindi potrebbe deformarsi.

Felice lavoro a maglia!

unlucky knits