



MODELLO PER MAGLIA

Highland Cardi

Cardigan


Design: Au Bout du Pré | Hobbii Design

MATERIALE

(8) 9 (11) 13 (15) gomitoli di Snowstorm
colore 07

Ferri circolari 10 mm, 40 cm
Ferri circolari 12 mm, 80 cm
5 Bottoni in legno diametro 2,5 cm
4 Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Snowstorm**, Hobbii
100 % Lana
50 g = 50 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 9 m x 14 giri

ABBREVIAZIONI

dir = diritto
rov = rovescio
M = Maglia(e)
Dim.intr = Diminuzione intreccio - 2 maglie
chuse insieme, da dietro l'anello quindi
riportare la maglia sul ferro sinistro,
ripetere fino alla fine del giro
F.dav = Filo davanti al lavoro
PS = Posizionare il segnamaglia
RS = Rimuovere il segnamaglia
SS = Sposta il segnamaglia
S = Segnamaglia
Dir.Dav/diet= a diritto sul davanti e poi sul
dietro della stessa maglia con il filo sul
dietro del lavoro
2 m ch ins a dir = 2 maglie chiuse insieme
3 m ch ins a dir = maglie chiuse insieme

TAGLIA

(S) M (L) XL (XXL)

MISURE

Larghezza: (47) 52 (55) 58 (60) cm
Lunghezza: (56) 60 (63) 67 (70) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo progetto viene lavorato avanti e indietro
sui ferri circolari dall'alto in basso e in tondo per
le maniche

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbiihighlandcardi

ACQUISTA IL FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/highland-cardi-cardigan>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Questo è un modello a maglia è facile e veloce per principianti e intermedi.

SPRONE

Avviare (42) 44 (46) 48 (50) m con i ferri circolari 10 mm

Giro 1 - (1 dir, 1 rov) ripetere per tutto il giro

Ora crea la tua prima asola per il bottone:

Giro 2 - 1 dir, 1 rov, F.dav 2 m ch ins a dir, (1 dir, 1 rov) ripetere fino alla fine del giro

Ripetere il 1 giro due volte

Passare ai ferri 12 mm

Giro 5 - 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, (5) 5 (6) 6 (7) dir, PS, 5 dir, PS, (14) 16 (16) 18 (18) dir, PS, 5 dir, PS, (5) 5 (6) 6 (7) dir, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Giro 6 - 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, a rov fino alle ultime 4 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Giro 7 - 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, (a dir fino all'ultima m prima del S Dir.dav/diet, SS, Dir.dav/diet) x 4, a dir fino alle ultime 4 m 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Continuare a creare le asole per i bottoni sul giro ogni (9) 10½ (11) 11½ (12) cm come segue:

Giro asole bottoni - 1 dir, 1 rov, F.dav 2 m ch ins a dir, a rov fino a quando rimangono le ultime 4 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Continuare ad aumentare le m ripetendo i giri 6 e 7, (13) 14 (15) 16 (17) volte finendo sul giro 6. (146) 156 (166) 176 (186) m.

Per il passaggio successivo separeremo le m delle maniche dal corpo.

Giro succ - 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, (18) 19 (21) 22 (24) dir, RS, far scorrere le (31) 33 (35) 37 (39) m delle maniche su un filo di scarto, RS, avviare 4 m, (40) 44 (46) 50 (52) a dir, RS, far scorrere le (31) 33 (35) 37 (39) m delle maniche su un filo di scarto, RS, avviare 4 m, (18) 19 (21) 22 (24) dir, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov (92) 98 (104) 110 (116) m

PARTE INFERIORE DEL CORPO

Giro succ - 1 dir, rov 1, 1 dir, 1 rov, a rov fino alle ultime 4, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Giro succ - 1 dir, rov 1, 1 dir, 1 rov, a dir fino alle ultime 4, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Giro succ – 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, a rov fino alle ultime 4, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov

Ripetere gli ultimi due giri fino a quando il lavoro misura (22) 24 (26) 28 (30) cm da quel punto

**Continuare a creare asole per i bottoni sul giro ogni (9) 10½ (11) 11½ (12) cm:
Giro asole per bottoni - 1 dir, 1 rov, F.dav 2 m ch ins a dir, a rov fino alle ultime 4 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov**

Giro succ – 1 dir, 1 rov ripetere fino alla fine del giro
Ripetere quest'ultimo giro (6) 7 (7) 8 (8) volte

Dim.intr tutte le m,taglia il filo e nascondere il filo

MANICHE

(lavorare le maniche in tondo)

Riprendere le (31) 33 (35) 37 (39) m dal filo di riserva sui ferri circolari da 12 mm

Riprendere 3 m da un lato delle ascelle, (31) 33 (35) 37 (39) dir, riprendere 3 m dall'altro lato delle ascelle. Mettere una S per mostrare l'inizio/la fine del giro e assicurarsi che le maglie non si attorcigliano prima di lavorare il 1° giro (37) 39 (41) 43 (45) m.

Continuare a dritto ogni giro fino a quando la manica misura (36½) 38 (39½) 41 (42½) cm dalle ascelle.

Passare ai ferri 10mm

Taglia 1

(2 m ch ins a dir, 2 dir) x 8, 2 m ch ins a dir, 3 m ch ins a dir (26 m)

Taglia 2

(2 m ch ins a dir, 2 dir) x 8, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 3 m ch ins a dir (28 m)

Taglia 3

(2 m ch ins a dir, 2 dir) x 9, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir (30 m)

Taglia 4

(2 m ch ins a dir, 2 dir) x 10, 2 m ch ins a dir, 1 dir (32 m)

Taglia 5

(2 m ch ins a dir, 2 dir) x 10, 2 m ch ins a dir, 3 m ch ins a dir (32 m)

Giro succ – (1 dir, 1 rov) ripetere fino alla fine del giro

Ripetere quest'ultimo giro (6) 7 (7) 8 (8) volte

Dim.intr tutte le m, tagliare il filo e nascondarlo.

Non ci sono cuciture da cucire, quindi intreccia tutte le estremità.

Buon sferruzzamento!

Au Bout du Pré

