



MODELLO PER MAGLIA

La Maglia Bianca

Tour de France

Design: Marie Hoff | Hobbii Design



MATERIALE

10 (11) 12 (13) 15 (16) 18 gomitoli di
Rainbow Cotton 8/8, col White (001)
1 gomitolo di Rainbow Cotton 8/8, col Black
(009)

Ferri circolari 3 mm, 40 cm
Ferri circolari 3 mm, 60 cm
Ferri circolari 4 mm, 40 cm
Ferri circolari 4 mm, 60 cm

Ferri a doppia punta 3 mm
Ferri a doppia punta 4 mm
O usa la tecnica dell'anello magico

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii
100% cotone
50 g = 75 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 21 m x 28 giri con i ferri 4 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto
Rov = rovescio
C1 = White (001)
C2 = Black (009)
Aum = aumento

TAGLIA

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

MISURE

Lunghezza: 51 (51) 52 (53) 54 (55) 57 cm
Circonferenza del torace: 84 (84) 92 (100) 110
(122) 134 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

La maglia con la bici ricamata sul davanti.
Lavorata dall'alto in basso in tondo a maglia
rasata.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbii design

@letourdefrance
@hobbii_yarn

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/la-maglia-bianca-tour-de-france>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

La maglia viene lavorata dall'alto in basso con i ferri circolari a maglia rasata usando C1. La bici è ricamata sulla t-maglia utilizzando C2. C'è un diagramma che mostra come ricamare la bici.

CORPO

Scollatura

Avviare 108 (108) 108 (110) 122 (130) 132 m sui ferri circolari 3 mm, 40 cm usando C1. Posizionare un segnamaglie - questo segna l'inizio del giro. Lavora 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 cm a coste (1 dir, 1 rov).

D'ora in poi lavorerai a maglia rasata in tondo.

Sul giro successivo passare ai ferri circolari 4 mm e aumentare in modo uniforme 0 (0) 12 (10) 10 (14) 24 m. Ora avrai 108 (108) 120 (120) 132 (144) 156 m sui ferri.

Lavorare 4 (4) 4 (4) 4 (4) giri a m rasata aumentando come segue:

1. giro: *3 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 144 (144) 160 (160) 176 (192) 208 m

Lavora 6 giri a maglia rasata.

2. giro: *4 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 180 (180) 200 (200) 220 (240) 260 m

Lavora 11 giri a maglia rasata.

3. giro: *5 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 216 (216) 240 (240) 264 (288) 312 m

Lavora 20 giri a maglia rasata.

4. giro: *6 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 m

Lavora 11 giri a maglia rasata.

Ora avrai un totale di 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 m sui ferri.

Lavorare un giro aumentando in modo uniforme 18 (10) 21 (30) 33 (40) 40 m.

Ora avrai 270 (262) 301 (310) 341 (376) 404 m sui ferri.

Lavorare altri 10 (15) 20 (24) 28 (30) 31 giri.

Lavorare un giro aumentando in modo uniforme 8 (16) 11 (30) 27 (16) 22 m.

Ora avrai 278 (278) 312 (340) 368 (392) 426 m sui ferri.

Dividi corpi e maniche

Ora è il momento di dividere le maniche dal corpo, lasciare riposare le m per le maniche su un ferro circolare in più o un filo di scarto.

Lavora 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 m, posizionare le succ 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m delle maniche su un filo di scarto. Avviare 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove m, lavora 80 (80) 88 (96) 106 (116) 128 m, posizionare le succ 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m delle maniche su un filo di scarto. Avviare 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove m. Lavora le 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 m rimaste.

PANNELLO POSTERIORE E FRONTALE

Avrai ora 176 (176) 192 (212) 232 (256) 280 m sui ferri e le m per le maniche saranno appoggiate su un filo di scarto. Mettere un segnamaglie al centro delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove m avviate sotto la manica sinistra. Questo sarà l'inizio del giro e da qui misurerai il tuo lavoro.

Continuare a lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando il lavoro misura 23 (23) 24 (25) 25 (26) 26 cm.

Lavorare un giro diminuendo in modo uniforme 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 m. Ora avrai 168 (168) 184 (202) 222 (246) 270 m sui ferri.

Passare ai ferri circolari 3 mm, 60 cm e lavorare 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 rov) Intrecciare senza stringere troppo.

MANICHE (X2)

Spostare le 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m delle maniche sui ferri circolari da 4 mm o sui ferri a doppia punta. Riprendere e lavorare una m in ognuna delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 m avviate sotto la manica. Ora avrai 67 (67) 76 (84) 88 (92) 97 m sul ferro.

Posizionare un segnamaglie al centro delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 m avviate sotto la manica per segnare l'inizio del giro.

Continuare a lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando la manica misura 8 (8) 9 (10) 11 (12) 13 cm.

Lavorare un giro diminuendo 5 (5) 4 (4) 4 (5) 5 m.

Passare ai ferri da 3 mm e lavorare 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 rov)
Intrecciare senza stringere troppo.

Crea un'altra manica seguendo le stesse indicazioni.

Finiture

Intrecciare le estremità lavare e lasciare asciugare in piano

RICAMA LA BICI

Ricama la bici usando il punto doppio con C2. Se non si ha dimestichezza con la tecnica del punto doppio, si consiglia di esercitarsi su un campione prima di passare al capo stesso.
L'uso di un anello da ricamo può facilitare il lavoro. La bici è ricamata sul petto sinistro della maglietta su 20 giri (dopo il giro 3) o ovunque tu voglia posizionare la bici.

DIAGRAMMA

