



MODELLO PER MAGLIA

La Maglia Verde

Tour de France

Design: Marie Hoff | Hobbii Design



MATERIALE

10 (11) 12 (13) 15 (16) 18 gomitoli di
Rainbow Cotton 8/8, col Dark Green (022)
2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 gomitoli di Rainbow Cotton
8/8, col White (001)

Ferri circolari 3 mm, 40 e 60 cm
Ferri circolari 4 mm, 40 e 60 cm

Ferri a doppia punta 3 mm
Ferri a doppia punta 4 mm
O usa la tecnica dell'anello magico

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii
100% cotone
50 g = 75 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 21 m x 28 giri con i ferri 4 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto
Rov = rovescio
A = A1S = fare un aumento a sinistra (nel
diagramma) riprendere la barra verticale
tra due m e lavorarla a ritorto. *Per evitare
irregolarità nel modello, assicurati che la
barra che raccogli sia dello stesso colore della
maglia che stai per lavorare.*
C1 = Colore Dark Green (022)
C2 = Colore White (001)

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

MISURE

Lunghezza: 51 (51) 52 (53) 54 (55) 57 cm
Circonferenza del torace: 84 (84) 92 (100) 110
(122) 134 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

La maglia è lavorata dall'alto in basso sui ferri
circolari. Lo sprone presenta un modello di
bici, lavorato secondo un diagramma.

*Si prega di notare che sullo sprone vanno lavorati più
giri rispetto a quelli mostrati nell'immagine*

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbiidesign

@letourdefrance
@hobbii_yarn

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/la-maglia-verde-tour-de-france>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Lavorare la maglia dall'alto in basso con i ferri circolari a maglia rasata usando C1. Lo sprone è lavorato secondo il diagramma e presenta un modello di bici in C2.

Posizionare un segnamaglie tra ogni ripetizione nel diagramma può essere utile per tenere traccia di quanto sei lontano dal diagramma e dove fare gli aumenti.

Quando lavori, mantenere sempre il colore dominante più vicino a te sul dito.

Nelle maglie in cui i cambi di colore sono molto distanti, puoi avvolgere i due fili uno attorno all'altro sul rovescio del lavoro per evitare fili lunghi sciolti.

Il diagramma viene letto dall'alto verso il basso, da destra a sinistra. Inizia dalla freccia e spostati verso il basso.

CORPO

Scollatura

Avviare 108 (108) 108 (110) 122 (130) 132 m con i ferri circolari 3 mm, 40 cm. Posizionare un segnamaglie – questo segna l'inizio del giro. Lavora 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 cm a coste (1 dir, 1 rov).

Passare ai ferri circolari 4 mm e aumentare in modo uniforme 0 (0) 12 (10) 10 (14) 24 m. Ora avrai 108 (108) 120 (120) 132 (144) 156 m sui ferri.

Ora lavorare secondo il diagramma A.

Dopo aver lavorato l'intero diagramma, avrai 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 m sui ferri.

Lavorare un altro giro aumentando in modo uniforme 18 (10) 21 (30) 33 (40) 40 m = 270 (262) 301 (310) 341 (376) 404 m sui ferri.

Lavorare altri 15 (20) 25 (29) 33 (35) 36 giri.

Poi lavorare un altro giro aumentando in modo uniforme 8 (16) 11 (30) 27 (16) 22 m = 278 (278) 312 (340) 368 (392) 426 m sui ferri.

Dividi corpi e maniche

Ora è il momento di dividere le maniche dal corpo, lasciare riposare le m per le maniche su un ferro circolare in più o un filo di scarto.

Lavora 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 m, posizionare le succ 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove maglie, lavora 80 (80) 88 (96) 106 (116) 128 m, posizionare le 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove maglie. Lavora le 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 m rimaste.

PANNELLO POSTERIORE E FRONTALE

Avrai ora 176 (176) 192 (212) 232 (256) 280 m sui ferri e le m per le maniche saranno appoggiate su un filo di scarto.

Posizionare un segnamaglie al centro delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nuove m avviate sotto la manica sinistra. Questo sarà l'inizio del giro e da qui misurerai il lavoro.

Continuare a lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando il lavoro misura 23 (23) 24 (25) 25 (26) 26 cm.

Lavorare un giro diminuendo in modo uniforme 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 m. Ora avrai 168 (168) 184 (202) 222 (246) 270 m sui ferri.

Passare ai ferri circolari 3 mm, 60 cm e lavorare 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 rov)

Intrecciare senza stringere troppo.

MANICHE (X2)

Spostare le 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 m delle maniche sui ferri circolari da 4 mm o sui ferri a doppia punta. Riprendere e lavorare una m in ognuna delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 m avviate sotto la manica. Ora avrai 67 (67) 76 (84) 88 (92) 97 m sui ferri.

Posizionare un segnamaglie al centro delle 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 m avviate sotto la manica per segnare l'inizio del giro.

Continuare a lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando la manica misura 8 (8) 9 (10) 11 (12) 13 cm

Lavorare un giro diminuendo 5 (5) 4 (4) 4 (5) 5 m.

Passare ai ferri da 3 mm e lavorare 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 rov)

Intrecciare senza stringere troppo.

Crea un'altra manica seguendo le stesse indicazioni.

Finiture

Intrecciare le estremità lavare e lasciare asciugare in piano

