



MODELLO PER MAGLIA

Sandy

Pantaloncini

Design: Sanna Mård Castman - Soolorado | Hobbii Design

MATERIALE

A: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 gomitoli #17 Ginger

B: 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 gomitoli #14 Seafoam

C: col. 1 1 gomitolo tutte le taglie #15

Daffodil

col. 2 1 gomitolo tutte le taglie #16 Curry

col. 3 1 gomitolo tutte le taglie #01 White

Ferri circolari: 3 mm, 3.5 mm e 4 mm, 60 cm

3.5 mm e 4 mm, 80 cm

Uncinetto 3 mm

Segnamaglie

Ferma maglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Acacia**, Hobbii

51 % Acrilico, 49 % cotone 100 g= 250 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

22 m x 30 giri = 10 cm x 10 cm a maglia

rasata sui ferri 4 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = rovescio

DL = diritto del lavoro

M = maglia / e

RL = rovescio del lavoro

2 m ch in a dir = 2 maglie chiuse insieme a diritto

SM = segnamaglie

TAGLIE

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

MISURE

Anca, finita approx 73 (80) 88 (93) 98 (103)

108 cm

Lunghezza totale, lato 33 (35) 37 (39) 41 (42)

43 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

I pantaloncini Sandy sono lavorati dal basso verso l'alto. Prima una gamba alla volta, unire entrambe le gambe e continuare in tondo.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisandy

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/sandy-pantaloncini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Maglia rasata in tondo = Tutte le maglie a diritto

Bordo (vivagno) = Lavorare la prima e l'ultima m su ogni ferro a diritto

Diminuzione 1 (dim1) =Prima del segnamaglie; pass 1, 1 dir, passare la maglia passata sopra alla m.

Dopo il segnamaglie; 2 m ch ins a dir.

Aumento destra (A1D) = Riprendere la barra tra 2 m, lavorare a dir ritorto.

Aumento sinistra (A1S) = Riprendere la barra tra 2 m, a dir davanti.

Cat (Catenella): Occhiello sull'uncinetto. Gettato, fai passare il filo attraverso l'occhiello sull'uncinetto. Continuare a gettare e tirare il filo attraverso l'anello fino al numero desiderato di catenelle.

MB (Maglia bassa): Inserire l'uncinetto nella m del giro precedente, gettato, passare attraverso la m (= 2 occhielli sull'uncinetto), far passare il filo attraverso entrambi gli occhielli.

Ferri accorciati alla Tedesca: Per evitare buchi quando devi girare per lavorare i ferri accorciati alla tedesca, procedi come descritto di seguito:

(RL) Lavorare fino a quando devi girare il lavoro. Tieni il filo davanti. Passare la m successiva a rovescio sul ferro destro. Riporta il filo dietro, in modo che sia a cavallo dei due ferri.

Riportare la m sul ferro sinistro. Girare. (DL) Riporta il filo dietro, in modo che sia a cavallo dei due ferri. A dir fino alla fine del giro. Girare (RL). A rov la m girata. Riprendere la m girata con il f destro e lavorare insieme alla m sul f sinistro. (DL) Lavoro fino a quando devi girare il lavoro. Riporta il filo davanti, in modo che sia a cavallo dei due ferri. Passare la m successiva a rovescio sul ferro destro. Riporta il filo dietro, in modo che sia a cavallo dei due ferri.

Riportare la m sul ferro sinistro. Girare. (RL) Rov fino alla fine del giro finire. Girare. (DL) A dir fino a quando devi girare il lavoro. Passare la m girata a dir e metterla sul ferro sinistro. Lavorare insieme a dir con la m sul f sinistro.

COSTRUZIONE

I pantaloncini sono lavorati dal basso verso l'alto. Prima una gamba alla volta, unire entrambe le gambe e continuare in tondo.

CAMPIONE A

Gamba destra

Lavora avanti e indietro

Con i ferri circolari 3.5 mm, (60 cm), avviare 99 (111) 117 (125) 133 (141) 149 m.

Lavora a coste 1 dir 1 rov, all'interno delle m di vivagno. Lavora 7 giri. Primo giro= RL.

Ultimo giro DL 1 dim= 98 (110) 116 (124) 132 (140) 148 m. Passare ai ferri circolari 4 mm, (60 cm). Lavorare le m all'interno delle m vivagno. Quando il lavoro misura 4 (4) 4½ (4½) 5 (5) 5½ cm lavorare come segue:

Inizio giro DL: *M vivagno, A1D, lavora 5 giri*. Ripetere *-* (inizio giro) altre 2 (3) 3 (3) 4 (4) 5 volte.

Allo stesso tempo, ** alla fine del ferro A1S, lavorare 3 ferri**. Ripetere **-* altre 2 volte in totale (uguale per tutte le taglie). Ripetere **-* a ogni giro altre 3 (4) 7 (7) 8 (8) 9 volte in totale. = 107 (121) 130 (138) 148 (156) 166 m.

Quando il lavoro misura 10½ (11) 11½ (12½) 13½ (14½) 15 cm Intrecciare come segue:

All'inizio del giro intrecciare ad ogni giro 2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-1 (2-2-2-1) 2-2-2-2 (3-2-2-2)

3-2-2-2 m. Alla fine del giro intrecciare ogni giro 5-3-1 (6-4-2-1) 7-4-2-1 (7-4-2-1) 8-4-3-2

(8-4-3-2) 9-5-3-2 m = 93 (101) 109 (117) 123 (130) 138 m.

Trasferire le m rimaste su un fermamaglie.

Gamba sinistra

Lav. come la gamba destra ma a specchio.

Aumenta inizio riga = Indietro.

Aumenta fine riga = Davanti.

Unire le gambe

Trasferire entrambe le gambe sullo stesso ferro circolare 4 mm, 80 cm

SM al centro dietro e al centro davanti.

Lavorare la m in tondo. Intrecciare tutte le m vivagno = 182 (198) 214 (230) 242 (256) 272 m.

Lavorare 8 giri.

Riga successiva: segnamaglie dietro.

Lavorare fino alle ultime 3 m prima del segnamaglie dietro, dim1, lavorare 2 m, dim1.

Lavorare fino alle ultime 3 m prima del segnamaglie davanti, dim1, 2 dir, dim1.

Continuare a diminuire allo stesso modo come segue:

Davanti * lavora 8 giri, dim1 *, ripetere *-* 4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 volte.

Dietro ** lavora 8 giri, dim1 ** ripetere **-* 5 (6) 6 (7) 7 (8) 9 volte.

160 (172) 188 (200) 212 (222) 234 m.

Quando il lavoro misura 16½ (17½) 18½ (18½) 19½ (19½) 20½ cm dall'unione di entrambe le gambe lavorare a ferri accorciati alla tedesca come segue: iniziare dal segnamaglie dietro.

Vedere la spiegazione per i ferri accorciati.

Lavora 30 (33) 36 (38) 40 (43) 45 m,

Gira (RL) lavora 60 (66) 72 (76) 80 (87) 91 m. Gira.

Lavorare altri 4 (4) 4 (4) 6 (6) ferri accorciati riducendo il numero di m lavorate di 10 (11) 12 (13) 13 (14) 14 ogni volta.

Lavora fino al segnamaglie dietro.

Passare ai ferri 3 mm, 60 cm. Lavora a coste 1dir 1rov.

NOTA! Al primo giro dim 0 (12) 8 (0) 12 (2) 14 m = 160 (160) 180 (200) 200 (220) 220 m.

NOTA! Giro 7: Inizia dal segnamaglie dietro. Lavora 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 m * 2 m ch ins a dir, gettato, lavora 6 (6) 7 (8) 8 (9) 9 m * ripetere *-* 19 volte in totale. 2 m ch ins a dir, gettato, lavora 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 m.

Continuare a coste come prima 1 dir 1 rov fino ad avere 15 giri in totale. Intrecciare.

Finiture

Bloccare i pantaloncini.

Cucire tutte le cuciture.

Fare un cordoncino e infilarlo nei fori del giro 7.

CAMPIONE B

Un colore # 14.

Lavora come il campione A ma escludi i polsini sulle gambe.

Utilizzare i ferri circolari 3,5 mm, da 60 cm e lavorare il primo giro = RL.

Passare ai ferri circolari 4 mm, da 60 cm e continuare seguendo il motivo A.

Bordi all'uncinetto

Uncinetto 3 mm.

Giro 1: X 1 mb nelle 15 m successive, saltare 1 m X, ripetere X-X lungo tutto il giro della gamba. Potrebbe andare in pareggio, quindi potrebbe essere necessario regolarlo.

Giro 2: X 1 mb in 2 mb dal giro precedente, 1 picot (= lavorare 3 CAT, saltare 2 CAT, 1 mb nella 1° CAT), saltare 1 mb X ripetere X-X.

CAMPIONE C

A righe nei colori #01, #15, #16

Lavorare come il campione A ma a strisce.

Ogni striscia è di 10 giri.

Lavorare * 10 giri #15, 10 giri #16, 10 giri #01 *, ripetere *-* fino alla fine.

La prima striscia è il polsino 7 giri, m 4 giri = 11 giri.

Buon sferruzzamento!

Sanna Mård Castman - Soolorado Stickdesign