



MODELLO PER MAGLIA

Cozy Celine

Maglione

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

MATERIALE

4 (4) 5 (5) gomitoli di **Butterfly** col. 13

Ferri: da 3.5 mm e 40 cm, da 3.5 mm e 60 cm,
da 4 mm e 60 opp. 80 cm.

Ferri a doppia punta: da 3.5 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Butterfly**, Hobbii

100% Acrilico Premium. 200 gr = 500 m

CAMPIONE DI TENSIONE

21 m e 30 giri nel modello usando i ferri
da 4 mm = 10 x 10 cm.

Note! Realizza sempre un campione per
controllare la giusta tensione. Se
necessario, cambia la misura dei ferri più
grande o più piccola per raggiungere la
giusta tensione.

ABBREVIAZIONI

Cont = continua

LD = lato dritto

M = maglia / maglie

LR = lato rovescio

SPIEGAZIONI

Il modello secondo le spiegazioni del
testo.

Maglia di vivagno (viv) = Lavora a dritto la
prima e l'ultima maglia su ogni giro.

Aumenta 1 maglia (1 aum) = Riprendi il
filo tra 2 m, incrocia e lav a dir.

Passa una maglia a dritto (passa 1 m a dir)
= passa 1 m a dir, sul ferro di destra senza
lavorarla.

Maglia rasata (mr) = Lavora a dir dal LD,
rov dal LR.

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIA

XS-S (M-L) XL-2XL (3XL-4XL)

MISURE

Circonferenza del busto (destinatario): 80-90
(91-107) 108-130 (131-152) cm

Il maglione è progettato per avere una vestibilità
più ampia di ca: 25 cm comparata alla
circonferenza del busto del destinatario

Da manica a manica: 134 (146) 160 (169) cm

Lunghezza: 64 (66) 68 (70) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Bella maglia lavorata con bellissimo motivo e una
linea diagonale che decora sia la parte anteriore
che posteriore, lavorata con punti dritti e rovesci.
La lavorazione è dal basso verso l'alto su ferri da 4
mm ed è assemblata con cuciture laterali. Cosy
Celine è lavorata a maglia usando un filo Butterfly,
che dona un bellissimo gioco di colori alla tua
camicetta.

Nota! Per ottenere la stessa sequenza di colori sia
sulle maniche che sulle spalle, potrebbe essere
necessario tagliare il filo, in modo da far
combaciare la sequenza dei colori sia sulla parte
frontale che posteriore.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicozyceline

ACQUISTA QUI IL FILATO:

<http://shop.hobbii.it/cozy-celine-maglione>

Modello



CONSTRUCTION

Il maglione è lavorato in 2 pezzi separati, la parte anteriore e posteriore, dal basso verso l'alto.

Le maniche sono modellate aumentando nuove m su ogni lato.

Il motivo è costituito da fili verticali e orizzontali lavorati a dritto.

La sagomatura della diagonale: Con x-numeri di giri in mezzo, aggiungi 4 m a dir alla fine del filo orizzontale. In questo modo i fili si incontreranno ad angolo.

POSTERIORE

Con i ferri circolari da 3.5 mm e 60 cm, avvia 118 (138) 158 (188) m.

Bordo arricciato:

Giro 1: LR Rov

Cambia con i ferri circolari da 4 mm, di 60 opp. di 80 cm

Giro 2-7: Lavora a mr. (ricorda il viv)

Questo crea un bordo che si arriccerà un po'.

Le misure partono da qui.

Giro succ LD:

Giro 1: viv, passa 1 m a dir, 4 rov, passa 1 m a dir *4 rov, passa 1 m a dir*, ripeti *-* all'ultima m, viv.

Giro 2: lavora a dir su m dir e rov su m rov.

Giro 3: viv, 2 dir, 3 rov, passa 1 m a dir, ripeti *-* (*-* giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 4: = giro 2

Giro 5: viv, 3 dir, 2 rov, passa 1 m a dir, ripeti *-*(*-* giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 6: = giro 2

Giro 7: viv, 4 dir, 1 rov, passa 1 m a dir, ripeti *-*(-*- giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 8: = giro 2

Giro 9: viv, 5 dir, passa 1 m a dir, ripeti *-*(-*- giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 10: lav a dir su m dir, lav a rov su m rov alle ultime 6 m. 5 dir, viv.

Giro 11: viv, prima m a dir *-*, lavora come segue: 1 dir, 3 rov ,passa 1 m a dir, ripeti *-*(-*- giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 12: = giro 2

Giro 13: viv, prima m a dir *-*, lavora come segue: 2 dir, 2 rov, passa 1 m a dir, ripeti *-*(-*- giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 14: = giro 2

Giro 15: viv, prima m a dir *-*, lavora come segue: 3 dir, 1 rov, passa 1 m a dir, ripeti *-*(-*- giro 1) all'ultima m, viv.

Giro 16: = giro 2

Giro 17: viv, prima m a dir *-* lavora come segue: 4 dir,passa 1 m a dir, ripeti *-* all'ultima m, viv.

Giro 18: lavora a dir sulle m dir e rov sulle m rov fino alle ultime 11 m. 10 dir, viv.

Ripeti giri 11-18.

Nota! Ogni volta che lavori il giro 18, estendi il filo orizzontale a dir 4 m alla fine, lav a dir le nuove m.

Maniche

Cambia con i ferri circolari da 4 mm e 80 cm, quando il numero di m aumenta.

Quando il lavoro misura 37 (38) 39 (40) cm modella le maniche come segue:

NOTA! Incorpora tutte le nuove m nel motivo.

LD: aum-giro: viv, 1 m, lavora fino all'ultima m, 1 m, viv.

Ripeti aum-giro dal LD ogni altro giro, altre 19 (19) 21 (21) volte = 158 (178) 202 (232) m.

Giro succ LD: Avvia 61 (64) 67 (61) m, lavora fino alla fine.

LR: Avvia 61 (64) 67 (61) m, lavora fino alla fine.

= 280 (306) 336 (354) m. Tutte le m sono ora aum per creare le maniche.

Cont. dritto finché il bordo della manica misura 12 (12) 13 (13) cm.

Modella spalle e scollo:

LD: Lato destro manica/spalla chiudi 29 (33) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LR: Lato sinistro manica/spalla chiudi 29 (33) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Chiudi 29 (33) 36 (38) m, 63 dir (68) 76 (81) m, chiudi 38 (38) 40 (40) m (= scollo), lavora fino alla fine.

Finisci ogni lato separatamente

Lato sinistro:

LR: Chiudi 29 (33) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Chiudi 2 m (=scollo), lavora fino alla fine.

LR: Chiudi 29 (32) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Chiudi 2 m (=scollo), lavora fino alla fine.

LR: Chiudi 30 (32) 36 (39) m.

Lato destro: lavora come il lato sinistro ma invertito. Chiudi per lo scollo dal LR.

Anteriore

Lavora allo stesso modo della parte posteriore, ma invertito (= la diagonale si incontra sulla spalla).

Lavora esattamente come la parte dietro ma la diagonale non si incontrerà sulla spalla, ma sarà all'opposto. Modella le maniche come sul retro.

NOTA:

Collo: Quando il lavoro misura 56 (58) 60 (62) cm Chiudi 10 (10) 12 (12) m in centro. Finisci ogni lato separatamente.

Lato destro:

Modella il collo: Dal LD Chiudi ogni altro giro 6-3-2-2-2-1-1-1 m.

Quando la chiusura per lo scollo è fatta, modella la manica/spalla:

LR: Chiudi 29 (33) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Lavora fino alla fine.

LR: Chiudi 29 (33) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Lavora fino alla fine.

LR: Chiudi 29 (32) 36 (38) m, lavora fino alla fine.

LD: Lavora fino alla fine.

LR: Chiudi le restanti 30 (32) 36 (39) m.

Lato sinistro:

Lavora come il lato destro ma invertito. Chiudi per lo scollo dal LR.

Chiudi per la manica/spalla dal LD (la prima volta sarà sul primo giro dal LD dopo aver modellato lo collo).

FINITURE

Blocca tutte le parti.

Cuci i margini della manica/spalla.

Scollo: Con i ferri circolari da 3.5 mm, di 60 cm, dal LD, all'interno del viv, riprendi 100 (100) 104 (104) m lungo il collo. Lavora 1 dir 1 rov a p. coste in tondo per 2-2½ cm. Chiudi a p. coste.

Unisci i bordi laterali e le maniche.

Bordi delle maniche: Con i ferri a doppia punta da 3.5 mm, dal LD, all'interno del viv, riprendi le m lungo il bordo. In tondo lavora 1 giro a dir. Chiudi le maglie a rov.

Divertiti!

Sanna Mård Castman - Solorado

