



MODELLO PER MAGLIA

Charlotte

Maglione scollo a V

Design: Erica Gabriella Studio | Hobbii Design

MATERIALE

4 (5) 5 (6) gomitoli di Divina, col 27
3 (4) 4 (5) gomitoli di Alpaca Blaze, col 24
3 (4) 4 (5) gomitoli di Alpaca Blaze, col 25

Ferri circolari 6.5 mm, 100 cm
Ferri circolari 8 mm, 100 cm

Segnamaglie
Ago

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Divina**, Hobbii
65% Alpaca, 25% Poliammide 10% Lana
50 g = 150 m

 **Alpaca Blaze**, Hobbii
40% Acrilico, 30% Alpaca, 30% Poliammide
25 g = 225 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 10 sts x 16 giri

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto
Rov = rovescio
Passa 1 m = Passa 1 m, 1 dir, passa la
maglia passata sopra la maglia lavorata
2 m a dir ch ins = 2 maglie a diritto chiuse
insieme
2 m a rov ch ins = 2 maglie a rovescio
chiuse insieme
M = maglia
SM = segnamaglie

TAGLIE

XS (S) M (L)

MISURE

Larghezza: 50 (52) 54 (56) cm
Lunghezza: 55 (60) 64 (68) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo maglione super morbido, è lavorato in tondo e diviso per le maniche. È un progetto facile, perfetto per chi preferisce un progetto veloce e classico. Lavorato a maglia con 3 capi di filato tenuti insieme.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiicharlotte #hobbiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/charlotte-maglione-scollo-a-v>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Fai un campione per la tensione della maglia prima di lavorare il maglione. Cambia la misura del ferro se la tensione non corrisponde.

Il modello inizierà con il corpo lavorato in tondo dal basso verso l'alto. Dalle ascelle lavorerai prima sul pannello posteriore, poi sui pannelli frontali. Le maniche verranno lavorate riprendendo le m e lavorando dall'alto verso il basso in tondo.

Segna i lati e il centro e tieni il conto dei tuoi giri/righe mentre lavori a diritto.

CORPO

Bordo a coste

Con i ferri 6,5 mm avviare 100 (104) 108 (112) m con 3 capi di filo tenuti insieme (uno di ciascuno).

Posizionare 2 segnamaglie per dividere il davanti e il dietro: 50 (52) 54 (56) m per il dietro e 50 (52) 54 (56) m per il davanti.

Lavorare 10 giri a coste (1 dir, 1 rov)

Passare ai ferri da 8 mm

Fai un giro di aumenti:

4 dir, 1 gettato, 4 dir, 1 gettato, a dir fino alle ultime 8 m prima del primo segnamaglia, 1 gettato, 4 dir, 1 gettato, 4 dir. Ripetere *-*.

= 104 (108) 112 (116) m sul ferro

Lavorare ca. 38 (42) 44 (48) giri a m rasata fino a quando il lavoro misura dal bordo a coste: 32 (35) 37 (40) cm o la lunghezza desiderata.

Dividere il dietro e davanti

A dir fino a quando rimangono 2 m prima del 1° SM, intrecciare 2 m, rimuovere il SM, intrecciare 2 m, a dir fino a quando rimangono 2 m prima del 2° SM, intrecciare 2 m, togliere il SM, intrecciare 2 m

= 48 (50) 52 (54) m a ogni lato. Trasferisci il pannello frontale su un altro ferro mentre lavori sul pannello posteriore.

PANNELLO POSTERIORE

Sul lato rovescio

Giro 1: a rov

Giro 2: 2 dir, passa 1 m (Passa 1 m, 1 dir, passa la maglia passata sopra la maglia lavorata), a dir fino a quando rimangono 4 m, 2 m ch ins a dir, 2 dir

Giro 3: a rov

Giro 4: 2 dir, passa 1 m, a dir fino a quando rimangono 4 m, 2 m ch ins a dir, 2 dir

Giro 5: a rov

= 44 (46) 48 (50) m

Lavorare ca. 28 (30) 32 (34) giri a m rasata fino a quando il lavoro misura dallo scalfio: 23 cm (25 cm) 27 cm (28 cm)

Sagomatura delle spalle

Entrambe le parti contemporaneamente

Giro 1: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 2: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 3: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 4: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 5: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 6: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 7: Intrecciare 4 (5) 5 (5) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 8: Intrecciare 4 (5) 5 (5) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Trasferire le restanti m 12 (12) 14 (16) su un altro f mentre si lavora sul davanti.

PANNELLO FRONTALE

Trasferisci le tue 48 (50) 52 (54) m sul ferro di lavoro.

Inizia sul rovescio del lavoro. Un giro a rovescio.

Sagomatura dello scalfio, lato destro e sinistro

Giro 1: 2 dir, passa 1 m, a dir fino a quando rimangono 4 m, 2 m ch ins a dir, 2 dir

Giro 2: a rov

Giro 3: 2 dir, passa 1 m, a dir fino a quando rimangono 4 m, 2 m ch ins a dir, 2 dir

Giro 4: a rov

Giro 5: a dir

= 44 (46) 48 (50) m sul ferro

Scollo a V, Pannello destro

Rov 22 (23) 24 (25) m e trasferire il resto delle maglie su un altro ferro mentre si lavora sul pannello destro.

Dal diritto del lavoro

Giro 1: 2 dir , passa 1 m, a dir fino alla fine del giro

Giro 2: Rov

Ripetere i giri 1+2 altre 5 (5) 6 (7) volte = 16 (17) 17 (17) m rimaste sul ferro. Lavorare 16 giri a maglia rasata.



Sagomatura delle spalle, pannello destro

Dal rovescio del lavoro

Giro 1: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 2: a dir

Giro 3: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 4: a dir

Giro 5: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m a rov, a rov fino alla fine del giro

Giro 6: a dir

Giro 7: intrecciare 4 (5) 5 (5) m a rov

= 0 m rimaste sul ferro

Scollo a V, Pannello sinistro

Trasferire le 22 (23) 24 (25) m dal pannello di sinistra sui ferri da lavoro.

Inizia dal rovescio del lavoro. Un giro a rovescio

Dal diritto del lavoro

Giro 1: a dir 4 m, 2 m ch ins a dir, 2 dir

Giro 2: rov

Ripetere i giri 1+2 altre 5 (5) 6 (7) volte = 16 (17) 17 (17) m rimaste sul ferro. Lavorare 16 ferri a maglia rasata.

Sagomatura delle spalle, pannello sinistro

Dal diritto del lavoro

Giro 1: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 2: a rov

Giro 3: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 4: a rov

Giro 5: Intrecciare 4 (4) 4 (4) m, a dir fino alla fine del giro

Giro 6: a rov

Giro 7: Intrecciare 4 (5) 5 (5) m

= 0 m rimaste sul ferro

Cuci insieme le spalle

COLLARE

Riportare le 12 (12) 14 (16) sui ferri e riprendere 46 (48) 50 (52) m solo attorno allo scollo a V con un ferro da 6,5 mm.

posizionare un SM al centro del collo (il tuo giro inizia qui) e un'altro SM per segnare il centro del davanti.

Lavorare a coste (1 dir, 1 rov) in tondo.

Giro 1: Coste

Giro 2: Coste

Giro 3: Lavorare a coste fino a 3 m prima del segnamaglie centrale davanti, 2 ch ins a rov, 2 m ch ins a dir (questo sarà ora il tuo centro), 2 ch ins a rov, lavorare a coste fino alla fine del giro.

Giro 4: Coste

Giro 5: Lavorare a coste fino a 2 m prima del segnamaglie centrale davanti, 2 m ch ins a rov, dir, 2 m ch ins a rov, a coste il resto del giro.

Giro 6: Coste

Intrecciare senza stringere o usare il metodo della chiusura elastica.



*Lavorare lo scollo a V a
coste*

MANICHE

Riprendere 52 (56) 60 (64) m intorno allo scalfio con i ferri circolari da 8 mm.

Lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando la manica raggiunge la lunghezza desiderata.

Bordo a coste

Con i ferri 6.5 mm *2 m a dir ch ins, 2 m a rov ch ins* ripetere fino alla fine del giro
= 26 (28) 30 (32) m sul ferro.

10 giri a coste

Intrecciare senza stringere o usare il metodo della chiusura elastica.

FINITURE

Per finire il tuo maglione, nascondere tutte le estremità lasciate libere. Lavare delicatamente a mano e lasciare in piano ad asciugare o bloccare.

Voilà! è finito!

Erica Gabriella

ERICA GABRIELLA