



MODELLO PER MAGLIA

Alfie

Pantaloncini

Design: Hobbii Design

MATERIALE

1 (2) 2 gomitol(i) di Friends Cotton 8/4
col Mustard (28)

Ferri circolari 2.5 mm, 60 cm
Ferri circolari 3.5 mm, 60 cm

3 bottoni in legno
Ago
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii
100% cotone
50 g = 160 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 25 m x 34 giri

ABBREVIAZIONI

Rov = rovescio
Dir = diritto
RL = rovescio del lavoro
DL = diritto del lavoro
M = maglia(e)

TAGLIE

3-6 mesi (9-12) mesi, 2-3 anni

MISURE

Lunghezza: 18 (21) 24 cm
Circonferenza: 50 (53) 58 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Graziosi e semplici calzoncini a maglia rasata
con bordi e bottoni a coste.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiialfie
#hobbiiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/alfie-pantaloncini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

I pantaloncini sono lavorati dal basso verso l'alto. Inizia dal cavallo del pannello posteriore e continua con il cavallo del pannello frontale. Quindi le due parti sono unite e lavorerai in tondo usando i ferri circolari. Il pannello posteriore è modellato lavorando con la tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca.

- **Maglia vivagno** = prima e ultima maglia di ogni giro. Lavorare questa maglia ogni giro.
- **Aumento a sinistra (A1S)** = Riprendere la barra verticale tra due m inserendo il ferro sinistro da davanti a dietro, sotto la barra tra le maglie. Lavorare questa barra attraverso il passante posteriore.
- **Aumento a destra (A1D)** = Riprendere la barra verticale tra due m inserendo il ferro sinistro dal dietro in avanti, sotto la barra tra le maglie. Lavorare questa barra attraverso il passante anteriore.
- **Diminuzione singola (dim sing)** = all'inizio del giro: lavorare 2 maglie insieme a dritto. Alla fine del ferro: fare una diminuzione verso destra (= passare 1 m, 1 m dritto, accavallare la maglia passata)
- **Diminuzione doppia (dim dopp)** = all'inizio del giro: lavorare 3 maglie insieme a dritto. Alla fine di un ferro: fare una doppia diminuzione verso destra (= passare 1 m, lavorare 2 m insieme a dritto, accavallare la m passata)
- **Asola** = Intrecciare 2 m, al prossimo giro, avviare 2 nuove maglie.

PANNELLO POSTERIORE

Bordo a coste

Utilizzando i ferri circolari 2,5 mm, avviare 25 (25) 27 m e lavorare 5 giri a coste (1 dir, 1 rov) e 1 m vivagno a ogni lato. Il primo giro sarà un giro RL. Alla fine dell'ultimo giro, aumentare 1 m = 26 (26) 28 m.

Passare ai ferri circolari 3,5 mm e lavorare a maglia rasata.

Sul primo giro DL aumentare le maglie a ogni lato del lavoro: avviare 5 (6) 6 m all'inizio del giro e avviare 5 (6) 6 m alla fine del giro = 36 (38) 40 m.

Lavorare 1 giro a rovescio.

Sul giro succ del DL avviare 3 (3) 2 m all'inizio del giro e 3 (3) 2 m alla fine del giro= 42 (44) 44.

Lavorare 1 giro a rovescio.

Continuare ad aumentare avviando nuove m a ogni lato sui 3 giri successivi del DL: 2-2-2 (3-2-2) 2-2-2 m = 54 (58) 56 m.

Sulle 5 (5) 8 successive, aumentare 1 m da ciascun lato all'interno della m a vivagno= 64 (68) 72 m.

NOTA: All'inizio di un giro, A1D per aumentare e alla fine di un ferro A1S per aumentare.

Il tuo lavoro ora misura ca. 6 (7) 8½ cm. Lascia riposare il lavoro.

PANNELLO FRONTALE

Bordo voste

Utilizzando i ferri circolari 2,5 mm, avviare 25 (25) 27 m e lavorare a coste (1 dir, 1 rov) e 1 m vivagno a ogni lato. Il primo giro sarà un giro RL.

Lavorare 7 giri a coste. Sul Giro 4 fare 3 asole in questo modo: m vivagno, 2 m, intrecciare 2 m, lavorare 6 (6) 8 m del motivo, intrecciare 2 m, lavorare fino a quando rimangono 4 m, intrecciare 2 m, 1 m nel motivo, m vivagno .

Sull'ultimo giro aumentare 1 m = 26 (26) 28 m.

Passare ai ferri circolari 3,5 mm e lavorare a maglia rasata. Lavorare 2 giri.

Sul giro successivo sul DL aumentare 1 maglia a ogni lato del lavoro: 1 m vivagno, A1D, maglia rasta, A1S, 1 m vivagno.

Lavorare 1 giro a rovescio.

Ripetere gli aumenti ogni giro DL per altre 0 (1) 4 volte = 28 (30) 38 m.

Continuare ad aumentare avviando nuove m a ogni lato i seguenti 7 giri sul DL: 2-2-2-3-3-3-2 (2-2-2-2-2-3-2-2) 2-2 -2-2-2-2-2-3 m = 62 (64) 72 m.

Il lavoro ora misura 2 giri in più rispetto al pannello dietro. Lascia riposare le m.

Unione

Unire le m del davanti e del dietro sui ferri circolari (3,5 mm) = 126 (132) 144 m

Mettere un segnamaglie a ogni lato e lavorare la m in tondo.

Lavorare in tondo fino a quando il lavoro misura ca. 9 (10) 11½ cm. Per rendere i pantaloncini un po' più alti sul dietro, ora lavorare con la tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca avanti e indietro a maglia rasata sulle m del dietro. Lavorare a maglia rasata fino a 5 prima del segnamaglie sul rovescio del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata fino a 5 m prima del segnamaglie sul diritto del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata fino a 8 (9) 10

m prima del segnamaglie sul rovescio del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata fino a 8 (9) 10 m prima del segnamaglie sul diritto del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata fino a 12 (13) 14 m prima del segnamaglie sul rovescio del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata 12 (13) 14 m prima del segnamaglie sul diritto del lavoro. Girare, lavorare a maglia rasata fino a 16 (17) 18 m prima del segnamaglie sul rovescio del lavoro. Girare, a maglia rasata fino a 16 (17) 18 m prima del segnamaglie sul diritto del lavoro. Lavorare maglia rasata fino all'inizio del giro.

Lavorare 1 giro diminuendo in modo uniforme 22 (24) 28 m = 104 (108) 116 m

Bordo coste, Vita

Passare ai ferri circolari 2,5 mm e lavorare a coste in tondo (2 dir, 2 rov)

Lavorare 14 giri e intrecciare le m.

Il tuo lavoro ora misura 18 (21) 24 cm misurati dalla parte superiore della cintura al cavallo.

Bordo coste, gamba

Con i ferri circolari 2,5 mm, riprendere e lavorare 56 (60) 64 m lungo il bordo di una gamba, all'interno della m vivagno. Lavorare 7 giri a coste (2 dir, 2 rov) e intrecciare senza stringere il lavoro.

Ripeti con l'altra gamba.

Attacca i bottoni al bordo a coste del pannello posteriore.

I pantaloncini sono ora pronti per essere indossati :)

Divertiti!

Hobbii Design