



MODELLO PER MAGLIA

# Pearly

## Top

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

## MATERIALE

3 (3) 4 (4) 5 (5) gomitoli di Pearly Haze, peach (33)

Ferri circolari 7 mm, 80 cm  
Ferri circolari 5,5 mm, 40 e 80 cm  
Segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Pearly Haze**, Hobbii  
73% Viscosa, 27% Lana  
50 g = 110 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 15 m x 20 giri

## ABBREVIAZIONI

M = maglia(e)  
Dir = diritto  
Rov = rovescio  
2 m dir ch ins = 2 maglie chiuse insieme a diritto

## TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL)

## MISURE

Lunghezza: 44 (46) 48 (50) 52 (54) cm  
Circonferenza: 75 (82) 90 (98) 106 (112) cm  
Scalfo, altezza: 20 (21) 23 (24) 25 (26) cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo top è adatto ai principianti con un aspetto semplice e grezzo. La parte superiore viene lavorata dal basso verso l'alto sui ferri circolari.

Il top Pearly ha una vestibilità in negativo di ca. 5-10 cm. Se si desidera una vestibilità più ampia, scegliere la taglia che si adatta alla misura effettiva del torace.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiipearlytop  
#hobbiiidesign

## ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/pearly-top>



## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLI

Il Top viene lavorato dal basso verso l'alto a maglia rasata sui ferri circolari. Dividere il lavoro in corrispondenza degli scalfi e finirai i pannelli davanti e dietro separatamente. Riprendere e lavorare le maglie lungo lo scollo e gli scalfi per lavorare le coste.

## CORPO

Avviare 140 (156) 170 (186) 200 (216) m con i ferri circolari 5,5 mm, 80 cm. Posizionare un segnamaglie per segnare l'inizio del giro. Lavorare 5 giri a coste (1 dir, 1 rov).

Passare ai ferri circolari 7 mm, 80 cm e lavorare 1 giro diritto, mentre dimiuisci in questo modo:

XS, M, XL: \*3 dir, 2 m ch ins a dir\*, ripetere da \*a\* fino alla fine del giro.

S, L, 2XL: 1 dir, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, \*3 dir, 2 m ch ins a dir\*, ripetere da \*a\* fino alla fine del giro.

Ora avrai 112 (124) 136 (148) 160 (172) m sui ferri.

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 23 (24) 24 (24) 25 (25) cm.

Ora intrecciare le maglie per gli scalfi e dividere il lavoro nei pannelli davanti e dietro:  
 Intrecciare 4 (5) 6 (6) 6 (6) m, a dir 52 (57) 62 (68) 74 (80) m (pannello dietro), Intrecciare 4 (5) 6 (6) 6 (6) m, a dir 52 (57) 62 (68) 74 (80) m (pannello davanti )

Lascia riposare le maglie per il pannello posteriore.

## Pannello frontale

un giro a rovescio

Diminuire per lo scalfo sui 8 (9)10 (11) 12 (13) giri successivi:

1 dir, 2 m ch ins a dir, lavorare fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir

= 36 (39) 42 (46) 50 (54) m sui ferri.

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 38 (40) 41 (42) 44 (46) cm.

#### Intrecciare per la scollatura

Dal lato diritto del lavoro:

dir 12 (13) 14 (15) 16 (18) m, intrecciare 12 (13) 14 (16) 18 (18) m per il collo , dir 12 (13) 14 (15) 16 (18) m

Finisci le spalle separatamente.

#### Spalla destra

Lavorare 1 giro a rovescio

Sui 5 giri successivi diminuire 1 m lungo lo scollo come segue:

1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino alla fine del giro.

= 7 (8) 9 (10) 11 (13) m sui ferri

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 46 (48) 50 (52) 54 (56) cm.

Lascia riposare le maglie

#### Spalla sinistra

Unisci il filo. Inizia con un giro a rovescio

Sui 5 ferri successivi diminuire 1 m lungo lo scollo come segue:

Lavorare fino a 3 m prima dello scollo. 2 m ch ins a dir, 1 dir.

= 7 (8) 9 (10) 11 (13) m sui ferri

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 46 (48) 50 (52) 54 (56) cm.

Lascia riposare le maglie

### **Pannello posteriore**

1 giro a rov

Diminuire per lo scalfo allo stesso modo del pannello frontale.

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 40 (42) 44 (46) 48 (50) cm.

Assicurati di terminare con un giro a rovescio.

#### Intrecciare per il collo

Diritto 8 (9) 10 (11) 12 (14) m, intrecciare 20 (21) 22 (24) 26 (26) m per il collo, a dir 8 (9) 10 (11) 12 (14) m

Finisci le spalle separatamente.

#### Spalla sinistra

Lavorare 1 giro a rovescio

2 m ch ins a dir verso lo scollo, dir 6 (7) 8 (9) 10 (12) m

= 7 (8) 9 (10) 11 (13) m sui ferri

Lavorare 1 giro a rovescio  
Lavorare 1 giro a diritto

Lascia riposare le maglie

#### Spalla destra

1 giro a rov  
dir 6 (7) 8 (9) 10 (12) m, 2 m ch ins a dir verso la scollatura  
=7 (8) 9 (10) 11 (13) m sui ferri  
1 giro a rov  
1 giro a dir

Lavorare le spalle insieme con 3 ferri in questo modo: tenere il lavoro con il diritto contro diritto. Utilizzando un terzo ferro, lavorare insieme a diritto 1 maglia da ogni ferro, lavorare insieme a diritto altre 2 m e accavallare la prima m sulla seconda. Continuare a lavorare 2 m insieme a diritto per ogni m intrecciata.

#### **Coste, scalfi**

Riprendere e lavorare 80 (84) 88 (92) 96 (100) m lungo lo scalfio con i ferri circolari 5,5 mm, 40 cm. Il giro inizierà al centro sotto la manica.  
Lavorare 5 giri a coste (1 dir, 1 rov) e intrecciare.

#### **Coste, scollatura**

Riprendere e lavorare 68 (72) 76 (80) 84 (90) m lungo lo scollo usando i ferri circolari 5,5 mm, 40 cm. Il giro inizierà dalla parte posteriore del collo. Lavorare 5 giri a coste (1 dir, 1 rov) e intrecciare senza stringere il lavoro.

#### **Finiture**

Intreccia tutte le estremità libere. Il tuo top ora è finito :)

#### **Buon lavoro!**

Maria Sølvtofte