



MODELLO PER UNCINETTO

Pearly Lina

Maglione

Design: Sys Fredens | Hobbii Design



MATERIALE

11 (12) 13 Gomitolo di Pearly Haze 69 Aster

Ferri circolari da 80 cm di 9 mm

Ferri a doppia punta da 9 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Pearly Haze, Hobbii

73% Viscosa, 27% Lana

50 gr = 110 m

CAMPIONE DI TENSIONE

Tenendo insieme 2 fili

12 m = 10 cm

16 giri = 10 cm

TAGLIE

S (M) L

MISURE

Larghezza: 55 (60) 65 cm

Lunghezza: 49 (50) 51 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo maglione è lavorato con 2 capi.

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto, è diviso all'attacco delle maniche e lavorato quindi lo scollo. Quindi riprendi le m per le braccia, che sono lavorate dall'alto verso il basso.

Aum 1: Dal davanti, solleva l'asola tra le maglie con il ferro sinistro, lavora a diritto attraverso l'asola posteriore.

FA: Avvolgi e gira con la tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign

#hobbiipearlylina

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/pearly-lina-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



Corpo

Avvia 121 (132) 143 m sui ferri circolari da 80 cm e lavora a dritto un giro di maglia rasata.

Giro di aumenti

Lavora *11 dritti, Aum 1 *, ripeti * - * fino alla fine del giro = 132 (144) 156 m.

Lavora a maglia rasata finché il lavoro non misura 30 cm.

Inserisci un segnamaglie per indicare le cuciture laterali = 66 (72) 78 m sia sul davanti che sul dietro.

Ora divideremo il pezzo per gli scalfi. Metti le m per il davanti su un filo di scarto e sospendile.

Lavora avanti e indietro le m per della parte posteriore.

Parte posteriore

Lavora avanti e indietro a maglia rasata =Lavora a dritto sul lato dritto, lavora a rovescio sul lato rovescio.

Lavora in modo uniforme finché il lavoro non misura 19 (20) 21 cm in dal giromanica. Termina con un giro sul lato rovescio.

Spalla destra

Modella la spalla con i ferri accorciati alla tedesca:

Lavora 27 (30) 33 m, gira, FA,

*lavora fino a quando rimangono 7 m fino al bordo della spalla, gira,

W&T, lavora fino a quando rimangono 3 m al bordo del collo, gira,

W&T, lavora fino a quando rimangono 15 m fino al bordo della spalla, gira,

W&T, lavorare fino a quando rimangono 6 m al bordo del collo, gira,

W&T, lavora fino alla fine del giro, lavora le maglie dei FA come 1 m, gira,

Chiudi 27 (30) 33 m, lavora le maglie dei FA come 1 m*.

Inserisci un segnamaglie 21 (24) 27 maglie da ogni lato. Queste maglie fanno parte della spalla.

Le 6 maglie sono per lo scollo.

Scollo

Chiudi 12 m e lavora a dritto fino alla fine del giro.

Spalla sinistra

Lavora la spalla sinistra nello stesso modo della destra da * a *.

Inserisci un segnamaglie 21 (24) 27 maglie da ciascun lato. Queste maglie fanno parte della spalla. Le 6 maglie sono per il collo.

Parte anteriore

Lavora in modo uniforme a maglia rasata, fino a quando il lavoro misura 10 cm dal giromanica. Termina con un giro sul lato rovescio.

Lavora a dritto 25 (28) 31 m, chiudi 16 m per lo scollo, lavora a dritto fino alla fine del giro. I pezzi davanti destro e sinistro sono lavorati indipendentemente.

Parte anteriore destra

Diminuisci sul lato del collo come segue:

Giro 1: lavora a rovescio per tutto il giro

Giro 2: 2 dritti insieme a ritorto, lavora a dritto fino alla fine del giro.

Ripeti questi 2 giri finché non avrai diminuito di 4 m = 21 (24) 27 rimanenti per la spalla

Lavora in modo uniforme finché il lavoro non misura 19 (20) 21 cm dallo scallo. Termina con un giro sul lato rovescio. Chiudi.

Parte anteriore sinistra

Diminuisci sul lato del collo come segue:

Giro 1: : lavora a rovescio per tutto il giro

Giro 2: lavora a dritto fino a quando rimangono 2 m, 2 dir insieme.

Ripeti questi 2 giri fino a quando non avrai diminuito di 4 m = 21 (24) 27 m rimaste per la spalla

Lavora in modo uniforme finché il lavoro non misura 19 (20) 21 cm dal giromanica. Termina con un giro sul lato rovescio

Chiudi.

Assembla le spalle con la parte posteriore.

Braccia (lavora a dritto dall'alto verso il basso)

Riprendi ca 46 (48) 50 m nello scallo sui ferri a doppia punta.

Il primo giro è lavorato attraverso l'asola posteriore. Posiziona un segnamaglie per indicare l'inizio del giro.

Lavora a maglia rasata, diminuisci 1 m su ogni lato del segnamaglie con due m in mezzo. (2 m ins, 2m, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir) Lavora un giro di diminuzioni ogni 5. cm. Lavora fino a quando il lavoro misura 40 cm. Sul giro successivo diminuisci in modo uniforme di 6 m.

Chiudi.

Lavora la seconda manica in modo che corrisponda.

Collo

Riprendi le m dal dritto del lavoro attorno al collo.

Chiudi a dritto.

Divertiti!