



MODELLO PER MAGLIA

Walk the Line

Top

Design: ShanaKay Salmon | Hobbii Design

MATERIALE

2 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5) gomitoli di Friends Cotton 8/8 in Orange (30)

Ferri circolari da 3.75 mm, 60 cm
Uncinetto da 4 mm
Segnamaglie
Ago da lana
Ferro ausiliario

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Friends Cotton 8/8, Hobbii
100% Cotone
50 gr = 75 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 20 m x 26 giri a maglia rasata

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
m = maglia(e)
Rip = ripeti
P 2 dir = passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir.
2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme
Aum 1 sx: aumento pendente verso sx
Aum 1 dx: aumento pendente verso dx
m.bss.=maglia bassissima (all'uncinetto)
cat = catenella (al'uncinetto)

TAGLIE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MISURE

Larghezza: 41 (46, 51, 56, 66, 76, 86, 97, 107) cm
Lunghezza: 28 (28, 28, 28, 30, 30, 33, 33, 36) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top Walk the Line è un top corto con spalline sottili e dettagli allacciati sul retro. Il top è lavorato avanti indietro, i fori per l'allacciatura sono creati utilizzando maglie bassissime all'uncinetto e i bordi sono realizzati utilizzando la tecnica i-cord.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiwalktheline
#hobbiiesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/walk-the-line-top>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il top Walk the Line è un top corto con spalline sottili e dettagli allacciati sul retro.

Il top è lavorato avanti indietro, i fori per l'allacciatura sono creati utilizzando maglie bassissime all'uncinetto e i bordi sono realizzati utilizzando la tecnica i-cord.

Scritto per nove taglie: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

CORPO

Con i ferri circolari da 3.75mm Avvia 70 (80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200) m.

Giro 1: Dritto

Giro 2: Rovescio

Ripeti i giri 1 & 2 finché il lavoro non misura 5 cm o circa 14 giri.

Nota: *Se desideri allungare la parte superiore, questo è il posto migliore per farlo prima di iniziare gli aumenti. Prendi nota della tua lunghezza aggiuntiva da aggiungere alla lunghezza suggerita in tutto il modello.*

Aumenti del corpo

I giri verranno riavviati per semplicità.

Giro 1: 1 dir, Aum 1 sx, lav a dir fino alle ultime 2 m, Aum 1 dx, 1 dir = 72 (82, 92, 102, 122, 142, 162, 182, 202)

Giro 2: Rovescio

Giro 3: Dritto

Giro 4: Rovescio

Giro 5: 1 dir, Aum 1 sx, lav a dir fino alle ultime 2 m, Aum 1 dx, 1 dir = 74 (84, 94, 104, 124, 144, 164, 184, 204)

Ripeti i giri 2-5 finché non hai = 80 (90, 100, 110, 130, 150, 170, 190, 210) m sul ferro.

Continua a maglia rasata per altri 2 giri.

Il tuo pezzo dovrebbe misurare 13 cm o la lunghezza desiderata.

PEZZO ANTERIORE

I giri verranno riavviati per semplicità

Giro 1: Chiudi 15 (15, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 25). Lavora a dritto fino alla fine del giro.

= 65 (75, 85, 95, 110, 130, 150, 165, 185) m rimaste.

Giro 2: Chiudi 15 (15, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 25) lavora a rovescio fino alla fine del giro.

= 50 (60, 70, 80, 90, 110, 130, 140, 160) m rimaste

Giro 3: P 2 dir, lav a dir fino alle ultime 2 m, 2 dir ins

= 48 (58, 68, 78, 88, 108, 128, 138, 158) m rimaste

Giro 4: Rovescio

Ripeti i giri

3 & 4 finché non restano 34 (44, 52, 62, 66, 86, 100, 100, 120) m.

Continua a maglia rasata finché il lavoro non misura 28 (28, 28, 28, 30, 30, 33, 33, 36) cm.

Chiudi le maglie usando l'i-cord.

DETTAGLI DELL'ALLACCIATURA

Usando l'uncinetto da 4 mm, riattacca il filo all'angolo inferiore del pezzo dietro a sinistra.

Completa 1 giro di maglie bassissime in ogni giro del pezzo posteriore.

Giro successivo: m.bss in 2 m, *3 cat, m.bss in 7*, ripetii da *a* fino alla fine del giro.

Dovresti avere quattro arch. di 3 cat.

Nota: Per coloro che hanno allungato il loro top rip * a * avendo cura di finire sulle 7 maglie bassissime.

Ultimo giro: m.bss in ogni m assicurandosi di fare 3 m.bss in ogni arch. di 3 cat.

Ripeti per il pezzo destro dietro.

BORDI E SPALLINE IN I-CORD

Usa un bordo i-cord per rifinire il bordo inferiore e laterale del top. Usando [this technique](#).

BORDO INFERIORE

Nota: Assicurati di riprendere una maglia lungo il primo giro e non il bordo di avvio nella parte inferiore del top.

Avvia 3 m sui ferri, riprendi 1 m, 2 dir, 2 dir ins attraverso l'asole posteriore. Riporta 3 m sul ferro sinistro. Continua per tutta la parte inferiore del top.

GIRO MANICA E SPALLINE

Nota: Prima di iniziare le tue spalline, prendi un pezzo di filo di scarto e misura la lunghezza che desideri delle tue spalline, le mie spalline sono di 100 cm le ho attaccate agli angoli anteriori del top. Allaccia il filo di scarto sul retro per assicurarti che sia abbastanza lungo.



Partendo dall'angolo in alto a sinistra, inizia il bordo dell'i-cord. Continua a utilizzare la tecnica del bordo i-cord fino a raggiungere l'angolo in alto della parte anteriore sinistra.

Continua in i-cord, trasferendo le m sul ferro sinistro e lavorandole a diritto, per realizzare la spallina sinistra fino a quando non misura 100 cm o la lunghezza desiderata. Lav 3 dir ins per chiudere.

Ora realizzerai la tua spallina destra. Per prima cosa, avvia 3 m e continua in i-cord finché la spallina misura ca. 100 cm. Fissa la spallina all'angolo anteriore destro del top. Continua in i-cord, come il tuo bordo anteriore sinistro, fino a raggiungere l'angolo posteriore destro del top. Lav 3 dir ins per chiudere.

FINITURE

Delicatamente blocca il tuo progetto e lega la parte posteriore.

Divertiti!

ShanaKay Salmon