



MODELLO PER MAGLIA

Copenhagen

Gilet

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

MATERIALE

3 (3, 4, 4, 5, 5) gomitoli di Friends Wool, Cream (04)

2 (2, 2, 2, 3, 3) gomitoli di Friends Kid Silk, Nougat (09)

2 (2, 2, 3, 3, 4) gomitoli di Hobbii Sweet Tweed, Off White (01)

XS, S, M, L: Ferri circolari da 7 mm – di 80 cm

XL, 2XL: Ferri circolari da 7 mm– di 100 cm

Ferri circolari da 7 mm–di 60 cm

Segnamaglia

Filo per la cucitura

Ago da rammendo

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100 % Lana

50 gr = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72 % Kid Mohair, 3 % Lana, 25 % Seta

25 gr = 200 m

 **Sweet Tweed**, Hobbii

40 % Acrilico, 22 % Poliammide, 13 % Mohair, 13 % Lana, 9 % cotone, 4 % Poliestere

25 gr = 165 m

CAMPIONE DI TENSIONE

12 m x 17 giri con 3 capi tenuti insieme a maglia rasata = 10 cm

TAGLIE

XS (S, M, L, XL, 2XL)

MISURE

Lunghezza: 44 (46, 48, 50, 52, 54) cm

Circonferenza del torace: 86 (93,100, 106, 113, 120) cm

Profondità del giromanica: 24 (25, 26, 27, 28, 29) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Semplice gilet corto lavorato dal basso verso l'alto con tre capi di filato.

Puoi variare la lunghezza del gilet. Per prima cosa si lavora il corpo in tondo fino a dividere il lavoro in corrispondenza degli scalfi. Le parti anteriori e posteriori sono finite separatamente e lavorate avanti e indietro. Quindi si assemblano le spalle, si riprendono le maglie per il giromanica e il punto coste dello scollo.

Adatto ai principianti.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiopenhagen

#hobbiiidesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/copenhagen-gilet>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

LD = Lato dritto

LR = Lato rovescio

Dim dx (diminuzione pendente a destra) = lavora a dritto 2 maglie insieme

Dim sx (diminuzione pendente a sinistra) = passa 1 maglia a dritto senza lavorarla, lavora a dritto 1 maglia, passa la m saltata sopra la m lavorata

INFORMAZIONI E CONSIGLI

Il gilet è lavorato sui ferri circolari tenendo insieme 1 capo di ogni qualità di filato.

Diminuzioni

Diminuzione pendente a destra (dim dx) : lavora a dritto 2 maglie insieme.

Diminuzione pendente a sinistra (dim sx): passa 1 maglia a dritto senza lavorarla, lavora a dritto 1 maglia, passa la m saltata sopra la m lavorata

GILET

Con i ferri circolari da 7 mm -di 80 cm e 1 filo di ogni qualità di filato tenuti insieme, avvia 104 (112,120, 128, 136, 144) m.

Lavora a punto coste (2 dir, 2 rov) in tondo finché il lavoro non misura circa 6 cm.

Continua a maglia rasata fino a quando il lavoro non misura: 20 (21, 22, 23, 24, 25) cm o *fino alla lunghezza desiderata*.

Dividi il lavoro in dietro e davanti in questo modo:

Chiudi 4 (4, 6, 6, 6, 8) m. lav a dir 48 (52, 54, 58, 62, 64) m. Chiudi 4 (4, 6, 6, 6, 8) m. Lav a dir 48 (52, 54, 58, 62, 64) m.= 48 (52, 54, 58, 62, 64) m rispettivamente per il pezzo anteriore e posteriore

Sospendi le m del pezzo dietro.

Parte anteriore

1 giro a rovescio.

Diminuisce per lo scalfo manica su ogni giro del LD in questo modo:

*1 dir, Dim sx, lav a dir finché non restano 3 m, dim dx, 1 dir;
ripeti da * per un totale di 6 (7, 8, 9, 9, 9) volte= 36 (38, 38, 40, 44, 46) m.

Termina con un giro a rovescio.

Continua a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 34 (36, 38, 40, 42, 44) cm.
Aggiungi qualche centimetro in più qui se hai lavorato il corpo più lungo o sottrai qualche centimetro se hai lavorato il corpo più corto.

Chiudi per lo scollo

Dal LD: lav a dir 13 (14, 14, 14, 15, 16) m, chiudi 10 (10, 10, 12, 14, 14) m per lo scollo, lav a dir 13 (14, 14, 14, 15, 16) m.

Termina ogni spalla separatamente.

Spalla destra

1 giro a rovescio.

Sui seguenti 5 giri sul LD, diminuisce 1 m lungo lo scollo in questo modo:
1 dir, dim sx, lav a dir fino alla fine= 8 (9, 9, 9, 10, 11) m.

Lavora 6 (6, 6, 8, 8, 10) giri a maglia rasata
Spendi le m.

Spalla sinistra

Unisci il filo. Inizia con un giro sul LR.

Sui seguenti 5 giri sul LD, diminuisce 1 m lungo lo scollo in questo modo:
Lav a dir fino a 3 m prima dello scollo, dim dx, 1 dir = 8 (9, 9, 9, 10, 11) m.

Lavora 6 (6, 6, 8, 8, 10) giri a maglia rasata
Spendi le m.

Parte posteriore

Diminuisce per lo scalfo seguendo la stessa procedura della parte anteriore.

Successivamente, lavora a maglia rasata avanti e indietro fino a quando il dietro è di circa 3 (3, 3, 4, 4, 5) cm più corto del davanti.

Termina con un giro sul LR.

Chiudi per lo scollo

Dal LD: lav a dir 8 (9, 9, 9, 10, 11) m, chiudi 20 (20, 20, 22, 24, 26) m, lav a dir 8 (9, 9, 9, 10, 11) m.

Lavora insieme le spalle

Unisci le spalle con 3 ferri in questo modo: posizione il LD dei pezzi uno di fronte all'altro.

Usa il terzo ferro, lavora insieme a dir 1 m da ogni ferro, lavora insieme a dir altre 2 m, accavalla 1 m sopra l'altra. Continua a chiudere in questo modo.

Scalfo maniche a punto coste

Con i ferri da 7 mm – di 60 cm, riprendi 84 (88, 88, 88, 92, 92 m) lungo lo scalfo manica.

All'inizio del giro è a metà sotto la manica.

Lavora 4 cm a punto coste (2 dir, 2 rov) e chiudi.

Scollo a punto coste

Con i ferri da 7 –di 60 mm, riprendi 68 (68, 68, 72, 72, 76) lungo lo scalfo manica. All'inizio del giro del collo. Lavora 4 cm a punto coste (2 dir, 2 rov) e chiudi.

All'inizio del giro del collo. Lavora 4 cm a punto coste (2 dir, 2 rov) e chiudi.

Divertiti!

Maria Sølvtofte