



MODELLO PER MAGLIA

ZickZack

Calze

Design: MZ Design | Hobbii Design

MATERIALE

1 (1, 1) Gomitolo di Silly Socks Flower Pop, colore 10

Ferri a doppia punta Addi, CraSy Trio da 2,5 mm o normali ferri a doppia punta da 2,5 mm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Silly Socks Flower Pop, Hobbii
75% Lana, 25% Poliammide
100 gr = 400 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 28 m x 40 giri

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme
2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio
2 dir ins a rit = lavora 2 maglie insieme a ritorto attraverso l'asola posteriore
Bordo = per il tallone: lavora a dritto la prima m del giro, passa l'ultima maglia a rovescio (con il filo davanti)

TAGLIE

Taglia di scarpe: 36/37 (38/39, 40/41)

MISURE

Lunghezza del piede: ca. 24 (26, 28) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Queste belle calze con motivo traforato possono essere lavorate usando addi CraSy Trio (cioè usando tre ferri) o usando normali ferri a doppia punta. Il modello viene fornito con una guida fotografica.

Livello di abilità: intermedio

VIDEO TUTORIALS

La chiusura con 3- ferri: [How To Knit: Bind Off With 3 Needles](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design
#hobbii zickzack

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/zickzack-calze>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.
Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

2 ins a rit può anche essere lavorato in questo modo: passa 1 m , 1 m a dir, passa la m non lavorata sopra la m lavorata. Preferisco questo metodo quando lavoro il motivo traforato perché lo fa risaltare più chiaramente.

Questo modello è stato realizzato usando 3 ferri da maglia, per me è più facile fare il motivo traforato.

Puoi anche usare 5 ferri se preferisci.

In tal caso, il mio primo ferro sarà il tuo ferro 1 e 4, e il mio secondo ferro sarà il tuo ferro 2 e 3.

MOTIVO TRAFORATO

Taglie 36/37 e 38/39

Giro 1: 4 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato

Giro 2 e tutti i giri pari: lavora a diritto tutte le m e i gettati

Giro 3: 3 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 1 dir

Giro 5: 2 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 2 dir

Giro 7: 1 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 3 dir

Giro 9: *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 4 dir

Giro 11: *gettato, 2 dir ins tbl, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins tbl, 4 dir

Giro 13: 1 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 3 dir

Giro 15: 2 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 2 dir

Giro 17: 3 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 1 dir

Giro 19: 4 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit,

Giro 20: lavora a diritto tutte le m e i gettati

Taglie 40/41

Giro 1: 5 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 1 dir
Giro 2 e tutti i giri pari: lavora a diritto tutte le m e i gettati
Giro 3: 4 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 2 dir
Giro 5: 3 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 3 dir
Giro 7: 2 dir, *2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 4 dir
Giro 9: 1 dir*2 dir ins, gettato, 4 dir* 4 volte, 2 dir ins, gettato, 5 dir
Giro 11: 1 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 5 dir
Giro 13: 2 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir
Giro 15: 3 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 3 dir
Giro 17: 4 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 2 dir
Giro 19: 5 dir, *gettato, 2 dir ins a rit, 4 dir* 4 volte, gettato, 2 dir ins a rit, 1 dir
Giro 20: lavora a diritto tutte le m e i gettati

CUFF

Avvia 60 (60, 64) m e dividile su 2 ferri a doppia punta, Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro. Lavora in tondo a punto coste: *2 dir, p 2*, fino a quando il polsino misurerà 3 cm. L'inizio del giro sarà all'inizio del ferro 1. NOTA: per la taglia 40/41 lavorerai 1 dir, 2 rov *2 dir, 2 rov*, 1 dir per adattare il motivo a punto coste. L'inizio del giro sarà quindi tra 2 maglie a dritto. Lavora un giro a dritto.
Ora lavora il punto del motivo come da istruzione nella sezione denominata MOTIVO TRAFORATO. Lavora i giri 1-20 3-5 volte a seconda di quanto vuoi che sia lunga la gamba. Termina con il giro 20 del motivo traforato.

TALLONE

Il tallone è lavorato sulle 30 (30, 32) m sul primo ferro.
Le maglie per il collo del piede vengono sospese sui ferri.

Heel flap

Giro 1 LD: maglie di Vivagno, lav a dritto tutte le m, lavora le maglie di Vivagno.
Giro 2, LR: maglie di Vivagno, 2 dir, lav a rov tutte le m finché non rimangono 3 m, 2 dir, maglie di Vivagno
Lavora questi due giri avanti e indietro sulle 30 (30, 32) m del tallone fino a quando non sono stati lavorati 28 (28, 30) giri. Termina con un giro sul LR.

Heel decreases

1. Giro, LD: lav a dir 9 (9, 11) m, 2 dir ins a rit, gira.
 2. Giro, LR: lav a rov 9 (9, 11) m, rov 2 ins, gira.
 3. Giro, LD: lav a dir 9 (9, 11) m, 2 dir ins a rit, gira.
 4. Giro, LR: lav a rov 9 (9, 11) m, rov 2 ins, gira.
- Ripeti i giri 3 e 4 finché non restano 10 (10, 12) maglie.

Continua su entrambi i ferri, lavora il motivo traforato sulla parte superiore del piede e lavora la suola a maglia rasata.

Al giro successivo riprendi e lav a dir 15 (15, 16) m da ogni lato della parte sopra al tallone. Ora avrai 40, (40, 44) m sui ferri.

Collo del piede

Diminuzioni sul collo del piede

Lavora il collo del piede a maglia rasata. Le diminuzioni vanno lavorate all'inizio e alla fine del tallone, lavorando 1 m a dir, 2 m a dir ins ritorte all'inizio del ferro e lavora 2 m a dir ins alla fine del ferro, 1 m a dir. Diminuisci ogni 2 giri. Lavora così finché non rimangono 60 (60, 64) m, distribuite su due ferri.

PIEDE

Lavora il collo del piede seguendo il motivo traforato e a maglia rasata la pianta del piede, finché il lavoro non misurerà circa 18,5 (20, 21) cm dal tallone. Assicurati di terminare con il giro 10 o 20 del motivo traforato. Lavora le dita a maglia rasata.

Diminuzioni delle dita

Giro 1: Ferro 1: 1 m a dir, 2 dir ins a rit, lav a dir finché non rimarranno 3 m, 2 m a dir ins, 1 m a dir. Ferro 2: 1 m a dir, 2 dir ins a rit, lav a dir finché non rimarranno 3 m, 2 m a dir ins, 1 m a dir.

Giro 2: lavora un giro senza diminuzioni.

Diminuisci 4 m ogni giro. Ripeti le diminuzioni ogni 2 giri. Lavora in tondo finché non rimarranno 24 (24, 28) m. Ripeti le diminuzioni ogni giro finché non rimarranno 12 m. Chiudi tutte le maglie utilizzando la tecnica di chiusura con 3 ferri, oppure taglia il filo e passalo attraverso le maglie rimanenti due volte per chiudere tutti i fori. Ferma il filo e nascondilo all'interno. Realizza l'altra calza nello stesso modo.

Buon sferruzzamento!

MZ Design

Marlis Zimmer

Photo guide

