



MODELLO PER MAGLIA

Rose

Top

Design: Stine Hoelgaard | Hobbii Design

MATERIALE

5 (6) 6 (7) 7 gomitoli di Friends Cotton Silk col 53

Ferri circolari da 3 e 4 mm, di 60 cm

Segnamaglie

Ago da rammendo

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton Silk, Hobbii

78% Cotone, 22% Seta

50 g = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 22 m x 29 giri

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

m = maglia(e)

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio

pass1dir = passa una maglia a dritto sul ferro destro senza lavorarla.

acc = accavalla il gettato

G-LD = giro sul lato dritto

TAGLIA

M (L) XL (2XL) 3XL

MISURE

Lunghezza: 56 (58) 60 (62) 64 cm

Circonferenza: 98 (106) 114 (122) 130 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Delizioso top estivo lavorato dal basso verso l'alto utilizzando il filato Friends Cotton Silk e ferri circolari, caratterizzato da un grazioso motivo traforato lungo le spalline e lo scollo.

Livello di esperienza: esperto

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbirose

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/rose-top>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



Corpo

Avvia 214 (232) 250 (268) 286 m usando di ferri circolari da 3 mm.

Unisci per lavorare in tondo e lavora 5 (5.5) 6 (6.5) 6.5 cm (1 dir, 1 rov) punto coste.

Passa ai ferri circolari da 4.

Continua a maglia rasata, mentre sul 1° giro diminuisci in modo uniforme 18 (20) 22 (24) 26 m fino a 196 (212) 228 (244) 260 m.

Segna l'inizio del giro con un segnamaglie e segna la cucitura laterale dopo metà delle maglie con un altro segnamaglie.

Lavora 30 (31) 32 (33) 34 cm a maglia rasata, mentre nell'ultimo giro fermati 7 m prima del segnamaglie di inizio giro.

Sul giro successivo Chiudi per lo scalfo in questo modo:

Chiudi le ultime 7 m del giro appena lavorato + le prime 7 m del giro successivo. (per un totale di 14 m), lav a dir fino a 7 m prima del segno sul lato opposto, chiudi 14 m per lo scalfo e lav a dir fino alla fine del giro.

D'ora in poi lavora avanti indietro, finisci il pannello davanti e dietro separatamente, ogni parte con 84 (92) 100 (108) 116 m, sospendi le m per il pannello davanti e prosegui con il pannello dietro.

Pannello posteriore

Lavora a rov 1 giro e Chiudi le prime 5 m sul ferro per lo scalfo. Al prossimo G-LD Chiudi altre 5 m per lo scalfo e lav a dir fino alla fine. Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD Chiudi per il giromanica in questo modo: 2 dir, pass 1 dir m, 1 dir, acc, lav a dir finché non restano 4 m, 2 dir ins e 2 dir.

Gira il lavoro e lavora 1 giro a rovescio.

Ripeti questi 2 giri 14 (16) 18 (20) 22 volte.

Ora chiudi le 32 (36) 40 (44) 48 m centrali per lo scollo.

Ogni parte, è composta da 6 m, sarà finita separatamente.

Pannello posteriore, lato sinistro: Gira il lavoro e Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo: 2 dir, 2 dir ins e 2 dir = 5 m. Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo: 1 dir, 3 dir ins e 1 dir = 3 m. Rovescio ritorto.

Gira il lavoro e 3 dir ins = 1 m. Taglia il filo e fallo passare attraverso le m rimaste.

Pannello posteriore, lato destro: Unisci il filo e diminuisci in questo modo al prossimo G-LD: 2 dir, pass1dir, 1 dir, acc e 2 dir = 5 m. Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo: 1 dir, sl 2 dir ins, acc e 1 dir = 3 m. Rovescio ritorto.

Gira il lavoro e pass1dir, 2 dir ins e acc = 1 m. Taglia il filo e fallo passare attraverso le m rimaste.

Corpo

Segna il centro del pannello frontale con un segnamaglie.

Pannello frontale, lato sinistro

Unisci il filo sotto il braccio.

Chiudi le prime 5 m per lo scalfio, lav a dir fino a 4 m prima del segnamaglie centrale davanti, 2 dir ins (=diminuzioni dello scollo) e 2 dir. Gira il lavoro e Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD Chiudi per il giromanica in questo modo: 2 dir, pass1dir, 1 dir, pass1dir e lav a dir finché non restano 4 m, 2 dir ins (= dim per lo scollo a V) e 2 dir. Rovescio ritorto.

Ripeti questi ultimi 2 giri 15 (17) 19 (21) 23 volte = 6 m rimaste (tutte le taglie). Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo: 2 dir, 2 dir ins e 2 dir = 5 m. Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo: 1 dir, 3 dir ins e 1 dir = 3 m. Rovescio ritorto.

Gira il lavoro e 3 dir ins = 1 m. Taglia il filo e fallo passare attraverso le m rimaste.

Pannello frontale, lato destro

Unisci il filo al centro del pannello davanti in fondo allo scollo a V.

Lavora 1. G-LD in questo modo:

2 dir, pass1dir, 1 dir, pass1dir (= dim per lo scollo a V), lav a dir fino alla fine. Gira il lavoro.

Chiudi le prime 5 m per lo scalfio e lav a rov fino alla fine. Gira il lavoro

2 dir, pass1dir, 1 dir, pass1dir (= dim per lo scollo a V), lav a dir fino a quando rimangono 4 m, 2 dir ins (= dim per lo scalfio) e 2 dir . gira e Rovescio ritorto.

Ripeti questi ultimi 2 giri 15 (17) 19 (21) 23 volte = 6 m rimaste (tutte le taglie).

Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo:

2 dir, pass1dir, 1 dir, pass1dir e 2 dir = 5 m. Rovescio ritorto.

Al prossimo G-LD diminuisci in questo modo:

1 dir, pass1dir, 2 dir ins, pass1dir e 1 dir = 3 m. Rovescio ritorto.

Gira il lavoro e pass1dir, 2 dir ins e pass1dir = 1 m.

Taglia il filo e fallo passare attraverso le m rimaste.

Spallina destra

Con i ferri circolari 3 mm riprendi e lav a dir + Avvia m. per la spallina in questo modo:

Unisci il filo nella prima m a sinistra della cucitura laterale= 1 m. Riprendi e lav a dir altre 42 (44) 46 (48) 50 m, ca. 1 m per ogni m e 1 m per ogni giro fino a raggiungere la punta del pannello dietro destro, quindi Avvia 55 (59) 63 (67) 71 m usando il metodo dell'avvio a catenelle, prosegui direttamente sul pannello davanti destro, riprendi e lav a dir 44 (46) 48 (50) 52 m, 1 m in punta sul davanti e poi giù lungo lo scalfo fino ad arrivare al punto in cui hai iniziato, ca. 1 m per ogni m e 1 m per ogni giro = un totale di 142 (150) 158 (166) 174 m. Lavora un giro a rovescio. Lavora un giro con il motivo traforato in questo modo: *2 dir ins, gett*, rip da * a * per tutto il giro. Lavora un giro a rovescio. Lavora un giro a dritto. Lavora 9 giri (per tutte le taglie) a punto coste, 1 dir, 1 rov. Sul giro successivo, Chiudi a p. coste.

Spallina sinistra

Riprendi le maglie per la spallina sinistra nell'ordine opposto rispetto alla spallina destra, ma lavora la spallina sinistra allo stesso modo della spallina destra.

Scollo e interno delle spalline

Con i ferri circolari da 3 mm riprendi e lavora 1 m dritto nella punta del triangolo dietro sinistro, continua riprendendo e lavorando 55 (59) 63 (67) 71 m, 1 m in ogni m lungo le m avviate della spallina sinistra (nelle asole più esterne delle m), continua lungo il lato sinistro dello scollo a V riprendendo 41 (43) 45 (47) 49 m, ca. 1 m in ogni m fino a raggiungere la parte inferiore del collo a V, riprendi e lavora 1 m a dritto nella parte inferiore del collo a V (fai attenzione a non creare buchi nel punto in cui riprendi la m, tira una delle asole della m subito prima della m centrale per coprire il buco). Segna la maglia centrale. Riprendi e lav a dir altre 41 (43) 45 (47) 49 m, ca. 1 per ogni giro lungo il lato destro dello scollo a V, continua a riprendere e a lavorare a dritto 55 (59) 63 (67) 71 m, 1 in ognuna delle m avviate lungo la spallina destra (nelle asole più esterne delle m avviate) e infine riprendi e lav a dir 38 (42) 46 (50) 54 m, ca. 1 per ogni m dalla punta del triangolo e dal lato destro del pannello dietro, attraverso il dietro e verso l'alto, fermandosi appena prima di raggiungere la punta del triangolo sinistro sul dietro = 232 (248) 264 (280) 296 m.

Lavora 1 giro rovescio. Lavora un giro del motivo traforato in questo modo: *2 dir ins, gettato*, ripeti da * a * tutto intorno. Nota che la maglia centrale del collo a V + la m prima sono lavorate insieme a dritto in una m con un gettato a ogni lato della m centrale.

Lavora 1 giro rovescio..

Lavora un giro dritto, diminuendo 1 m. a ogni lato della m. centrale del collo a V in questo modo: Lavora a dritto fino a 2 m prima della m segnata, pass1dir, 1 dir, acc, 1 dir (=maglia segnata), 2 dir ins e lav a dir fino alla fine.

Lavora 9 giri a p. coste, 1 rov, 1 dir, con diminuzioni (vedi sotto). Nota che è necessario iniziare con una m rovescio affinché la m centrale del collo a V sia una m a dritto.

Sul 2° giro lavora diminuendo a ogni lato della m centrale segnata in questo modo:

Lavora a p. coste fino a 2 m prima della m segnata, pass1dir, 1 dir, acc, 1 m dir (m segnata), 2 dir ins, lavora a p. coste fino alla fine del giro.

3° giro lavora le m come appaiono.

4° giro lavora le diminuzioni a ogni lato della m centrale segnata in questo modo: lavora a p. coste fino a 2 m prima della m segnata, 2 rov ins, 1 dir (m segnata), 2 rov ins, lavora a p. coste fino alla fine del giro.

5° giro lavorare le m come si presentano.



Ripeti i giri 2, 3, 4, 5 ancora una volta.

Sul giro successivo Chiudi con il motivo lavorando insieme a rovescio le 2 m a ogni lato della m centrale segnata.

Finitura: chiudi in tutte le estremità e nascondi i fili. Blocca delicatamente con il vapore.

Divertiti!

Stine Hoelgaard