



MODELLO PER MAGLIA

Minu

Maglione

Design: Knit Gang | Hobbii Design

MATERIALE

12 (13) 14 gomitoli di Portobello col. Wild Berry (56)

Ferri da maglia da 4 mm e da 4.5 mm
Ferri circolari da 4 mm
Ago da tappezzeria per cucire
Ferro ausiliario
Facoltativo: un pezzo di elastico sottile da cucire nella scollatura

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Portobello**, Hobbii
60% cotone, 28% Acrilico, 12% Lana
50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 20 maglie a grana di riso x 32 giri

ABBREVIAZIONI

dir = lavora a dritto
rov = lavora a rovescio
2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme
gett = gettato
pnoc = punto nocciolina
aum = aumento
maglie di vivagno =m.viv

TAGLIE

S (M) L

MISURE

Larghezza: 51 (56) 61 cm
Lunghezza: 53 (58) 63 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Maglione eccezionale con graziosi motivi a trecce. Perfetto per la passeggiata in montagna così come per una cena romantica al ristorante. Il motivo a prima vista sembra complicato, infatti, dalla ripetizione costante delle stesse sequenze non è così, tuttavia, è necessaria una conoscenza di base dei motivi a treccia.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiminu #hobbielements

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/minu-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

La lunghezza e la larghezza del maglione di ogni taglia sono regolate con la parte lavorata a grana di riso. Il numero e la disposizione dei motivi a trecce sono uguali per tutte le taglie. È importante iniziare correttamente i motivi, secondo la descrizione dei primi giri, questo renderà più facile continuare a lavorare, e poiché l'incrocio delle trecce viene ripetuto regolarmente, il lavoro sembra solo complicato.

Punti utilizzati nel motivo:

punto coste: 2 dir, 2 rov.

maglia rasata: lavora a dritto sul lato dritto, a rovescio sul lato rovescio.

punto a grana di riso doppio: giro 1- 1 dir, 1 rov fino alla fine del giro, giro 2- lavora le m così come vengono, giro 3- 1 rov, 1 dir fino alla fine del giro, giro 4 e tutti i giri pari - lavora le m così come vengono.



Treccia 1 (Tr1):

12 m 6 m dritto- mettere 3 m dietro su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, ripeti ogni 10 giri.

metti 3 m dietro su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, metti 3 m sul davanti su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, ripeti ogni 8 giri.



Treccia 2 (Tr2):

6 m a dritto- metti 3 m dietro su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, ripeti ogni 10 giri.

**Treccia 3 (Tr3):**

6 m a dritto- metti 3 m dietro su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, ripeti ogni 6 giri.

**Treccia 4 (Tr4):**

6 m a dritto- metti 3 m sul davanti su un ferro ausiliario, lavora 3 m, poi 3 m da un ferro ausiliario, ripeti ogni 6 giri.

**Motivo a punto nocciolina:**

6 m a dritto- 2 dir, pnoc, 2 dir, ripeti dopo 9 giri a maglia rasata. Maniche: ripeti dopo 15 giri a maglia rasata.

Punto nocciolina (pnoc): realizza 5 m da 1 m (dir, gett, dir, gett, dir), gira il lavoro, lav a rov queste 5 m, gira il lavoro, lav a dir queste 5 m, gira il lavoro, lav a rov queste 5 m, gira il lavoro e lav a dir queste 5 m insieme.

**Treccia 5 (Tr5):**

15 m a dir- metti 5 m sul dietro su un ferro ausiliario, lavora 5 m, poi 5 m da un ferro ausiliario, lavora 5 m, lavora 5 giri a maglia rasata e nel giro successivo: lavora 5 m, metti 5 m sul davanti su un ferro ausiliario, lavora 5 m, poi 5 m da un ferro ausiliario, lavora 5 giri a maglia rasata e nel giro successivo ripeti l'intera sequenza.

PEZZO ANTERIORE

Con i ferri da 4 mm Avvia 110 (122) 134 m. Lavora 12 giri a punto coste. Nell'ultimo giro aum:

taglia S: aumentare in modo uniforme 23 m. = 133 m

taglia M: aumentare in modo uniforme 21 m. = 143 m

taglia L: aumentare in modo uniforme 19 m. = 153 m.

Gli ultimi giri verranno contati dalla fine del p. coste.

Passare ai ferri da 4,5 mm e lavorare come segue:

Giro 1: 1 m.viv, 15 (20) 25 m a grana di riso, 2 rov, 12 dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 5 dir, 6 dir, 2 rov, 15 dir, 2 rov, 6 dir, 5 dir, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 12 dir, 2 rov, 15 (20) 25 m a grana di riso, 1 m.viv.

Giro 2 e tutti i giri pari lavora le m come vengono, cioè lavora a dritto le m dritte e a rovescio le m rovesce.

Giro 3: 1 m.viv, 15 (20) 25 m a grana di riso, 2 rov, Tr1, 2 rov, 6 dir, 2 rov, Tr3, 5 dir, Tr4, 2 rov, 15 dir, 2 rov, Tr3, 5 dir, Tr4, 2 rov, 6 dir, 2 rov, Tr1, 2 rov, 15 (20) 25 m a grana di riso, 1 m.viv.

Giro 5: 1 m.viv, 15 (20) 25 m a grana di riso, 2 rov, Tr1, 2 rov, Tr2, 2 rov, Tr3, 2 dir, bs, 2 dir, Tr4, 2 rov, Tr5, 2 rov, Tr3, 2 dir, bs, 2 dir, Tr4, 2 rov, Tr2, 2 rov, Tr1, 2 rov, 15 (20) 25 m a grana di riso, 1 m.viv.

Nei successivi giri continua a lavorare i giri pari e dispari come descritto.

Dopo 76 (90) 90 giri, inizia a lavorare la raglan.

NOTA: Il numero dei giri della raglan deve essere lo stesso per tutti i pezzi del maglione!

Chiudi 4 m su entrambi i lati del davanti, quindi diminuisci 1 m da ciascun lato a giri alterni (sempre sul dritto del lavoro) come segue:

- all'inizio del giro: 1 m.viv, 3 dir, 2 dir ins

- alla fine del giro: 2 dir ins, 3 dir, 1 m.viv.

Lavora così 70 (70) 86 giri contando dall'inizio della raglan. Nel giro successivo,

trasferisci le 30 m centrali sui ferri circolari, quindi in ogni altro giro trasferisci 3 m, 2 m, e 1 m. Allo stesso tempo, continua a lavorare la raglan fino al giro 80° (80°) 96°.

PEZZO POSTERIORE

Lavorare come il davanti fino al giro 80° (80°) 96° ma senza diminuire le m per lo scollo.

Inserisci il pezzo finito su un ferro ausiliario.

MANICHE

Il numero delle maglie per tutte le taglie è lo stesso, poiché i modelli utilizzati si allungano facilmente. La larghezza della manica cambierà in base alla sua lunghezza, cioè aumento delle maglie. Con i ferri da 4 mm Avvia 54 m. Lavora 12 giri a p. coste. Nell'ultimo giro, dopo le m.viv, inizia ad aumentare 1 m ogni 6 m. Aumenterai in questo modo 9 m = 63 m.

Passa ai ferri da 4,5 mm e lavora come segue:

Giro 1: 1 m.viv, 12 (tutte le taglie) m a grana di riso, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 5 dir, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 12 m a grana di riso, 1 m.viv.

Giro 2 e tutti i giri pari lavora le m così come appaiono cioè lavora a dritto le m dritte e a rovescio le m rovesce.

Giro 3: 1 m.viv, 12 m a grana di riso, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 5 dir, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 12 m a grana di riso, 1 m.viv.

Giro 5: 1 m.viv, aum 1 m, 12 m a grana di riso, 2 rov, Tr2, 2 rov, Tr3, 2 dir, bs, 2 dir, Tr4, 2 rov, Tr2, 2 rov, aum 1 m, 12 m a grana di riso, 1 m.viv.

Continua a lavorare i giri pari e dispari come descritto aumentando da entrambi i lati della manica 1 m ogni 5 giri.

Lavora in questo modo 100 (110) 110 giri. Nel giro successivo inizia a lavorare la raglan.

Chiudi 4 m su entrambi i lati della manica, quindi diminuisci 1 m da ciascun lato a giri alterni, come nel pezzo davanti e dietro.

Lavora in questo modo 70 (70) 86 giri contando dall'inizio del raglan.

Inserisci il pezzo finito su un ferro ausiliario.

ASSEMBLAGGIO

Inserisci i pezzi del maglione sui ferri circolari nel seguente ordine: davanti, manica, dietro, manica.

Per facilitare la finitura del maglione, cucire prima i lati della raglan.

Lavora a dritto un giro con le m dritte lavora 2 dir ins ogni 5 m, quindi lavora 6 giri a punto coste.

Cuci le maniche e i lati del maglione.

Se pensi che il p. coste sullo scollo risalti troppo, puoi cucire un elastico sottile al centro dell'ultimo giro.

Fissa tutte le estremità.

Divertiti!

Knit Gang