



MODELLO PER MAGLIA

Bobbio

Maglione

Design: @lynxrows | Hobbii Design

MATERIALE

4 (4, 5, 5, 6) gomitoli di Umami in colore 02
1 (1, 1, 1, 1) gomitolo di Umami in colore 14

Ferri da maglia 12 mm
Ferri circolari 10 mm

Ferro ausiliario
Segna maglie
Ferma maglie
Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Umami**, Hobbii
78% Acrilico Premium, 22% Lana
150 g = 83 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

6 m x 10 giri = 10 cm x 10 cm
A maglia rasata
Con i ferri da 12 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto
rov = rovescio
M = maglia(e)
DL = diritto del lavoro
RL = rovescio del lavoro
acc.semplice = passa 1 m senza lav- 1 dir -
passa la maglia non lavorata sopra alla
maglia a dir
2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse
insieme
2/2 TD = 2/2 TRECCIA A DESTRA
2/2 TS = 2/2 TRECCIA A SINISTRA

TAGLIE

XS (S, M, L, XL)

MISURE

Circonferenza del torace: 67-76 (77-86, 87-96,
97-106, 107-116) cm

Larghezza: 55 (58, 65, 68, 75) cm

Lunghezza: 40 (42, 44, 46, 48) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il maglione Bobbio è lavorato dal basso verso l'alto, il corpo è lavorato avanti e indietro, con un filo di Umami.

Anche le maniche sono lavorate avanti e indietro separatamente e devono essere cucite insieme. C'è una treccia facile da fare. Perfetto per magliaie intermedie.

Se la taglia che hai scelto è tra due taglie, ti consiglio di scegliere quella più grande, se desideri una vestibilità più oversize o di scegliere quella più piccola per un look più aderente.

Si prega di fare riferimento alle informazioni sulle dimensioni con le larghezze e le lunghezze annotate per ricontrollare che le misure siano di vostro gradimento.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #lynxrows #hobbiiBobbio
#hobbii gingerandholly

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/bobbio-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Seguire le istruzioni per la taglia adatta alla circonferenza del torace; tieni presente che il primo numero si riferisce alla taglia 1, il secondo alla taglia 2 e così via.

Quando viene fornito un solo numero, significa che si applica a tutte le taglie. Quando c'è uno "0" sulla tua taglia, significa che le istruzioni non si applicano alla tua taglia.

Una virgola separa ogni indicazione di taglia. Un trattino separa le istruzioni per la stessa dimensione.

La parola '*indicazioni* - ripeti **significa che devi ripetere le indicazioni tra asterischi lungo il giro, se non diversamente specificazioni successive.

Consiglio di cerchiare il numero nel modello che corrisponde alla taglia che stai realizzando prima di iniziare a lavorare per evitare confusione.

Ricorda che un capo in maglia non sarà mai esattamente uguale a un altro. Ognuno è unico. È assolutamente normale che le misure risultino leggermente diverse da quelle indicate nel modello.

Quando il tipo di ferro non è specificato, lavorare a maglia con i ferri da 12 mm o con i ferri usati per ottenere la tensione.

Ricorda che se modifichi il numero di ferri o maglie in modo che corrisponda alle misure specificate nel modello o per ottenere una vestibilità diversa, dovrai ricalcolare e regolare di conseguenza le altre istruzioni del modello. Se non ti senti sicuro nell'eseguire questo calcolo a causa del tuo livello di esperienza, ti consiglio di evitare di apportare tali modifiche.

Treccia

2/2 TD A

Passare 2 m su un ferro ausiliario e tenerlo dietro il lavoro - 2 m dir - 2 m dir dal ferro ausiliario.

2/2 TD B

Passare 2 m su un ferro ausiliario e tenerlo dietro il lavoro - 2 m dir - 2 m rov dal ferro ausiliario.

2/2 TS A

Passare 2 m su un ferro ausiliario e tenerlo davanti il lavoro - 2 m dir - 2 m dir dal ferro ausiliario.

2/2 TS B

Passare 2 m su un ferro ausiliario e tenerlo davanti il lavoro - 2 m rov - 2 m dir dal ferro ausiliario.

DIETRO

Avviare 35 (37, 41, 43, 47) m con il colore B e i ferri da da 10 mm. Due m sono a vivagno.

Giro 1 al giro 6 : Lavora a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m a dir.

Passare dal colore B al colore A. Passare dai ferri 10 mm ai ferri 12 mm.

Giro 7 (DL) : a dir tutte le m.

Giro 8 (RL) : a rov tutte le m.

Giro 9 al Giro 40 (42, 44, 46, 48) : ripetere i ferri 7 e 8, facendo attenzione alle diminuzioni successive.

- A. Giro 13 (13, 13, 15, 15) o quando il lavoro misura ca. 13 (13, 13, 15, 15) cm: 2 dir - acc.semplice - *a dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m: 2 m dir ch ins - 2 dir.

Le diminuzioni delle spalle

- B. Giro 37 (39, 41, 43, 45) o quando il lavoro misura ca. 37 (39, 41, 43, 45) cm: istruzioni come al punto A.

Prima di iniziare il ferro 39 (41, 43, 45, 47), posizionare un segnamaglie dopo 9 (10, 11, 12, 13) m.

- C. Giro 39 (41, 43, 45, 47) : 2 dir - acc.semplice - *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - intrecciare 13 (13, 15, 15, 17) m - *a dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m : 2 m dir ch ins - 2 dir.

Giro 41 (43, 45, 47, 49) : Intrecciare tutte le m del dietro destro e tutte le m del dietro sinistro.

DAVANTI

Avviare 35 (37, 41, 43, 47) m con il colore B e i ferri 10 mm. Due m sono a vivagno.

Giro 1 al Giro 6: lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m rov.

Passare dal colore B al colore A. Passare dai ferri 10 mm ai ferri 12 mm.

Giro 7 (DL) : a dir tutte le m.

Giro 8 (RL) : a rov tutte le m.

Dal giro 9 al giro 38 (40, 42, 44, 46): ripetere il giro 7 e il giro 8, terminando con un giro 8, prestando attenzione alle diminuzioni successive.

- D. Giro 13 (13, 13, 15, 15) o quando il lavoro misura ca. 13 (13, 13, 15, 15) cm : 2 m dir - acc.semplice - *a dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m: 2 m dir ch ins - 2 dir.

Collo

Prima di iniziare il Giro 33 (35, 37, 39, 41) posizionare un segnamaglie dopo 13 (14, 15, 16, 17) m.

- E. Giro 33 (35, 37, 39, 41) o quando il lavoro misura ca. 33 (35, 37, 39, 41) cm: *a dir* - ripetere ** fino a raggiungere il segnamaglie - intrecciare 7 (7, 9, 9, 11) m - *a dir* - ripetere **.

DAVANTI DESTRO

- F. Giro 35 (37, 39, 41, 43) e Giro 37 (39, 41, 43, 45) : 2 dir- acc.semplice - *a dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m : 2 m dir ch ins - 2 dir.

Leave on hold sts of the front left.

Giro 39 (41, 43, 45, 47) : Intrecciare tutte le m del davanti destro.

DAVANTI SINISTRO

- G. Riprendi le m che hai lasciato in attesa del davanti sinistro.

Giro 35 (37, 39, 41, 43) e giro 37 (39, 41, 43, 45) : 2 dir- acc.semplice - *a dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m : 2 m dir ch ins - 2 dir.

Giro 39 (41, 43, 45, 47) : Intrecciare tutte le m del davanti sinistro.

MANICHE

TABELLA MANICA

(A) = 4 dir - 8 rov - 4 dir

(B) = 2/2 TS A - 8 rov - 2/2 TD A

(C) = 2 dir- 2/2 TS B - 4 rov - 2/2 TD B - 2 dir

(D) = 2 dir - 2 rov - 2/2 TS B - 2/2 TD B - 2 rov - 2 dir

(E) = 2 dir - 4 rov - 2/2 TD A - 4 rov - 2 dir

(F) = 2 dir - 2 rov - 2/2 TD B - 2/2 TS B - 2 rov - 2 dir

(G) = 2 dir - 2/2 TD B - 4 rov - 2/2 TS B - 2 dir

Avviare 40 (44, 46, 46, 50) m con il colore A. Due m sono a vivagno.

Posizionare un segnamaglie dopo 12 (14, 15, 15, 17) m.

Giro 1(DL) : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (A) - *a dir* - ripetere **.

Giro 2(RL) e tutti i giri pari : lavorare le m come si presentano: lavorare a diritto le maglie a diritto e lavorare a rovescio le maglie a rovescio.

Giro 3 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (B) - *a dir* - ripetere **.

Giro 5 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (C) - *a dir* - ripetere **.

Giro 7 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (D) - *a dir* - ripetere **.

Giro 9 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (E) - *a dir* - ripetere **.

Giro 11 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (F) - *a dir* - ripetere **.

Giro 13 : *a dir* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglie - (G) - *a dir* - ripetere **.

Giro 15 al Giro 38 (40, 42, 46, 48) : ripetere dal Giro 1 al Giro 13, termina con il Giro 10 (12, 14, 4, 6).

Passare dal ferro 12 mm al ferro 10 mm. Passare dal colore A al colore B.

Giro 39 (41, 43, 47, 49) o quando il lavoro misura ca. 39 (41, 43, 47, 49) cm: 1 rov - *2 m dir ch ins - 1 rov* - ripetere ** fino a quando rimangono 3 (1, 3, 3, 1) m: 1 dir-1 rov-1 dir (1 dir, 1 dir-1 rov-1 dir, 1 dir-1 rov-1 dir ,1 dir) .

Ci sono 28 (30, 32, 32, 34) m sul ferro.

Giro 40 (42, 44, 48, 50) al Giro 42 (44, 46, 50, 52) : lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m diritto.

Giro 43 (45, 47, 51, 53) : Intrecciare tutte le maglie.
Ripeti per la seconda manica.

UNIONE

Unire il collo cucendo i bordi del davanti al bordo del dietro.

Unire lo scalfo cucendo 12 (12, 12, 14, 14) m del fianco sinistro davanti con 12 (12, 12, 14, 14) m del fianco sinistro dietro; fai lo stesso anche con il lato destro.

Cuci le cuciture laterali delle maniche cucendo attraverso il primo e l'ultima maglia di ogni giro della manica.

Cucire la manica al corpo allineando e unendo tutte le maglie della manica con circa 1/2 delle maglie del corpo, in questo modo:

- TAGLIA 1: *cucire 2 m - saltare 1 m - cucire 2 m* - ripetere ** fino a quando rimangono 3 m: saltare 1 m - cucire 2 m.
- TAGLIA 2 : *cucire 2 m - saltare 1 m - cucire 2 m* - ripetere ** fino a quando rimangono 2 m: cucire tutte le maglie.
- TAGLIA 3 e TAGLIA 4 : *cucire 2 m - saltare 1 m - cucire 2 m* - ripetere ** fino a quando rimangono are 6 m: saltare 1 m - cucire 2 m - saltare 1 m - cucire 2 m.
- TAGLIA 5 : *cucire 2 m - saltare 1 m - cucire 2 m* - ripetere **.

SCOLLATURA

Lavora con i ferri circolari 10 mm. Lavora con il colore B.

Riprendere tutte le m dello scollo più 2 m agli angoli del centro davanti. Suggestisco di iniziare dal dietro.

Dovresti avere 42 (42, 46, 46, 50) m sul ferro.

Dal giro 1 al giro 4: lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m rovescio.

Giro 5: intrecciare le m.

Buon lavoro!

Alessia - Lynxrows

