



MODELLO PER MAGLIA

Paul

Cardigan

Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

MATERIALE

10 | 11 | 12 (12 | 13 | 14) 15 | 15 | 16
gomitoli di Friends Wool, colore 04

5 | 6 | 6 (6 | 7 | 7) 8 | 8 | 8 gomitoli di
Friends Kid Silk, colore 52

Ferri circolari da 5 mm e da 4 mm
(facoltativo: ferri a doppia punta da 5 mm (per
le maniche) , Consiglio un cordoncino lungo per
l'orlo arricciato (eventualmente anche da
140-160 cm), ferri a doppia punta da 4 mm

3-4 bottoni (Ø circa 20-25 mm)
Ago da rammendo
Ago e filo
Alcuni segnamaglie
Giunti di transizione per cavi

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100% lana
50 g = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Mohair, 25% Seta, 3% lana
25 gr = 200 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 × 10 cm = 15 m x 26 giri a maglia rasata con
2 capi di filo da 5 mm lavato e bloccato

TAGLIA

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XI | 4XI | 5XL

MISURE

Busto a cardigan finito:

96 | 104 | 110 (120 | 130 | 139) 147 | 152 |
157 cm con una vestibilità più ampia di ca 5-15
cm

Lunghezza a cardigan finito:

48 | 50 | 50 (52 | 52 | 54) 54 | 56 | 56 cm
(modificabili)

Lunghezza della manica (dallo scalfio):

35 cm (+ 8 cm per i polsini)

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il cardigan ha una vestibilità ampia è
leggermente oversize, piuttosto corto,
per un look moderno.

Il cordoncino in i-cord- con l'orlo arricciato crea
un bel contrasto su un capo piuttosto semplice
rendolo speciale.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiipaul
#KolibribyJohannaxHobbii

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/paul-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

R = riga(e)giro(i)

LD = Lato dritto

LR = Lato rovescio

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

SM = segnamaglie

Mr = Maglia Raglan

INFO E CONSIGLI

Realizzazione:

Il cardigan è lavorato a maglia rasata con aumenti per il raglan dall'alto verso il basso. Per modellare lo scollo a V, oltre agli aumenti del raglan, devi aumentare qualche m in più lungo i pannelli davanti. Non appena le maniche sono su un fermamaglie, il corpo viene lavorato senza ulteriori aumenti e termina con un polsino a punto coste (2 dir, 2 rov).

Le maniche sono lavorate in tondo a maglia rasata. Alcune diminuzioni modellano le maniche poco prima del polsino a p. coste, anch'esso lavorato (2 dir, 2 rov).

L'abbottonatura verrà fissata al cardigan in seguito con una maglia doppia.

Infine, utilizzando il cordoncino extra lungo e i ferri da 5 mm, si lavora l'orlo arricciato a maglia rasata (siccome è in tondo si lavora solo a dritto). Nella penultima riga, si lavorano alcune diminuzioni in modo che il bordo possa poi essere arricciato con un bordo i-cord. Il bordo è ondulato e corre diagonalmente lungo il corpo e una manica, dove verrà cucito in posizione.

Nota:

maglie di vivagno = m.viv (prima e ultima maglia del giro) tutte le m a dritto.

Queste sono inclusi nel conteggio delle maglie.

Lavorazione a maglia rasata (mr): sul LD a dritto tutte le m sul LR rovescio tutte le m. In tondo, a dritto tutte le m.

Aumenti raglan: Si lavorano su ogni LD prima e dopo la maglia raglan.

Sono lavorati come A1S e A1D (vedi sotto). Su LR tutte le m sono a rovescio, tranne le maglie di vivagno.

Lavori a **doppio filo:** stai lavorando con un capo di Friends Wool e 1 capo di Friends Kid Silk.

A1D= Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti

Lavoralo come una m a dritto.

A1S = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro

Lavoralo come fosse un dritto ritorto.

CORPO

Inizia con lo sprone e lavora a maglia rasata avanti e indietro a righe. In ogni LD si lavora lungo le linee del raglan, alcuni aumenti del raglan (= 8 aumenti per LD in totale). Per modellare lo scollo a V in ogni 4°, o 3°, LD crei ulteriori aumenti dopo le prime 3 m e prima delle ultime 3 m in un LD (= 10 aum per giro). Dopo aver finito lo sprone, separi le m delle maniche e le metti su un ferro ausiliario.

Il corpo viene lavorato avanti indietro a maglia rasata senza ulteriori aumenti fino alla lunghezza desiderata e termina con un polsino a p. coste (2 dir, 2 rov).

Raglan

Avvia 56 | 56 | 56 (62 | 62 | 62) 68 | 68 | 68 con i ferri da 5 mm e due capi (1 capo di Friends Wool e 1 capo di Friends Kid Silk) con il tuo metodo di avvio preferito. Il primo giro dopo l'avvio è un LR. Si lavora come segue, posizionando il SM prima e dopo la maglia centrale del raglan:

Taglia	P. Dav. sx	Mr	Mani ca -sx	Mr	P. Diet.	Mr	Mani ca - dx	Mr	P. dav. Dx	Totale E
XS	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
S	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
M	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
L	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
XL	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
2XL	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
3XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68
4XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68
5XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68

Sprone con aumenti aggiuntivi per modellare lo scollo a V

Dal primo LD si lavora come segue:

R 1 (LD): a dir tutte le m, A1D e dopo le Mr lavora A1S (= 8 aumenti in totale).

R 2 (LR) e tutti i giri pari: a rov tutte le m (a parte le m viv, quelle sono m a dir).

R 3 (LD): Ripeti R 1.

R 5 (LD): Ripeti R 1.

R 7 (LD): 3 dir, A1S, a dir tutte le m e realizza un A1D prima della Mr e un A1S dopo le Mr, a dir tutte le m finché restano 3 m, A1D, 3 dir (= 10 aum in totale).

Ripeti queste 8 righe 4 volte in totale.

Dovresti avere ora 1 92 | 192 | 192 (198 | 198 | 198) 204 | 204 | 204 M sui ferri o il seguente numero di m per pannello:

Taglia	P. Dav. sx	Mr	Mani ca -sx	Mr	back panel	Mr	Mani ca -dx	Mr	P. dav. Dx	Totale
XS	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
S	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
M	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
L	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
XL	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
2XL	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
3XL	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204
4XL	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204
5XL	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204

Ora, gli aumenti per lo scollo a V sono lavorati ogni 6 giri (= in ogni 3° LD). Per fare questo,

lavora come segue (per semplicità il conteggio ricomincia da 1):

R 1 (LD): a dir tutte le m, prima della Mr si lavora A1D e dopo la Mr si lavora A1S (= 8 aumenti in totale).

R 2 (LR) e tutte le altre righe pari: a rov tutte le m (a parte le m viv, quelle sono m dir).

R 3 (LD): Ripeti R 1.

R 5 (LD): 3 dir, A1S, a dir tutte le m e realizza un A1D prima della Mr e un A1S dopo la Mr, a dir tutte le m fino a quando restano 3 m, A1D, 3 dir (= 10 aum in totale).

Ripeti questi 6 giri finché non avrai 244 | 254 | 272 (304 | 322 | 338) 362 | 370 | 380 m in totale sui ferri o il seguente numero di maglie per pannello:

Taglia	P. Dav. sx	Mr	Mani ca -sx	Mr	back panel	Mr	Mani ca -dx	Mr	P. dav. Dx	Totale
XS	29	1	56	1	70	1	56	1	29	244

S	31	1	58	1	72	1	58	1	31	254
M	34	1	62	1	76	1	62	1	34	272
L	38	1	70	1	84	1	70	1	38	304
XL	41	1	74	1	88	1	74	1	41	322
2XL	43	1	78	1	92	1	78	1	43	338
3XL	46	1	84	1	98	1	84	1	46	362
4XL	47	1	86	1	100	1	86	1	47	370
5XL	49	1	88	1	102	1	88	1	49	380

Separazione delle maniche

Nel giro successivo, le m delle maniche vengono separate dalle maglie del pannello davanti e di quello dietro, avvia nuove m sotto le ascelle. Gli aumenti per la raglan non vengono lavorati in questo passaggio. Lavora come segue:

R 1: a dir tutte le m includendo la 1° Mr, sospendi le m della manica sinistra su un ferro ausiliario e avvia 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nuove m sotto l'ascella. Lavora la Mr succ. e tutte le m del pannello dietro incl. la 3° Mr. Sospendi le m della manica destra su un ferro ausiliario e avvia 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nuove m sotto l'ascella. Lavora a diritto l'ultima m e le m del pannello davanti. Ora dovresti avere 140 | 150 | 160 (176 | 190 | 202) 214 | 222 | 232 m sui ferri.

R 2: a rov tutte le m.

Rifinitura del corpo

Da questo momento in poi, il corpo viene lavorato a maglia rasata. Tuttavia, nella prima riga dopo la separazione delle maniche, devi lavorare gli aumenti per modellare lo scollo a V dopo le prime 3 m e prima delle ultime 3 m su un LD. Questi aumenti vengono ora eseguiti su OGNI LD, finché non si ottengono 144 | 156 | 164 (180 | 196 | 208) 220 | 228 | 236 m sui ferri.

Continua a lavorare a maglia rasata tutte le m senza ulteriori aumenti fino a quando il tuo corpo è di circa 17 | 18 | 19 (20 | 21 | 21) 22 | 22 | 23 cm – oppure quando avrai raggiunto la lunghezza desiderata. **(Tieni presente che potresti aver bisogno di più filo di quanto indicato nel modello e il polsino a p. coste aggiungerà altri 8 cm al cardigan). Finisci con un LR.**

Passa ora ai ferri da 4 mm e lavora a maglia rasata tutte le m per i 2 giri successivi.

Dal succ. LD tutte le m sono lavorate a p. coste (2 dir, 2 rov). Lavora così per 8 cm (o 20 giri). Chiudi tutte le ma e nascondi i fili.

MANICHE

Riprendi le m per le maniche con i ferri da 5 mm e 2 capi (1 capo di Friends Lana e 1 capo Friends Kid Silk) e avvia 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nuove m sotto l'ascella fuori dal corpo. Inserisci un SM –questo è l'inizio del giro. Dovresti avere 60 | 64 | 68 (76 | 82 | 88) 94 | 98 | 102

m in totale sui ferri. Le maniche sono lavorate in tondo a maglia rasata – consiglio di utilizzare la tecnica dell'anello magico o i ferri circolari corti. Quando le maniche avranno una lunghezza di ca. 35 cm, si inizia con il polsino a p. coste. Ma prima, devi lavorare le seguenti diminuzioni:

Diminuisce per modellare le maniche

1 dir, 2 dir ins, ripeti da * a* finché restano 0 | 1 | 2 (1 | 1 | 1) 1 | 2 | 0 (= 40 | 44 | 48 (52 | 56 | 60) 64 | 68 | 68 m in totale o qualsiasi altro conteggio delle maglie con un multiplo di 4).

Polsini a punto coste:

Ora passa ai ferri da 4 mm (o ai ferri a doppia punta).

Rifinisci la manica con un polsino a p.coste (2 dir, 2 rov).

Lavora fino ad avere 8 cm, chiudi tutte le maglie e nascondi i fili.

Ripeti le istruzioni per la seconda manica.

ABBOTTONATURA A DOPPIA MAGLIA

Per rifinire il cardigan, attacca ora un'abbottonatura con la tecnica della maglia doppia sul bordo dello scollo a V dei pannelli frontali e dello scollo.

Avvia 14 m con 2 capi (1 Friends Wool e 1 Friends Kid Silk) sui ferri circolari da 4 mm. Queste sono le m dell'abbottonatura a maglia doppia; per realizzarla sul corpo, riprendi le m lungo i pannelli davanti e lo scollo:

Attieniti al ferro e ai due capi (1 Friends Wool e 1 Friends Kid Silk) e continua a riprendere le m lungo il bordo. Inizia con il pannello anteriore destro e termina con il pannello anteriore sinistro. Consiglio di riprendere 2 m ogni 3 giri e 1 m per m. Se lavori stretto, riprendi 1 m per giro. Se lavori largo, riprendi 1 m ogni 2 giri. Il totale del numero di maglie dipende dal tuo modo di lavorare e dalla lunghezza del tuo cardigan. Facoltativo, puoi cambiare il numero dei ferri. Chiudi e continua come segue:

LD: Inizia con le 14 m appena avviate. Passa 1 maglia a dritto, *1 dir, passa la m successiva a rovescio, filo sul davanti (dav)*, ripeti da * a * 6 volte in totale in modo che resti 1 maglia delle 14 m.

Lavora insieme quest'ultima m dell'abbottonatura con quella appena avviata attraverso l'asola dietro.

Gira e lavorare a rovescio come segue:

LR: Passa 1 m a dritto, *1 dir, passa le succ. M a dir, dav*, ripeti da * a *, finché non rimane 1 m, 1 rov.

Ripeti questi due giri fino a raggiungere 4 cm. Ora sei pronta per la prima asola (vedi sotto).

Un video che spiega la tecnica della doppia maglia è qui:

<https://www.kolibri-by-johanna.de/claude-troyer-techniques-techniken>.

La prima asola la lavorerai dal succ. LD come segue:

Asole:

Lavora le prime 7 m come descritto sopra a maglia doppia, gira e lavora di nuovo con la tecnica a maglia doppia.

Continua in questo modo per circa 1,5 cm. Chiudi e inizia con l'ottava maglia. Procedi allo stesso modo di sopra, fino a quando non avrai lavorato anche questa maglia per circa 1,5 cm.

Nota: devi lavorare la maglia anche lungo lo scollo e unirla all'ultima maglia dell'abbottonatura attraverso il filo dietro. Chiudi.

Lavora per 7 cm a maglia doppia, finché non inizi con l'asola successiva.

Continua in questo modo, finché non avrai lavorato 3 asole in totale (o 4, se il tuo cardigan è più lungo di questo modello).

Il giro dopo l'ultima asola viene lavorata a maglia doppia per tutta la lunghezza dell'abbottonatura, fino a raggiungere l'estremità inferiore del pannello anteriore sinistro.

A questo punto tutte le nuove avviate dovrebbero essere lavorate. Chiudi tutte le m e cuci i bottoni in modo corrispondente sul lato sinistro dell'abbottonatura.

ORLO VOLUMINOSO CON VOLANT

Ora lavorerai il voluminoso orlo con volant. Inizi a maglia rasata a righe, prima di lavorare ad alcune diminuzioni. Le maglie rimanenti vengono chiuse con un bordo i-cord. L'ultimo passo è posizionare l'orlo arricciato in diagonale a onde sulla parte anteriore, su una manica e sulla parte posteriore e cucirlo con cura.

Preparazione del cavo

Per prima cosa consiglio di unire due cavi con un giunto di transizione (il più lungo possibile), su ferri circolari da 5 mm:

Per esempio potresti collegare, un cavo da 60 cm con uno da 80 cm, così da avere una lunghezza totale di 140 cm. Questo è il minimo assoluto, meglio avere una lunghezza totale di 160 cm o 180 cm.

Avvio:

Avvia 400 | 430 | 460 (490 | 520 | 550) 580 | 610 | 640 m con i ferri da 5 mm e 2 capi (1 Friends Wool e 1 Friends Kid Silk).

Lavorazione:

A maglia rasata per 12 giri.

Diminuzioni e bordo i-cord:

Sul successivo LD lavora le diminuzioni per l'arricciatura dell'orlo come segue:

2 dir ins, ripeti da * a * per tutto il giro.

Ora dovresti avere 200 | 215 | 230 (245 | 260 | 275) 290 | 305 | 320 m in totale sui ferri. Ciò equivale a una lunghezza totale dell'orlo arricciato di circa 142 | 153 | 164 (175 | 185 | 196) 207 | 217 | 228 cm. Anche chiudendo con un bordo i-cord accorcerà un po' l'orlo. Nel successivo LR lavora tutte le m a rovescio. Chiudi tutte le m con un bordo i-cord come segue:

1. Sui ferri corti da 4 mm avvia 3 m. Spingile all'estrema destra del ferro, filo sul retro. *2 dir, lavora la 3° m attraverso il filo dietro insieme alla m sull'orlo*. Non girare, ma spingi nuovamente le m all'estrema destra del ferro, gett.rit. Ripeti dal * a*

2. Continua in questo modo, finché tutte le m. non saranno chiuse.
Chiudi le 3 m dell' i-cord e chiudi.

Cuci l'orlo arricciato al cardigan:

Prima di fare quest'ultimo passaggio, dovresti lavare e bloccare il cardigan e l'orlo arricciato per assicurarti di poterlo cucire nel modo più preciso possibile.

L'orlo arricciato è ora steso sul cardigan con onde leggere e in diagonale, che dovrebbe assomigliare a questo:

Parte Davanti:



Parte Dietro:



Consiglio di fissare l'orlo con degli spilli al bordo dell'i-cord. Quindi cuci con cura l'orlo sul cardigan. Per evitare antiestetiche arricciature, fai attenzione a non tirare troppo il filo.

Chiudi e nascondi i fili.

ASSEMBLAGGIO

Se non hai ancora lavato il cardigan, dovresti farlo adesso. Mettilo in forma e lascialo asciugare su un piano. Chiudi.

Ce l'hai fatta!

Non vedo l'ora di vedere il tuo risultato! Condividi su Instagram con l'hashtag **#paulcardigan** e **@kolibri.by_johanna**

Divertiti!

Johanna