



MODELLO PER MAGLIA

Fantasi

Cardigan per bambini

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Extra Fine Merino

3 (3) 3 (4) 4 (5) 6 gomitoli di colore 63 (lilac)

Friends Kid Silk

3 (3) 3 (4) 4 (5) 5 gomitoli di colore 67 (misty violet)

GoHandmade Party Deluxe

1 gomitolo per tutte le taglie di colore 18156 (silver)

Uncinetto da 4 mm 80 cm (o la dimensione necessaria per soddisfare il calibro)

Segnamaglie

6-8 bottoni bling 17 mm, Go Handmade

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% lana

50 gr = 165 m

Friends Kid Silk, Hobbii

72% mohair, 25% seta, 3% lana

50 gr = 200 m

Party Deluxe, GoHandmade

100% Poliestere

50 gr = 200 m

CAMPIONE DI TENSIONE

21 x 26 m in 10 cm sui ferri da 4 mm

TAGLIA

1 (2) 3 (4) 6 (8) 10 anni

MISURE

Lunghezza misurata da sotto il braccio sul corpo: 20 (22) 24 (27) 30 (32) 35 cm

Larghezza del busto: 50 (53) 57 (61) 66 (70) 74 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Un bellissimo cardigan con balze e paillettes e graziosi dettagli che lo rendono divertente da lavorare.

Il cardigan è lavorato in 2 capi (Extra fine merino + kid silk), ma nella balza sulle maniche e lungo l'abbottonatura, è stato aggiunto 1 filo di Party deluxe.

Ci sono tecniche semplici utilizzate per creare i dettagli più fini, con un po' di esperienza questa giacca può essere realizzata dalla stragrande maggioranza.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifantasi

#hobbiishinebright

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/fantasi-cardigan-per-bambini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

Sx - sinistro

Dx - destro

gett - gettato

m = maglia(e)

sm - segnamaglie

G - giro

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

A1D= Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti

A1S = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro

LD= lato dritto

LR= lato rovescio

A1D-R -sul rovescio del lavoro

A1S- R - sul rovescio del lavoro

Prima di iniziare

Doppia maglia / bottone

Le prime 6 e le ultime 6 maglie sui ferri vengono sempre lavorate a maglia doppia.

Il montante sinistro dal dritto del lavoro: *1 dir, passa 1 maglia a rovescio con il filo davanti al lavoro* per un totale di 3 volte

Il montante destro dal dritto del lavoro: *passa 1 m a rov con il filo davanti, 1 dir* per un totale di 3 volte

Il montante destro dal rovescio del lavoro: *passa 1 m a rov con il filo davanti, 1 dir* per un totale di 3 volte

Il montante sinistro dal rovescio del lavoro: *1 dir, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro* per un totale di 3 volte

Bottoni

Ho lavorato sul montante del bottone sinistro, dal dritto del lavoro.

Le 6-8 asole vanno uniformemente distribuite lungo la fascia di destro, con ca. 4 cm tra loro.

Quando realizzi le asole, lavora come segue e allo stesso tempo a maglia doppia:

1. 1 dir, passa 1 m con il filo di fronte, 1 dir, **gett**, 2 dir ins, passa 1 ma a rov con il filo di fronte. Lavora a dir fino alla fine del giro e lavora a maglia doppia sulla fascia per i bottoni sinistro
2. Lavora a maglia doppia sulla fascia destra per i bottoni, a rov fino al SM, lavora a maglia doppia come appaiono le m (lav a dir il gett).

SPRONE

Con i ferri n° 4 avvia 78 (78) 78 (82) 90 (90) 98 m.

Inserisci un segnamaglie dopo le prime 6 e prima delle ultime 6 m sul ferro, queste m formano il montante dei bottoni e sono lavorate a maglia doppia per tutto il lavoro. Per prima cosa, lavora lo scollo, avanti e indietro a maglia rasata, mentre si formano le asole nell'abbottonatura.

Mentre lavori lo scollo, realizza 2 asole parallele allo scollo, queste fanno in totale 1 asola. Si fa allo stesso modo per tutte le taglie.

Il giro inizia sul rovescio del lavoro, lavora 3 giri avanti e indietro. Nota! Ricordati di lavorare a maglia doppia per le prime 6 e le ultime 6 m.

Lav a dir 1 giro mentre realizzi la 1° asola

Lavora 5 giri avanti indietro (rov, dir, rov, dir, rov)

Lav a dir 1 giro mentre realizzi l' asola

Lavora 3 giri avanti indietro (rov, dir, rov)

Sul lato dritto del giro successivo, lavora lungo il bordo di avvio, in questo modo:

Lavora 1 m dal ferro insieme a 1 m dal bordo di avvio, oppure se lo trovi difficile puoi cucire lungo il bordo alla fine.

Sul succ. LR, dividi per le spalle, anteriore e posteriore, con i ferri da 4 mm.

Lavora 6 m a maglia doppia, rov 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 m su metà della parte anteriore, inserisci un sm, rov 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 m, inserisci un sm, rov 26 (26) 26 (28) 32 (32) 34 m, inserisci un sm, rov 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 m, inserisci un sm, rov 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 m sull'ultima metà davanti, lavora 6 m a maglia doppia.

Ora sei all'inizio del giro e da qui faremo aumenti per il davanti e il dietro su ogni giro.

Lavora gli aumenti in questo modo (nota che gli aumenti si lavorano sia sul dritto che sul rovescio del lavoro)

1. Lavora a dir su metà davanti fino al primo sm, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir le m della spalla, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir la parte dietro, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir le m della spalla, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir l'ultima metà della parte anteriore.
2. lav a rov su metà della p.davanti , A1D-R, fai scorrere il sm sul ferro destro, rov le m delle spalle, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S- R, rov sulla p. dietro, A1D-R, fai scorrere il sm sul ferro destro, rov spalla, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S- R, rov nell'ultima metà del davanti.

Ripeti il giro 1 e 2 finché non avrai aumentato 5 (6) 7 (8) 9 (11) 12 volte in totale = 36 (38) 40 (44) 50 (54) 58 m per il dietro e 18 (19) 20 (22) 25 (27) 29 m per ogni davanti, escl. il montante dei bottoni.

Se sei sul LD del lavoro, fai un giro senza aumenti.

Sul giro successivo, dal LR, formerai le maniche a sbuffo, questa operazione viene fatta così:

MANICHE A SBUFFO

1. Lavora a rovescio oltre la metà della parte frontale, fai scorrere il sm sul ferro destro, gett, *1 rov, gett* fino al succ. sm, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a rov tutta la parte posteriore, fai scorrere il sm sul ferro destro, gett, *1 rov, gett* fino al succ. sm, fai scorrere il sm sul ferro destro, rov sull'ultima metà della parte anteriore
2. Lav a dir 1 giro, senza aumenti. Lav a rov il gett.

Ripeti i giri 1 e 2 ancora una volta (lavora gli aum in tutto 2 volte)

= 31 (31) 31 (31) 31 (31) 39 m per manica

Continua a lavorare lo sprone a maglia rasata e fai gli aum ogni 2 giri – prima per le maniche e poi per lo sprone.

Ricordati di formare delle asole ogni 4 cm circa!

Aumenti per la manica

1. Lav a dir fino al 1° sm, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir fino successivo sm, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir la parte posteriore, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir fino successivo sm, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir fino alla fine del giro
2. a rov 1 giro
3. Ripeti i giri 1-2 per un totale di 5 (5) 7 (9) 11 (13) 14 volte. Ci sono 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 m per manica.
4. Ora aumenta per lo sprone in questo modo:

Aumenti per lo sprone

1. Lav a dir fino al 1° sm, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir la manica, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir la p. davanti fino al succ. sm, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, lav a dir la manica, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir fino alla fine del giro
2. a rov 1 giro
3. Ripeti i giri 1-2 per un totale di 6 (8) 9 (9) 9 (9) 9 volte. Ci sono 96 (108) 116 (124) 136 (144) 152 m per lo sprone, escl. le maniche e il montante del bottone
4. Sul giro successivo, inserisci le m della manica su un pezzo di filo di scarto.

Lav a dir fino al 1° sm (rimuovi il sm), inserisci le m della manica su un pezzo di filo di scarto, avvia 2 m sotto il braccio utilizzando l'avvio ad anello, (rimuovi il sm) lav a dir le m davanti fino al sm (rimuovi il sm), inserisci le m della manica su un pezzo di filo di scarto, avvia 2 m sotto il braccio utilizzando l'avvio ad anello, (rimuovi il sm), lav a dir fino al bottone (il giro inizia qui).

Ora hai 100 (112) 120 (128) 140 (148) 156 m per il corpo, escl. il montante del bottone.

Lavora in tondo a maglia rasata finché il corpo misura 14 (16) 18 (21) 24 (26) 29 cm o la lunghezza desiderata, prima delle balze, misurata da sotto il braccio.

Ora, posiziona una sm al centro dietro del lavoro, conta fino al centro dietro e posiziona il sm.

Il cardigan sarà ora allungato sul dietro utilizzando i ferri accorciati alla tedesca.

FAT= Ferri accorciati alla Tedesca

Dal LD, lav a dir fino al centro dietro.

Girerai un totale di 3 volte su ciascun lato del sm, in questo modo:

1. 10 dir, gira, realizza un FAT
2. 10 rov oltre il sm al centro dietro, gira, realizza un FAT
3. 10 dir past the previous turning st, gira, realizza un FAT
4. 10 rov past the previous turning st, gira, realizza un FAT
5. 10 dir past the previous turning st, gira, realizza un FAT
6. 10 rov past the previous turning st, gira, realizza un FAT
7. lav a dir tutte le m
8. lav a dir 1 giro, quindi 1 giro a rov

Ora aumenterai per creare una balza sul fondo della maglietta, utilizzando un aum con gettato.

Sul giro succ. lav i gett a dir rit, per evitare buchi. In questo modo:

2 rov, gett ripeti da * a * fino alla fine del giro.

Facoltativo: Se vuoi una balza più «svolazzante», puoi lavorare *1 rov, gett* ripeti da * a * fino alla fine del giro.

Lav 1 giro a dir, ma lav a dir rit i gett.

Prosegui finché la balza non misura 6 cm.

Lavor 1 giro a dir dal rovescio del lavoro (forma 1 solco).

Chiudi dal LD *2 dir ins a rit, fal scorrere la m sul ferro sinistro* finché tutte le m non saranno chiuse

MANICHE

Metti le 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 m della manica sui ferri da 4 mm e riprendi 3 m sotto il braccio. Ora hai 44 (44) 48 (52) 56 (60) 70 m sul ferro e il giro inizia al centro sotto il braccio.

Lavora in tondo a maglia rasata finché la manica misura 16 (18) 20 (23) 26 (30) 32 cm, misurato da sotto il braccio.

Ora finiremo la manica, chiudendo le prime m in modo che la manica sia leggermente raccolta, quindi aumentando le m per una piccola balza. In questo modo:

Lavora 1 giro *2 dir ins*

Lavora 1 giro dove diminuisce altre 4-6 m in modo uniforme

Lavora 5 giri a dir, **aggiungendo 1 filo di party delux.**

Lavora 1 giro * 1 dir, gett*

1 giro a dir (a dir rit i gett)

Lavora a dir 1 giro * 3 dir, gett

1 giro a dir (a dir rit i gett)

Lavora a dir 1 giro

Chiudi *2 dir ins a rit, fai scorrere la m sul ferro sinistro* finché tutte le m non sono state chiuse.

Ripeti per la seconda manica.

BALZA LUNGO I BOTTONI

La balza è lavorata con 1 filo di tutte e 3 le qualità (merino, kid Silk e party deluxe)

Le m vengono riprese nel senso della lunghezza nella prima m dir dopo il montante dei bottoni.

Balza destra: inizia dalla parte superiore dello scollo e riprendi le m fino al bordo inferiore.

Balza sinistra: inizia dal bordo inferiore e riprendi le m fino alla parte superiore dello scollo.

Riprendi 1 m in ogni m lungo il bordo laterale.

Lavora 1 giro *2 rov, gett*

Lav a dir 1 giro (a dir rit i gett)

Lavora 3 giri avanti indietro (rov, dir, rov)

Chiudi *2 dir ins a rit, fai scorrere la m sul ferro sinistro* finché tutte le m non sono state chiuse.

Il bordo della balza è cucito con m doppie nella parte superiore dello scollo e nella parte inferiore del corpo, in modo che aderisca perfettamente alla maglietta. Attaccare i bottoni.

Chiudi e nascondi i fili, lava e vaporizzare delicatamente l'indumento.

Divertiti!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg