



MODELLO PER MAGLIA

Chip

Pantofole per bambini ai ferri

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

3 (3) 4 (4) 5 gomitoli di Friends Wool col. 77

Ferri da maglia 5.5 mm
Segnamaglie
Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii
100% Lana
50 g = 100 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

17 m x 33 giri = 10 x 10 cm
a punto legaccio prima dell'infeltrimento

ABBREVIAZIONI

m: maglia (e)
2 m dir ch ins: 2 maglie diritte chiuse insieme
A1S: aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due
m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto
SM: segnamaglie

TAGLIE

EU 22/23 (24/26) 27/29 (30/32) 33/35

MISURE

Lunghezza del piede, dopo
l'infeltrimento: ca. 13/14 (15/16) 17/18
(19/20) 21/22 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Le pantofole sono lavorate a punto legaccio dal tallone alla punta.
Una volta terminate entrambe le pantofole, vengono lavate in lavatrice in modo che la lana risulti infeltrita.

L'altro colore mostrato nell'immagine è Oliva (109)

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii chip

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/chip-pantofole-per-bambini-ai-ferri>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Le pantofole sono lavorate a punto legaccio, avanti e indietro sui ferri a punta singola. Dopo averle cucite insieme, si lavano in lavatrice in modo che la lana si infeltrisca. Ripeti il procedimento se le pantofole sono troppo grandi; se sono troppo piccole si possono ridimensionare allungando le pantofole mentre sono ancora bagnate.

Il filo può essere unito unendo insieme due estremità.

Dopo l'asciugatura è possibile tagliare le pantofole senza che si sfilaccino.

È possibile applicare Sock Stop o latte di gomma di lattice sotto la suola

PANTOFOLE

Avviare 53 (59) 63 (69) 73 m e lavora a punto legaccio.

Lavora 1 giro = rovescio del lavoro.

Posizionare un segnamaglie attorno alla m centrale = SM.

TALLONE

Giro 1: diritto del lavoro: lavora fino al SM, A1S, lavorare a diritto la maglia segnata con SM, A1S, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 55 (61) 65 (71) 75 m.

Giro 2: a diritto tutte le m.

Giro 3: lavorare a diritto fino al SM, A1S, lavorare a diritto la maglia segnata con SM, A1S, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 57 (63) 67 (73) 77 m.

Giro 4: a diritto tutte le m.

Giro 5: lavorare a diritto fino al SM, A1S, lavorare a diritto la maglia segnata con SM, A1S, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 59 (65) 69 (75) 79 m.

Solo le taglie (30/32) 33/35

Giro 4: a diritto tutte le m.

Giro 5: Lavorare a diritto fino al SM, A1S, lavorare a diritto la m segnata con SM, A1S, lavorare a diritto fino alla fine del giro = - (-) - (77) 81 maglie.

Tutte le taglie

Lavorare a diritto fino ad avere 18 (20) 22 (24) 26 creste = ca. 11 (12) 13 (14) 16 cm

Fessura

Intrecciare 8 m all'inizio dei 2 giri successivi = 43 (49) 53 (61) 65 m.

Piede

Lavorare a diritto fino a quando rimangono 18 (20) 22 (24) 26 creste dalle m intrecciate per la fessura = ca. 11 (12) 13 (14) 16 cm.

Dita del piede

Giro 1: Lavora (4 dir, 2 m dir ch ins) 7 (8) 8 (10) 10 volte, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 36 (41) 45 (51) 55 m.

Giro 2: a diritto tutte le m.

Giro 3: Lavora (3 dir, 2 m dir ch ins) 7 (8) 9 (10) 10 volte, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 29 (33) 36 (41) 45 m.

Giro 4: a diritto tutte le m.

Giro 5: Lavora (2 m dir ch ins, 2 dir 2) 7 (8) 9 (10) 11 volte, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 22 (25) 27 (31) 34 m.

Giro 6: a diritto tutte le m.

Giro 7: Lavora (1 dir, 2 m dir ch ins) 7 (8) 9 (10) 11 volte, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 15 (17) 18 (21) 23 m.

Giro 8: a diritto tutte le m.

Giro 9: Lavora (2 m dir ch ins) 7 (8) 9 (10) 12 volte, lavorare a diritto fino alla fine del giro = 8 (9) 9 (11) 12 m.

Sul ferro successivo il lavoro diminuisce in modo uniforme fino a quando rimangono 6 m.

Tagliare il filo lasciando una lunga coda. Tirare la coda attraverso le m sul ferro.

Assemblaggio

Cuci insieme il piede fino alla fessura.

Cuci insieme il tallone (il bordo di avvio).

Questa è la prima pantofola.

Lavorare allo stesso modo un'altra pantofola e lavale entrambe in lavatrice.

Infeltrimento

Metti le pantofole in lavatrice e lavale in acqua calda (40°C) con un po' di detersivo. Metti anche uno strofinaccio o una pallina nella lavatrice.

Toglile dalla lavatrice e riempile con la carta oppure lasciale indossare a tuo figlio fino a quando si adattano.

Poi lasciale asciugare all'aria.

NOTA

Le lavatrici e la temperatura dell'acqua possono variare.

Se le pantofole non risultano sufficientemente infeltrite, lavale ancora una volta a caldo. Se sono troppo piccoli, modellale fino a quando si adatteranno alla tua misura. Le pantofole possono espandersi di diverse misure quando sono bagnate.



Buon lavoro! - Sys Fredens