



MODELLO PER MAGLIA

Ines

Maglione


Design: Knit Gang | Hobbii Design

MATERIALE

10 (11) 12 (13) Gomitoli di Friends Cotton
8/6 col. 65

Ferri da maglia da 4 mm, 60 cm
Ago da tappezzeria
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Cotton 8/6**, Hobbii
100% Cotone
50 gr = 105 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 20 m x 30 righe

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme
gett = gettato
DDD = lav a dir nell'asola davanti e dietro
della 1° maglia (1 m aumentata)

TAGLIE

S (M) L (XL)

MISURE

Larghezza: 47 (51) 55 (59) cm
Lunghezza: 48 (50) 54 (60) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Un maglione minimalista con maniche glamour e scollo a barchetta. Semplice da realizzare, è interamente lavorato a maglia rasata, è composto da un davanti, un dietro e delle maniche per le quali si riprendono le maglie per creare delle balze.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiines
#hobbiiidesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/ines-maglione>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il maglione è realizzato a maglia rasata, le parti davanti e dietro sono lavorati allo stesso modo, quindi le maniche e i volant.

CORPO

PARTE ANTERIORE

Sui ferri da 4 mm Avvia 94 (102) 110 (118) m e lavora a maglia rasata 134 (140) 152 (158) giri oppure la lunghezza che desideri. Nella riga successiva, Chiudi le 32 m centrali (tutte le taglie) per lo scollo.

Continua a lavorare le spalle separatamente.

In ogni seconda riga, lavora 2 dir ins dal lato dello scollo 2 volte (S, M, L), 4 volte (XL). Lavora 6 (6) 6 (8) righe a maglia rasata. Chiudi tutte le m.

PARTE POSTERIORE

Realizzala come la parte anteriore.

MANICHE

Sui ferri da 4 mm Avvia 50 (50) 52 (54) m, lavora a maglia rasata, aumentando dall'inizio alla fine della manica, in ogni 6° riga, di 1 m su entrambi i lati.

Lavora 34 (36) 38 (38) righe.

*Nella riga 35 (37) 39 (39) lavora come segue:

1 maglia di Vivagno, 2 dir ins, gett, 2 dir ins, gett, 2 dir ins, gett - ripeti fino alla fine della riga, 1 maglia di Vivagno

Su questa riga riprendi le maglie per il volant, quindi metti un segnamaglie .

Riga 36 (38) 40 (40) - lav a rov.*

Lavora altre 34 (36) 38 (38) righe e ripeti da * a * poi, lavora ancora 34 (36) 38 (38) righe e ripeti da * a *.

Chiudi tutte le m.

BALZE

Balza 1 *nella base della manica*

Nella riga dove sono stati fatti i gettati, riprendi 62 (64) 66 (66) m.

Nella riga successiva DDD in ogni maglia per raddoppiare la quantità di maglie sul ferro.

Continua a lavorare la balza a maglia rasata per 45 (47) 49 (49) righe. Chiudi tutte le m.

Balza 2 *al centro della manica*

Nella riga dove sono stati fatti i gettati, riprendi 74 (76) 78 (78) m.

Nella riga successiva DDD in ogni maglia per raddoppiare la quantità di maglie sul ferro.

Continua a lavorare la balza a maglia rasata per 45 (47) 49 (49) righe. Chiudi tutte le m.

Balza 3 *nella parte superiore della manica*

Nella riga dove sono stati fatti i gettati, riprendi 86 (88) 90 (90) m.

Nella riga successiva DDD in ogni maglia per raddoppiare la quantità di maglie sul ferro.

Continua a lavorare la balza a maglia rasata per 45 (47) 49 (49) righe. Chiudi tutte le m.

ASSEMBLAGGIO

Cuci il davanti e il dietro del maglione all'altezza della spalla.

Cuci le maniche agli scalfi. Infine cuci insieme le maniche e i lati.

Divertiti!

Knit Gang