



MODELLO PER MAGLIA

# Bow

Pantaloni per bebè

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATERIALE

### Friends Extra Fine Merino

1 (1) 2 (2) 3 (4) 4 gomitoli color Cream (04)

Ferri circolari da 3 mm, lunghi 40 cm, 60 cm e 80 cm

Ago da lana

Segnamaglie

Elastico per pantaloni

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Lana

50 gr = 165 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

26 x 34 m in 10 cm con ferri da 3 mm

## ABBREVIAZIONI

dx = destra

gett = gettato/i

m = maglia/e

sm = segnamaglie

g = giro

dir = diritto

ins = insieme

sx = sinistra

rov = rovescio

aum dx = aumento a destra

aum sx = aumento a sinistra

## TAGLIA

Prematuro (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 mesi (1-2) 2-4 anni

## MISURE

Larghezza pancia: 27 (34) 35 (40) 44 (50) 54 cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

I pantaloni si lavorano dall'alto verso il basso, con aumenti sul retro per una vestibilità più comoda.

A parte viene lavorato un fiocco che viene applicato sul retro alla fine del lavoro. Se vuoi creare un paio di pantaloni unisex, puoi omettere questo dettaglio.

I pantaloni hanno una vestibilità aderente. Se il bambino è grande per la sua età, ti consiglio di lavorare una taglia più grande.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibow

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/bow-pantaloni-per-bebe>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## VITA

Avvia 70 (90) 98 (106) 114 (130) 142 m sui ferri da 3 mm.

Lavora in tondo a maglia rasata, inserisci 1 sm tra la prima e l'ultima m = centro del retro e inizio giro.

Lavora 6 g a dir, 1 giro a rov (bordo della piega) e 6 g a dir.

Nel g successivo, piega il lavoro rov su rov, con il bordo di avvio verso il basso lavorando 1 m dal ferro e 1 m dal bordo di avvio, ripeti questo giro. Salta le ultime 2 m del g in modo da avere un buco per far passare l'elastico.

Se preferisci cucire l'orlo risvoltato alla fine, potrai farlo.

## AUMENTI SUL RETRO

Siamo all'inizio del giro e i pantaloni vengono lavorati più abbondanti sul retro con i ferri accorciati alla tedesca.

Si gira per 3 volte su ciascun lato del segnamaglie come segue:

1. lavora 5 (5) 5 (10) 10 (10) 10 m a dir, gira, fai un ferro accorciato
2. lavora a rov 5 (5) 5 (10) 10 (10) 10 m oltre il sm al centro del retro, gira, fai un ferro accorciato
3. lavora 10 m dir oltre il ferro accorciato precedente, gira, fai un ferro accorciato
4. lavora 10 m a rov oltre il ferro accorciato precedente, gira, fai un ferro accorciato
5. lavora 10 m dir oltre il ferro accorciato precedente, gira, fai un ferro accorciato
6. lavora 10 m a rov oltre il ferro accorciato precedente, gira, fai un ferro accorciato
7. lavorare 1 g dir fino al sm

Continua a lavorare a maglia rasata finché il lavoro non misura 10 (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm, misurati al centro davanti.

Inserisci un sm al centro del davanti, ci dovrebbero essere 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m su ogni lato del sm.

## CAVALLO

Ora bisogna aumentare fino al cavallo dei pantaloni al centro del davanti e al centro del retro.

Il cavallo si forma aumentando 1 m da ogni lato del sm come segue:

\*1 m dir, aum sx, lavora a dir fino a 1 m prima del sm successivo, aum dx, lavora 2 m a dir, aum sx, lavora a dir fino alla penultima m, aum dx, 1 m dir\*  
1 g a dir.

Aumenta in questo modo ogni 2° g per un totale di 4 volte.

Nel giro successivo, metti sul filo di salvataggio 8 m al centro del davanti e 8 m al centro del retro, e allo stesso tempo metti una gamba del pantalone su un altro filo di salvataggio.

Lavora a dir fino a quando ci sono 4 m prima del sm successivo, sposta 8 m su un filo di salvataggio corto.

Poi sposta 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m su un altro filo di salvataggio (una gamba).

Sposta le 8 m successive su un filo di salvataggio corto.

## **GAMBA**

Ora ci sono 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m sul ferro: raccoglile sui ferri circolari (anello magico) o sui ferri a doppia punta e continua a lavorare a maglia rasata.

Ora bisogna diminuire all'interno della gamba ogni 5° g per un totale di 6 (8) 8 (9) 10 (11) 12 volte come segue:

1. Lavora 4 giri a dir

2. \*1 m a dir, 2 m a dir ins, lavora a diritto fino a quando rimangono 3 m, lavora 2 m a dir rit ins, 1 m a dir\*

Ora ci sono 23 (29) 33 (35) 37 (43) 47 m rimaste sul ferro.

Lavora a dir fino a quando la gamba misura 12 (18) 22 (24) 28 (32) 38 cm o fino alla lunghezza desiderata.

Lavora 1 g a rov (bordo della piega)

4 g a dir

Chiudi e cuci il bordo all'interno della gamba dei pantaloni.

Sposta le m per l'altra gamba dal filo ausiliario sui ferri circolari (anello magico) o sui ferri a doppia punta e lavorala allo stesso modo.

## **ASSEMBLAGGIO DEL CAVALLO**

Metti le 8 m del davanti e le 8 m del retro sul rispettivo ferro a doppia punta, cuci insieme i lembi a punto maglia.

## **FIOCCO (DETTAGLIO FACOLTATIVO)**

Taglia prematuro (0-3) 3-6 (6-9) mesi:

Avvia 40 m sui ferri da 3 mm, lavora in tondo finché il lavoro non misura 11-14 cm (misura il fiocco in relazione al retro dei pantaloni: il fiocco dovrà avere circa 1 cm di spazio su ogni lato, quindi la sua lunghezza dipenderà dalla taglia che lavori).

Cuci insieme le estremità del fiocco a punto maglia in modo che rimanga piatto.

Taglia (9-12 mesi) 1-2 (2-4) anni: Avvia 60 m sui ferri da 3 mm, lavora in tondo finché il lavoro non misura circa 18-22 cm. Cuci entrambe le estremità del fiocco a punto maglia in modo che rimanga piatto.

## **NASTRO PER IL FIOCCO**

Avvia 18 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo per la lunghezza necessaria - ricorda che il nastro deve essere lungo abbastanza da far passare il fiocco e stringerlo un po' al centro. Cuci insieme le estremità a punto maglia in modo che diventi un anello attraverso cui far passare il fiocco.

Il modo migliore per attaccare il fiocco è cucire prima il nastro al centro della parte posteriore dei pantaloni.

Quindi, fai passare il fiocco attraverso il nastro e cucilo ai pantaloni con punti maglia "invisibili".

## **FINITURA**

Chiudi tutti i fili sciolti, lava e vaporizza leggermente il lavoro.

Usa questo metodo per inserire l'elastico all'interno della vita dei pantaloni: metti una spilla da balia sull'elastico e falla passare lungo tutta la vita. Fa' attenzione a non stringere troppo.

## **Buon divertimento!**

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg