



MODELLO PER MAGLIA

# Bow

Abito per bimbe/i

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATERIALE

### Friends Extra Fine Merino

4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 gomitoli color Hint of Pink (50)

Ferri circolari da 3 mm, lunghi 40 cm, 60 cm e 80 cm

Segnamaglie

Ago da lana

1 Bottone, 15 mm

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Lana

50 gr = 165 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

26 x 34 m in 10 cm con ferri da 3 mm

## ABBREVIAZIONI

dx = destra

gett = gettato

m = maglia/e

sm = segnamaglie

g = giro/i

dir = diritto

ins = insieme

sx = sinistra

rov = rovescio

aum dx = aumento verso destra

aum sx = aumento verso sinistra

aum rov dx = aumento rovescio a destra

aum rov sx = aumento rovescio a sinistra

dim dx = 2 maglie a diritto insieme

dim sx = 2 maglie a diritto ritorto insieme

## TAGLIE

Prematuro (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 mesi (1-2) 2-4 anni

## MISURE

Lunghezza (misurata dalle ascelle, lungo il corpo): 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm

Oversize: 39 (39) 45 (50) 56 (57) 61 cm

Vestibilità: Ampia

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

L'abito si lavora dall'alto verso il basso.

All'inizio, lavora avanti e indietro a maglia rasata creando un piccolo spacco sul retro del collo, poi quando il lavoro si ricongiunge procedi in tondo con i ferri circolari lunghi 40 cm / 60 cm. Ci sono 3 fasi di aumenti nel carré. Prima fase: aumenti per le spalle a sella; seconda: aumenti per le maniche; terza: aumenti simultanei per le maniche e per il carré. Il corpo può essere lavorato senza aumenti e senza fiocco per realizzare un abito unisex. Per un look più femminile, lavora gli aumenti e otterrai una gonna. Riprendi le maglie sul collo per formare un sottile bordo i-cord, poi cuci un bottone sul retro del collo. Potrai realizzare a parte un fiocco di misura mini o midi e applicarlo alla fine del lavoro. Questo dettaglio è facoltativo.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibow

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/bow-abito-per-bimbe-i>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLI

Al termine del lavoro, cuci tutti i fili, lava e vaporizza leggermente il capo.

Cuci un bottone in cima al piccolo spacco sul retro del collo.

Se scegli di creare il fiocco, cucilo con punti maglia al centro del davanti tra il carré e il g che hai aggiunto per la gonna.

## CARRÉ

Avvia 60 (60) 64 (70) 80 (80) 86 m sui ferri da 3 mm.

Lavora avanti e indietro per formare il piccolo spacco sul retro del collo, poi ricongiungi i lembi e procedi a lavorare in tondo.

Sul primo ferro (rovescio del lavoro), posiziona 4 sm per marcare il retro, il davanti e le 2 spalle in questo modo:

Lavora 10 (10) 11 (12) 15 (15) 16 rov, posiziona un sm, lavora 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 rov, posiziona un sm, lavora 21 (21) 23 (24) 29 (29) 32 rov, posiziona un sm, lavora 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 rov, posiziona un sm, lavora 11 (11) 12 (12) 14 (14) 16 rov.

Ora sei sul lato diritto del lavoro e dovrai cominciare ad aumentare per il davanti e il retro.

Gli aumenti vengono effettuati nel seguente modo (N.B.: gli aumenti vengono effettuati sia sul lato diritto che su quello rovescio)

1. Lavora a dir metà delle maglie del retro fino al primo sm, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sul davanti, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sull'ultima metà del retro.
2. Lavora a rov la metà delle maglie del retro, aum rov sx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a rovescio le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum rov dx, lav a rov sul davanti, aum rov sx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a rovescio le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum rov dx, lavora a rovescio la restante metà del retro.

Ripeti le righe 1 e 2 finché non avrai aumentato 6 (6) 9 (10) 11 (13) 15 volte = 33 (33) 41 (44) 51 (55) 62 m sia sul davanti che sul retro.

Nella riga successiva, ricongiungi il lavoro sul lato diritto. Metti 1 sm tra la prima e l'ultima m sul ferro = inizio del g.

Continua a lavorare a maglia rasata con aumenti ogni 2° g – aumenta prima solo per le maniche, poi per entrambe le maniche e il carré.

## AUMENTI PER LE MANICHE

1. Lavora a dir fino al primo sm, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora fino al sm successivo, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir sul davanti, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora fino al sm, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir fino all'inizio del g.
2. Lavora 1 g dir.
3. Lavora le righe 1-2 per un totale di 6 (8) 11 (10) 12 (15) 18 volte.

Ora aumenta sia per le maniche che per il carré come segue:

1. Lavora a dir fino a 1 m prima del primo sm, aum dx, 1 m dir, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sulla manica, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, 1 m dir, aum sx, lavora a dir il davanti fino a 1 m prima del sm successivo, aum dx, 1 m dir, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sulla manica, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, 1 m dir, aum sx, lavora a dir fino all'inizio del g.
2. Lavora 1 g dir.
3. Lavora le righe 1-2 per un totale di 8 (8) 8 (10) 10 (9) 8 volte.

Ora dovrebbero esserci 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m per la manica e 98 (98) 114 (128) 142 (146) 156 m per il corpo. Nel g successivo, le maniche vanno sospese sul filo di salvataggio.

Lavora a dir fino al primo sm (togli il sm), sospendi le maglie della manica sul filo di salvataggio, avvia 2 m sotto la manica con avvio ad asola, (togli il sm) lavora a dir le maglie del davanti fino al sm (togli il sm), sospendi le maglie della manica sul filo di salvataggio, avvia 2 m sotto la manica con avvio ad asola, (togli il sm) lavora fino al sm al centro del retro (il g inizia qui).

Inserisci 1 sm tra le 2 nuove m sotto la manica su ogni lato. Questo marcherà i lati quando, dopo l'alternativa 2, dovrai aumentare per la gonna. (1 sm sotto le maniche non sono necessari se scegli di lavorare l'alternativa 1, ossia la versione unisex).

Ora dovresti avere 102 (102) 118 (132) 148 (150) 160 m sul corpo.

Per continuare, scegli una delle due alternative.

### Alternativa 1 (unisex):

Continua a lavorare a maglia rasata finché il lavoro non misura 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm, misurati a partire dalle nuove m al centro sotto la manica.

Ora sei all'inizio del giro e il vestito va lavorato più lungo sul retro con i ferri accorciati alla tedesca.

Gira per un totale di 3 volte su ogni lato del segnamaglie come segue:

1. Lavora 10 m dir, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
2. Lavora 10 m rov dopo il sm al centro del retro, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
3. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
4. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
5. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
6. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
7. Lavora 1 g dir fino al sm
8. Chiudi con i-cord: \*2 m dir, 2 dir rit ins\* sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti finché tutte le maglie non sono state chiuse.

### **Alternativa 2 (tocco femminile):**

Si lavora 1-2 cm lungo il corpo, misurato a partire dalle nuove maglie sotto la manica.

Ora sei all'inizio del giro e il vestito va lavorato più lungo sul retro con i ferri accorciati alla tedesca.

Gira per un totale di 3 volte su ogni lato del segnamaglie come segue:

1. Lavora 10 m dir, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
2. Lavora 10 m rov dopo il sm al centro del retro, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
3. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
4. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
5. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
6. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
7. Lavora 1 g dir fino al sm

Nel g successivo, aumenta per la gonna sul davanti del vestito.

Lavora a dir fino al primo sm sotto la manica destra, lavora 1 gett \*1 m a dir, gett\* fino al sm successivo sotto la manica sinistra.

Nel g successivo, lavora i gett dir rit per evitare buchi nel lavoro.

Continua a lavorare in tondo a maglia rasata finché il lavoro non misura 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm misurati a partire dalle nuove m al centro sotto la manica.

Chiudi con i-cord: \*2 dir, 2 dir rit ins\* sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti finché tutte le maglie non sono state chiuse.

Se vuoi che il vestitino sia più lungo, potrai aggiungere 10 cm o la lunghezza desiderata prima di chiudere le maglie. Tieni presente che avrai bisogno di più filo.

### **MANICHE**

Metti le 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m sui ferri da 3 mm e lavora 2 m sotto la manica.

Ora ci sono 39 (43) 49 (53) 57 (61) 65 m sul ferro e il g inizia al centro sotto la manica.

Nel primo g, lavora 2 m a dir ins al centro sotto la manica, in modo che ci siano 38 (42) 48 (52) 56 (60) 64 m.

Dovrai diminuire ogni 6° g come segue: \*1 m dir, dim dx, lavora a dir fino a 3 m prima dell'inizio del giro, dim sx, 1 m dir\*

In totale diminuirai 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 volte.

Lavora finché la manica non misura 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 cm.

Chiudi con un i-cord sottile: \*1 m dir, 2 dir rit ins\* sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti finché tutte le maglie non sono state chiuse.

## COLLO

Riprendi 1 m in ogni maglia attorno al bordo del collo, anche nello spacchetto, con i ferri da 3 mm. Inizia dall'angolo destro e termina con un sottile i-cord.

\*1 m dir, 2 dir rit ins\* sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti fino a che tutte le maglie saranno chiuse. Realizza una piccola asola su un lato (in cima allo spacco) in i-cord, circa 4 g in più, dopo che tutte le maglie saranno state chiuse e avrai 2 m sul ferro. Cuci le estremità nell'angolo in cui è iniziato il g.

## FIOCCO (FACOLTATIVO)

**Mini:** avvia 20 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura 6 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

**Midi:** avvia 30 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura circa 8 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

## NASTRO PER IL FIOCCO

Avvia 6 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo con 3 m su ciascun lato per la lunghezza necessaria - ricorda che il nastro deve essere lungo abbastanza da far passare il fiocco e stringerlo un po' al centro. Cuci insieme le estremità con un punto maglia in modo che diventi un anello attraverso cui far passare il fiocco.

## Buon divertimento!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg