



MODELLO PER MAGLIA

Alice

Gilet

Design: Kolibri by Johanna | Hobbii Design

MATERIALE

6 | 6 | 7 (7 | 8 | 8) 9 | 9 gomitoli di **Soft Alpaca** nella tonalità Champagne (45)

Ferri circolari 4.5 mm e 3.5 mm

Ago

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Soft Alpaca**, Hobbii

100% Alpaca

50 g = 165 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

17 m x 26 giri a maglia rasata con 2 fili tenuti insieme e i ferri 4.5 mm (bagnato e bloccato) = 10 cm x 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

g = giro

DL = diritto del lavoro

RL = rovescio del lavoro

dir = diritto

rov = rovescio

SM = segnamaglie

A1D= aumento a destra

A1S = aumento a sinistra

TAGLIE

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL

MISURE

Gilet finito con circonferenza del busto:

90 | 96 | 102 (110 | 116 | 122) 128 | 138 cm

con una differenza da 5 a 10 cm rispetto alle misure del corpo

Scalfo:

25 | 25 | 27 (27 | 29 | 29) 30 | 30 cm

Lunghezza:

43.5 | 43.5 | 45.5 (47.5 | 49.5 | 51.5) 52.5 |

53.5 cm -la lunghezza può essere adattata

individualmente. Potrebbe quindi essere

necessario più filato

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Gilet con colletto e bordini con doppia piega

e fiori ricamati sulla parte davanti in 8 taglie.

Il gilet è lavorato a maglia rasata, dall'alto

verso il basso, in un unico pezzo.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii alice #aliceslipover

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/alice-gilet>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Struttura:

Il gilet è lavorato a maglia rasata, dall'alto verso il basso, in un unico pezzo. Per prima cosa, si lavora la parte dietro avanti e indietro e poi si lavoreranno gli aumenti per modellare gli scalfi. Per la parte davanti, le maglie verranno riprese lungo la parte dietro. Poi, si modellerà il girocollo con gli aumenti e dopo aver unito entrambe le parti davanti, si lavoreranno gli aumenti per gli scalfi come prima per la parte dietro. Infine, unire la parte dietro e quella davanti avviando nuove maglie sotto ciascuna ascella e il corpo è ora rifinito a maglia rasata in tondo. Ultimo ma non meno importante, al corpo viene aggiunto un orlo a coste 1x1. Un colletto a doppia piega è ora aggiunto allo scollo e orli a doppia piega sul giromanica.

Infine, il gilet aggiunge un tocco di design: la parte anteriore è ricoperta di fiori ricamati per un look primaverile, femminile e un po' romantico.

La vestibilità del gilet è piuttosto ampia grazie alla facilità positiva. La lunghezza è corta e quindi il design è l'aggiunta perfetta a pantaloni, gonne o abiti a vita alta.

Note:

Le maglie del bordo (m vivagno, la prima e ultima maglia di ogni giro) sono sempre lavorate a dritto. Sono inclusi nel numero totale delle maglie.

Aumenti: Gli aumenti per modellare gli scalfi e il giro collo si lavorano sempre sul DL : quindi A1S dopo la prima maglia e A1D prima dell'ultima maglia sul DL.

Aumento 1 m destra: aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal retro e lavoralo a dritto

Aumento 1 m sinistra: aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto

Maglia rasata: a dir le sul DL, a rov sul RL.

Il gilet è lavorato con 2 fili di un gomitolo tenuti insieme.

DIETRO

Avviare 53 | 57 | 57 (61 | 61 | 65) 65 | 69 m sui ferri da 4,5 mm con 2 fili di un gomitolo tenuti insieme e con il tuo metodo di avvio preferito (G1). Il primo giro dopo l'avvio è sul RL (G2), dove si lavorano tutte le m (tranne le m vivagno, che sono sempre lavorate a diritto).

Lavorare ora a maglia rasata per un totale di 42 | 42 | 42 (44 | 44 | 44) 44 | 44 giri. Quindi, inizia a modellare gli scalfi dal giro succ in poi:

Come modellare gli scalfi:

Gli aumenti per modellare gli scalfi si lavorano sempre sul DL. Pertanto, A1S dopo la prima m e A1D prima dell'ultima m di ogni giro sul DL (= in totale 2 aumenti per ogni giro sul DL). Sul RL, lavorare tutte le m a rovescio (tranne le m vivagno, che sono sempre lavorate a diritto).

Ripetere gli aumenti in totale 12 | 12 | 14 (14 | 16 | 16) 18 | 18 volte (= 24 | 24 | 28 (28 | 32 | 32) 36 | 36 giri). Ora dovresti avere in totale 77 | 81 | 85 (89 | 93 | 97) 101 | 105 m sui ferri. Terminare sul RL, tagliare il filo, mettere a riposo le m e ricominciare con la parte davanti.

DAVANTI

La parte davanti viene lavorata prima separatamente: prima la spalla sinistra e poi la spalla destra, entrambe con aumenti per modellare il collo. Dopo aver unito entrambe le parti davanti, lavorare gli aumenti dello scalfio come prima per la parte dietro.

Spalla sinistra:

Riprendere 14 | 16 | 16 (18 | 18 | 20) 20 | 22 m lungo il lato sinistro del giro di avvio della parte dietro. Il primo giro dopo l'avvio è sul RL, dove si lavorano tutte le m a rov. Ora lavorare per un totale di 10 giri a maglia rasata.

Ora, nel giro succ, iniziare a lavorare gli aumenti per il girocollo come segue: A1S dopo la prima m di ogni giro sul DL. Sul RL, lavorare a rovescio tutte le m senza alcun aumento (le m vivagno sono ancora lavorate a diritto). Ripetere gli aumenti del girocollo in ogni giro per le successive 20 | 20 | 22 (22 | 24 | 24) 24 | 24 m. (= 24 | 26 | 27 (29 | 30 | 32) 32 | 34 m). Mettere a riposo le m e ricominciare con la parte davanti destra.

Anteriore destro:

Riprendere 14 | 16 | 16 (18 | 18 | 20) 20 | 22 m lungo il DL del giro di avvio della parte dietro. Poi, seguire le istruzioni per la sezione della spalla sinistra – con l'unica differenza che gli aumenti per il girocollo vengono lavorati con A1D prima dell'ultima m di ogni giro a DL.

Non appena avrai in totale 24 | 26 | 27 (29 | 30 | 32) 32 | 34 m sui ferri, unire entrambe le parti davanti come segue:

Come unire entrambe le parti anteriori:

Nel giro succ, lavorare le maglie del davanti destro senza aumenti del girocollo. Avviare 5 | 5 | 3 (3 | 1 | 1) 1 | 1 nuove m dopo l'ultima m e poi lavorare le m del davanti sinistro senza aumenti del giro collo (= 53 | 57 | 57 (61 | 61 | 65) 65 | 69 m). Nel giro succ, lavorare tutte le m a rov.

Come rifinire la parte anteriore:

Ora lavora 8 | 8 | 8 (10 | 8 | 8) 8 | 8 giri a maglia rasata. Nel giro succ, iniziare a modellare gli scalfi con gli aumenti. Seguite quindi le istruzioni per la parte posteriore fino ad avere in totale 77 | 81 | 85 (89 | 93 | 97) 101 | 105 m sui ferri. Non tagliare il filo, perché ora la parte dietro e quella davanti sono unite in tondo.

Collegamento della parte posteriore e anteriore

Nella giro succ, lavorare a dir tutte le m della parte davanti senza alcun aumento. Poi avviare 1 | 1 | 2 (5 | 6 | 7) 8 | 12 m sotto la prima ascella. Lavorare a dir. le m della parte dietro senza aumenti e avviare nuovamente 1 | 1 | 2 (5 | 6 | 7) 8 | 12 m sotto la seconda ascella. Ora, posizionare un SM dopo l'ultima m, questo è il tuo nuovo inizio del giro. Dovresti avere in totale 156 | 164 | 174 (188 | 198 | 208) 218 | 234 m sui ferri.

FINITURA DEL CORPO

Ora lavora per un totale di 15 | 15 | 15 (20 | 20 | 20) 25 | 25 cm tutte le m a maglia rasata in tondo – o fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Potrebbe quindi essere necessario più o meno filo di quanto indicato nel modello. Tieni presente che l'orlo aggiungerà circa 6 cm alla lunghezza finale del gilet.

Passare ai ferri da 3,5 mm e lavorare a coste 1x1 dal giro successivo in poi: *1 dir, 1 rov*, ripetere da * a * fino alla fine del giro. Dopo 6 cm, intrecciare le m.

ORLO CON DOPPIA PIEGATURA LUNGO LO SCALFO E COLLO CON DOPPIA PIEGATURA ATTORNO ALLA SCOLLATURA

Riprendere le m con i ferri da 3,5 mm con 2 fili di un gomito tenuti insieme lungo gli scalfi. Consiglio di riprendere 2 m per 3 g e 1 m per 1 m. Se la tensione del lavoro è più stretta, consiglio di riprendere 1 m per 1 g. Se la tensione del lavoro è più morbida, consiglio di riprendere 1 m ogni 2 g. Il numero totale di m dipende quindi dalla tensione individuale del lavoro, ma dovrebbe essere un numero pari di m per far funzionare il motivo a coste 1x1.

Ora lavorare per 10 giri a coste 1x1 (*1 dir, 1 rov*, ripetere da * a * fino alla fine del giro). Poi, lavorare tutte le m a rov nel giro successivo. Poi, continuare a lavorare tutte le m a coste 1x1 per i 10 giri succ. Poi, intrecciare tutte le m in modo morbido. Piega l'orlo lungo il rovescio fino all'interno del gilet e dall'interno del gilet, cuci il giro di chiusura al giro di ripresa.

Ripetere le istruzioni per il 2° scalfo e il girocollo.

FIORI RICAMATI SULLA PARTE DAVANTI

Ora il gilet è ricoperto di piccoli fiori ricamati. Consiglio di lavare e bloccare il gilet prima di ricamare i fiori per essere sicuro di poter ricamare su una superficie piana.

I fiori sono posizionati uno vicino all'altro su tutta la parte anteriore come mostrato nella foto qui sotto:



La dimensione dei fiori è mostrata nell'immagine successiva:





I fiori sono ricamati con 2 fili di un filato tenuti insieme. Puoi trovare un video su come ricamare i fiori qui: <https://www.kolibri-by-johanna.de/about-3-5>

COMPLETAMENTO

Bagna nuovamente il gilet e lasciala asciugare in piano. Intrecciare tutte le estremità.

Il tuo nuovo gilet handmade Alice è pronto!

Sarei entusiasta di vedere i tuoi risultati. Se ti piacciono condividili su Instagram con l'Hashtag **#aliceslipover** e il mio tag **@kolibri.by_johann**

Buon lavoro!

Johanna