



MODELLO PER MAGLIA

Autumn Berry

Maglione

Design: Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design

MATERIALE

Upcycled Alpaca Blend

5 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) gomitoli color 08

Ferri circolari da 3,75 mm

Ferri circolari da 4,5 mm

4 ferri a doppia punta da 3,75 mm

4 ferri a doppia punta da 4,5 mm

Ferri ausiliari

Ago da lana

Segnamaglie

Spille fermamaglie o cavo fermamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Upcycled Alpaca Blend**, Hobbii

34% Acrilico, 33% Alpaca, 33% Lana

100 g = 200 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

19 m x 25 righe = 10 cm x 10 cm

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii autumnberry

TAGLIE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MISURE

Agio: Circa 10 cm di agio positivo

Circonferenza busto maglione: 84 (94, 104, 114, 124, 135, 145, 155, 165) cm

Lunghezza: 60 cm (*personalizzabile*)

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Perfetto per una gita al meieto, questo maglione oversize si lavora in tondo dal basso verso l'alto. Il davanti e il retro dell'orlo spaccato si lavorano in piano, poi si unisce e si lavora in tondo fino alle ascelle. Quando si divide per gli scalfi, si avviano alcune maglie extra per accentuare la spalla scesa. Poi, la parte anteriore e quella posteriore del maglione si lavorano in piano utilizzando ferri accorciati per modellare il collo. Entrambe le spalle sono innestate per una finitura senza cuciture, e le maglie del collo vengono riprese e lavorate in tondo con una diminuzione per lo scollo a V sul davanti. Ogni manica è ripresa e lavorata in tondo dallo scalfio in giù e presenta una sottile colonna di punti *wrap-and-drop* (avvolti e lasciati cadere) testurizzati che formano un divertente dettaglio a zigzag.

Maglione nella foto: taglia M (104 cm), indossato su un busto di 94 cm.

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/autumn-berry-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

[] = lavora per il numero di volte indicato

Costa 1x1 = 1 dir, 1 rov

Ca. = circa

Dir = dir

Rov = rov

FA = ferro ausiliario

2 dir ins = lavora 2 maglie a diritto insieme

3 dir ins = lavora 3 maglie a diritto insieme

Rip = ripeti

LD = lato diritto

p1rov = passa 1 maglia a rovescio

p1dir = passa 1 maglia a dir

FM = fermamaglie

SM = segnamaglie

Dir-2ins = passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir

AAP = attraverso l'asola posteriore

LR = lato rovescio

fil-diet = con il filo dietro al lavoro

fil-dav = con il filo davanti al lavoro

VIDEO ILLUSTRATIVI

[Avvio a coste tubolari](#)

[Chiusura tubolare all'italiana](#)

[Dettaglio manica \(maglie "Wrap-and-Drop"\)](#)

[Diminuzione a coste con scollo a V](#)

INFO E CONSIGLI

Suggerimento per il bloccaggio a lavoro ultimato: appunta il dettaglio sul davanti e i dettagli delle maniche aperti con degli spilli per visualizzare meglio le maglie.

Suggerimento per riprendere le maglie attorno allo scollo e agli scalfi: utilizza un rapporto 3:2 per una transizione pulita. Ciò significa che dovresti cercare di riprendere 1 m per riga 3 volte, saltare una riga, riprendere 1 m per riga 2 volte, saltare una riga e ripetere il processo fino ad ottenere il numero di m desiderato.

CORPO

Lembo a coste posteriore

Utilizzando il metodo tubolare e i ferri più piccoli, avvia 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m.

Riga di preparazione (LR): p1rov fil-dav, *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine della riga.

Riga 1: p1rov fil-diet, *1 rov, 1 dir; rip da * fino alla fine della riga.

Riga 2: p1rov fil-dav, *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine della riga.

Rip [Riga 1 e Riga 2] altre 9 volte o finché le coste non misurano circa 7,5 cm in base alla tensione della tua maglia. Taglia il filo e metti a riposo le m.

Lembo a coste anteriore

Utilizzando il metodo tubolare e i ferri più piccoli, avvia 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m.

Riga di preparazione (LR): p1rov fil-dav, *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine della riga.

Riga 1: p1rov fil-diet, *1 rov, 1 dir; rip da * fino alla fine della riga.

Riga 2: p1rov fil-dav, *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine della riga.

Rip [Riga 1 e Riga 2] altre 6 volte o fino a quando le coste misurano circa 5 cm in base alla tensione della tua maglia.

Unisci i lembi a coste in tondo

Giro 1: usando i ferri più grandi e con il LD del "Lembo a coste anteriore" rivolto verso di te, lavora 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) dir, 2 rov, p1rov fil-diet, 2 rov, 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) dir, con il LD del "Lembo a coste posteriore" rivolto verso di te, lavora 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) dir attraverso il "Lembo a coste posteriore". Posiziona SM e unisci in tondo. Ora dovresti avere un totale di 158 (174, 194, 214, 234, 250, 270, 290, 310) m nel tuo giro.

Giro 2: 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro 3: p1rov, 36 (40, 45, 50, 55, 59, 64, 69, 74) dir, 2 rov, p1rov fil-diet, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro 4: Come il giro 2.

Giro 5: 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) dir, 2 rov, p1rov fil-diet, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro 6: Come il giro 2.

Rip [Giro 5 e Giro 6] altre 38 (36, 35, 33, 32, 30, 28, 27, 25) volte o fino a quando il lavoro misura ca. 37,5 (36; 35; 33,5; 32,5; 31; 30; 28,5; 27,5) cm dall'inizio della parte anteriore in base alla tensione della tua maglia.

DIVIDI PER GLI SCALFI E IL COLLO

Scalfi posteriori

Riga 1 (LR): gira il lavoro. Usando il metodo a maglia, avvia 5 m rov lungo il ferro sinistro. 84 (92, 102, 112, 122, 130, 140, 150, 160) rov. Riporta le rimanenti 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m sul FM e lasciale a riposo.

Riga 2 (LD): Usando il metodo a maglia, avvia 5 m dir sul ferro sinistro. 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) dir.

Riga 3: p1rov fil-dav, rov fino alla fine della riga.

Riga 4: p1rov fil-diet, dir fino alla fine della riga.

Rip [Righe 3 e Righe 4] altre 16 (18, 20, 22, 24, 26, 26, 26, 26) volte.

Spalla sinistra sul retro

Riga 1 (LR): p1rov fil-dav, 38 (41, 45, 49, 53, 56, 61, 66, 71) rov. Metti da parte le rimanenti 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) m. Gira il lavoro.

Riga 2: p1rov fil-diet, dir-2ins, dir fino alla fine della riga.

Riga 3: p1rov fil-dav, dir fino alla fine della riga.

Rip [Riga 2 e Riga 3] altre 7 volte. Ora dovresti avere un totale di 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m sui ferri. Sposta queste m sul FM e taglia il filo.

Spalla destra sul retro

Riga 1 (LR): torna alle 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) m messe a riposo. Sposta le prime 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) m sul FM. Attacca il filo, p1rov fil-dav, rov fino alla fine della riga.

Riga 2: p1rov fil-diet, dir fino alle ultime 3 m, 2 dir ins, 1 dir.

Riga 3: p1rov fil-dav, rov fino alla fine della riga.

Rip [Riga 2 e Riga 3] altre 7 volte. Ora dovresti avere un totale di 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m sui ferri. Sposta queste m sul FM e taglia il filo.

Scalfi anteriori

Riga 1 (LD): con la parte anteriore del maglione rivolta verso di te, utilizzando il ferro sinistro, riprendi 5 m dalla base della parte posteriore delle ascelle. *Nota: Queste sono le stesse 5 m che hai avviato quando hai lavorato gli "Scalfi posteriori".* Attacca il filo, 42 (46, 51, 56, 61, 65, 70, 75, 80) dir, 2 rov, p1rov fil-diet, 2 rov, 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) dir, riprendi e lavora 5 m a dir dalla base della parte posteriore delle ascelle. Ora dovresti avere 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) m sui ferri.

Riga 2: p1rov fil-dav, 41 (45, 50, 55, 60, 64, 69, 74, 79) rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, rov fino alla fine della riga.

Spalla destra sul davanti

Riga 1 (LD): p1rov fil-diet, 40 (44, 49, 54, 59, 63, 68, 73, 78) dir, 2 dir ins, 1 dir. Metti da parte le rimanenti 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) m. Gira il lavoro.

Riga 2: p1rov fil-dav, rov fino alla fine della riga.

Riga 3: p1rov fil-diet, dir fino alla fine della riga.

Riga 4: come la riga 2.

Riga 5: p1rov fil-diet, dir fino alle ultime 3 m, 2 dir ins, 1 dir.

Righe 6-8: come le righe 2-4.

Rip [Riga 5 - Riga 8] altre 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) volte. Ora dovresti avere un totale di 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m rimanenti. Lasciando una coda abbastanza lunga per innestare insieme il davanti e il dietro della spalla, taglia il filo.

Sposta 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m dalla "Spalla sinistra sul retro" ad un ferro e tienile parallele a 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m sulla "Spalla destra sul davanti". Utilizzando la chiusura all'italiana, innesta queste m insieme.

Spalla sinistra sul davanti

Riga 1 (LD): con il davanti rivolto verso di te, torna alle 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) m messe da parte all'inizio della "Spalla destra sul davanti". Metti la prima m sul FM, attacca il filo, p1rov fil-diet, dir-2ins, dir fino alla fine della riga. Ora dovresti avere 43 (47, 52, 57, 62, 66, 71, 76, 81) m sui ferri.

Riga 2: p1rov fil-dav, rov fino alla fine della riga.

Riga 3: p1rov fil-diet, dir fino alla fine della riga.

Riga 4: come la riga 2.

Riga 5: p1rov fil-diet, dir-2ins, dir fino alla fine della riga.

Righe 6-8: come le righe 2-4.

Rip [Riga 5 - Riga 8] altre 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) volte. Ora dovresti avere un totale di 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m rimanenti. Lasciando una coda abbastanza lunga per innestare insieme le spalle davanti e dietro, taglia il filo.

Sposta 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m dalla "Spalla destra sul retro" ad un ferro e tienile parallele a 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m della "Spalla sinistra sul davanti". Utilizzando la chiusura all'italiana, innesta queste m insieme.

COLLO

Giro di preparazione (LD): Usando i ferri più piccoli, attacca il filo, riprendi e lavora le 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) m dal FM sul retro del collo a coste 1x1. Continuando a coste 1x1, riprendi e lavora 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) m sulla spalla destra davanti. Lavora 1 dir dal FM sul davanti del collo. Riprendi 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) m sulla spalla davanti sinistra e lavora a coste 1x1 iniziando con una m rov. Posiziona un SM e unisci in

tondo. Ora dovresti avere un totale di 126 (132, 138, 148, 154, 160, 164, 168, 176) m nel tuo giro.

Giro 1: lavora 1x1 coste fino a 1 m prima della m centrale davanti, p1rov, posiziona la m centrale sul FA e tenila davanti, p1rov, posiziona la m centrale sul ferro sinistro, passa 2 m passate dal ferro destro al ferro sinistro, 3 dir ins, continua a coste 1x1 fino alla fine del giro.

Rip il [giro 1] fino a quando il collo misura circa 4 cm. Termina su una riga in cui la maglia centrale davanti è incorniciata da 2 m rov. Chiudi con il metodo tubolare all'italiana.

MANICHE

Riprendere le maglie

Giro di preparazione (LD): utilizzando i ferri più grandi e iniziando sotto l'ascella, attacca il filo, riprendi e lavora 35(38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54) dir, posiziona 1° SM, 8 dir, posiziona il 2° SM, dir fino alla fine del giro, posiziona il 3° SM per indicare l'inizio del giro. Ora dovresti avere 78 (84, 88, 92, 98, 102, 106, 112, 116) m nel tuo giro.

Dettaglio della manica

*Nota importante: Il seguente dettaglio delle maniche deve essere lavorato contemporaneamente a "Modellatura delle maniche". Questo dettaglio sarà lavorato utilizzando le **8 m** tra il primo e il secondo SM e dovrebbe cadere sul centro superiore della manica.*

Dettaglio giro 1 (8 m): 8 m dir.

Dettaglio giro 2 (8 m): 8 m rov.

Dettaglio giro 3 (8 m): 8 m dir.

Dettaglio giro 4 (8 m): 8 m rov.

Dettaglio giro 5 (8 m): *Inserisci il ferro destro a dir, avvolgi il filo attorno al ferro 4 volte, fa' passare tutti e quattro gli avvolgimenti attraverso la m e sfilare dal ferro sinistro, 1 dir; rip altre 3 volte.

Dettaglio giro 6 (8 m): passa 8 m rov sul ferro destro, lasciando cadere tutti gli avvolgimenti extra. Usando il ferro sinistro, incrocia le m da 1 a 4 sulle m da 5 a 8. Passa dalla m 5 alla 8 sul ferro sinistro. Lavora a rovescio tutte le 8 m.

Dettaglio giro 7 (8 m): 8 m dir.

Dettaglio giro 8 (8 m): 8 rov.

Dettaglio giro 9 (8 m): 8 m dir.

Dettaglio giro 10 (8 maglie): 8 rov.

Dettaglio giro 11 (8 m): come dettaglio giro 5.

Dettaglio giro 12 (8 m): passa 8 m rov sul ferro destro, lasciando cadere tutti gli avvolgimenti extra. Riporta le 8 m passate di nuovo sul ferro sinistro. Usando il ferro destro, incrocia le m da 5 a 8 sulle m da 1 a 4, poi passale di nuovo sul ferro sinistro. Lavora a rov tutte le 8 m.

Rip [Dettaglio giro 1 - Dettaglio giro 12] fino alla fine della modellatura della manica, fermandoti al polsino.

Modellatura delle maniche (solo XS - S)

Giro 1: lavora a dir fino al "Dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino alla fine del giro.

Giri 2-4: come il giro 1.

Giro 5: 1 dir, 2 dir ins, dir fino al "dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino a 3 m prima della fine del giro, dir-2ins, 1 dir.

Rip [Giro 1 - Giro 5] fino a quando rimangono 48 (50) m.

Rip il [giro 1] fino a quando la manica misura ca. 32,5 (33,5) cm dalle m riprese o ca. 7 cm in meno rispetto alla lunghezza desiderata. *Se possibile, termina dopo un Dettaglio giro 6 o un Dettaglio giro 12.*

Modellatura delle maniche (solo M - 2XL)

Giro 1: lavora a dir fino al "Dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino alla fine del giro.

Giri 2-3: come il giro 1.

Giro 4: 1 m dir, 2 dir ins, dir fino al "Dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino a 3 m prima della fine del giro, dir-2ins, 1 m dir.

Rip [Giro 1 - Giro 4] fino a quando rimangono 50 (52, 52, 56) m.

Rip il [giro 1] fino a quando la manica misura ca. 33,5 (35, 35, 36) cm dalle m riprese o circa 7 cm in meno rispetto alla lunghezza desiderata. *Se possibile, termina dopo un Dettaglio giro 6 o un Dettaglio giro 12.*

Modellatura delle maniche (solo 3XL - 5XL)

Giro 1: lavora a dir fino al "Dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino alla fine del giro.

Giro 2: Come il giro 1.

Giro 3: 1 dir, 2 dir ins, a dir fino a "Dettaglio della manica", lavora il dettaglio, dir fino a 3 m prima della fine del giro, dir-2ins, 1 dir.

Rip [Giro 1 - Giro 3] fino a quando rimangono 56, (58, 58) m.

Rip il [giro 1] fino a quando la manica misura ca. 36 (37,5; 37,5 cm) dalle m riprese o ca. 7 cm in meno rispetto alla lunghezza desiderata. *Se possibile, terminare dopo un Dettaglio giro 6 o un Dettaglio giro 12.*

Polsino

Giro 1: utilizzando i ferri più piccoli, dir fino alla fine del giro.

Giro 2: *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine del giro.

Rip [Giro 2] finché il polsino non misura circa 6,5 cm o fino alla lunghezza desiderata. Chiudi con il metodo tubolare all'italiana.

FINITURA

Nascondi tutte le estremità, quindi inumidisci il lavoro e stendilo su una superficie piana ad asciugare. Se vuoi, puoi bloccare con degli spilli il dettaglio centrale davanti e i dettagli delle maniche per una migliore definizione delle maglie.



Buon divertimento!

Annelise Driscoll Gingrow

Grey Cap Knits