



MODELLO PER MAGLIA

Serenity

Maglione

Design: Jenny Watson Designs | Hobbii Design

MATERIALE

3 [4:4:5:5] gomitoli di Winter Glow Solid colore 24

Ferri da maglia 4 mm
Ferri da maglia 3,25 mm
Spilla fermamaglie
Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Lana, 49% Acrilico
100 g = 350 m

CAMPIONE DI TENSIONE

22 m x 28 righe = 10 cm x 10 cm

TAGLIE

S [M:L:XL:2XL]

MISURE

Per adattarsi al petto: 71/76
[81/86:91/97:102/107:112/117] cm

Misura effettiva: 86 [97:106:117:126] cm
Lunghezza totale: 47 [49:51:53:55] cm
Lunghezza della manica: 47 [48:48:48:49] cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Serenity è un comodo maglione aderente ispirato alla natura con maniche e corpetto superiore a maglia rasata, parte inferiore a trecce orizzontali. I dettagli del pannello inferiore delle trecce si ispirano alla crescita organica delle piante e dei coralli. Per ottenere questo motivo, il pannello a trecce orizzontale è lavorato in un unico pezzo, poi girato su un lato e attaccato alla parte superiore anteriore e alla parte superiore posteriore, che sono lavorate separatamente. Il pannello orizzontale delle trecce è cucito sulla parte superiore anteriore e posteriore, per ottenere una finitura ordinata, le maglie vengono poi riprese attorno all'orlo inferiore del pannello delle trecce orizzontali e vengono poi lavorate le coste 1x1.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiinaturalbeauty
#hobbiiserenity

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/serenity-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it. Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

aum= aumenti

dim= diminuzioni

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

Acc. gett=accavalla il gettato

Rip = ripeti

LD= lato dritto

LR= lato rovescio

p1dir = passa 1 maglia a dritto

rit = attraverso l'asola posteriore

2 rov ins rit= 2 rov insieme a ritorto

ins = insieme

ABBREVIAZIONI SPECIALI

Fa= ferro ausiliario

T= treccia

P=posteriore

D= davanti

1x1 p.coste:

1° Riga: *1 dir, 1 rov, rip da * all'ultima m, 1 dir.

2° Riga: 1 rov, *1 dir, 1 rov, rip da * a fino alla fine.

Rep 1° e 2° riga.

Mr =maglia rasata: 1° Riga: Dir. 2° Riga: Rov. Rip la 1° e 2° riga.

T4P: Passa le succ. 2 m sul FA e tienile sul dietro del lavoro, 2 dir poi 2 dir dal FA

T4D: Passa le succ. 2 m sul FA e tienile sul davanti del lavoro, 2 dir poi 2 dir dal FA.

T6P: Passa le succ. 3 m sul FA e tienile sul dietro del lavoro, 3 dir poi 3 dir dal FA.

T6D: Passa le succ. 3 m sul FA e tienile sul davanti del lavoro, 3 dir poi 3 dir dal FA.

PARTE ALTA ANTERIORE

Con i ferri da 4 mm, avvia 95 [107:117:129:139] m e lav 4 righe a dir.

Iniziando con una riga a dir e lav a Mr, continua finché il davanti misura 6 cm, terminando con una riga sul LR.

Modellamento del giromanica

Chiudi 6 m all'inizio delle 2 righe successive. 83 [95:105:117:127]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga Succ.: 2 rov, 2 rov ins, rov fino alle ultime 4 m, 2 rovi ns rit, 2 rov. 79 [91:101:113:123]m

Rip le ultime 2 righe altre 0 [1:2:3:3] volte. 79 [87:93:101:111]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

77 [85:91:99:109]m.

Riga Succ.: Rov.

Rip le ultime 2 righe 2 [3:3:4:5] times more. 73 [79:85:91:99]m.**

Proseguì senza modellare finché gli scalfi non misurano 8 [10:12:14:16]cm, terminando con una riga sul LR.

Collo

Riga Succ.: 27 dir [30:33:35:39], gira e lascia le restanti 46 [49:52:56:60]m sui ferri.

Lavorando su queste 27 [30:33:35:39] m solo per il 1° lato del collo procedi come segue:-

Riga Succ. (LR): Bordo del collo. 2 rov, 2 rov ins, rov fino alla fine. 26 [29:32:34:38]m.

Riga Succ.: dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga Succ.: 2 rov, 2 rov ins, rov fino alla fine. 24 [27:30:32:36]m.

Rip le ultime 2 righe altre due volte. 20 [23:26:28:32]m.

Riga Succ.: dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 19 [22:25:27:31]m.

Riga Succ.: Rov.

Rip le ultime 2 righe altre due volte. 17 [20:23:25:29]m.

Proseguì senza modellare finché gli scalfi non misurano 20 [22:24:26:28]cm terminando con una riga sul LR.

Chiudi.

Con il LD di fronte, passa le prime 19 [19:19:21:21]m su un ferro ausiliario per scollo, collega il filo alle restanti 27 [30:33:35:39]m e lav a dir fino alla fine.

Riga Succ. (LR): Rov fino alle ultime 4 m, 2 rov ins rit, 2 rov. Bordo del collo.

26 [29:32:34:38]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alla fine.

Riga Succ.: Rov fino alle ultime 4 m, 2 rov ins rit, 2 rov. 24 [27:30:32:36]m.

Rip le ultime 2 righe altre due volte. 20 [23:26:28:32]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alla fine. 19 [22:25:27:31]m.

Riga Succ.: Rov.

Rip le ultime 2 righe altre due volte. 17 [20:23:25:29]m.

Prosegui senza modellare finché gli scalfi non misurano 20 [22:24:26:28]cm, terminando con una riga sul LR.

Chiudi.

PARTE SUPERIORE DELLA SCHIENA

Lavora esattamente come indicato per il davanti fino ad avere **. 73 [79:85:91:99]m.

Prosegui senza modellare finché gli scalfi non misurano 20 [22:24:26:28]cm, terminando con una riga sul LR.

Riga Succ.: Chiudi 17 [20:23:25:29]m, 38 dir [38:38:40:40]m, chiudi le restanti m.

Lascia le 39 [39:39:41:41]m centrali su un ferro ausiliario per il colletto.

PANNELLO TRECCE INFERIORE ANTERIORE/POSTERIORE

Lavorato lateralmente in un unico pezzo

Con i ferri da 4mm, avvia 66m.

1° Riga di base: 3 dir, 3 rov, 30 dir, 3 rov, 12 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 1 dir.

2° Riga di base: 1 rov, 3 dir, 8 rov, 3 dir, 12 rov, 3 dir, P30, 6 dir.

Procedi come segue:

1° Riga: 3 dir, 3 rov, 9 dir, T6P, T6D, 9 dir, 3 rov, 12 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 1 dir.

2° e ogni riga alt: 1 rov, 3 dir, 8 rov, 3 dir, 12 rov, 3 dir, 30 rov, 6 dir.

3° Riga: 3 dir, 3 rov, 6 dir, T6P, 6 dir, T6D, 6 dir, 3 rov, 12 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 1 dir.

5° Riga: 3 dir, 3 rov, 3 dir, T6P, 12 dir, T6D, 3 dir, 3 rov, T6P, T6D, 3 rov, T4P, T4D, 3 rov, 1 dir.

7° Riga: 3 dir, 3 rov, T6P, 18 dir, T6D, 3 rov, 12 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 1 dir.

8° Riga: 1 rov, 3 dir, 8 rov, 3 dir, 12 rov, 3 dir, 30 rov, 6 dir.

1° all' 8° riga d' impostazione del motivo delle trecce .

Mantieni la continuità del motivo così com'è. Continua fino a quando il pannello inferiore delle trecce anteriore/posteriore misura circa 86 [97:106:117:126] cm, termina con l'8° riga del motivo.

Chiudi seguendo il motivo.

MANICHE (entrambe uguali)

Con i ferri da 3,25mm, avvia 51 [55:57:61:63]m.

1° Riga (LD); 1 dir, *1 rov, 1 dir, rip da* fino alla fine.

2° Riga: *1 rov, 1 dir, rip da* fino all'ultima m, 1 rov.

Impostazione delle ultime 2 righe coste 1x1, lavora altre 28 righe.

Passa ai ferri da 4 mm, iniziando con una riga a dir e lavorando a mr (dappertutto) lavora le 85 [89:89:95:95] righe aum 1 m a ciascuna estremità di 5° e ogni 8° [7°:6°: 6°:5°] seguente riga. 73 [81:87:93:101]m.

Prosegui senza modellare le maniche finché non misurano 47 [48:48:48:49]cm, terminando con una riga sul LR.

Arrotondamento della parte alta della manica

Chiudi 6 m all'inizio delle 2 righe successive. 61 [69:75:81:89]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

59 [67:73:79:87]m.

Lavora 3 righe a Mr.

Ripeti le ultime 4 righe altre 3 [2:2:2:2] volte. 53 [63:69:75:83]m.

Riga Succ.: 2 dir, p1dir, 1 dir, acc.gett, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

51 [61:67:73:81]m.

Riga Succ.: Rov.

Rip le ultime 2 righe altre 11 [16:18:21:24] volte. 29 [29:31:31:33]m.

Lavora 2 righe diminuendo 1 m a ciascuna estremità di entrambe le righe.

25 [25:27:27:29]m.

Chiudi 2 [2:3:3:4] m all'inizio delle 2 righe successive. 21m.

Chiudi le ultime 21m.

COLLO

Unisci il bordo della spalla destra.

Con il LD di fronte e i ferri da 3,25mm riprendi e lav a dir 33 m in modo uniforme lungo il lato

sinistro del collo, lav a dir le 19 [19:19:21:21] m rimaste sul FA sul davanti del collo, riprendi

e lav a dir le 32 m in modo uniforme lungo il lato destro del collo e lavora le 39 [39:39:41:41] m

rimaste sul FA sul dietro del collo. 123 [123:123:127:127]m.

Riga Succ.: Dir.

Iniziando dalla 1° riga di coste 1x1 lavora 8 righe.

Chiudi a coste.

BORDO INFERIORE FRONTE/RETRO

Unisci il bordo del lato destro della parte superiore anteriore e della parte superiore posteriore allo scalfio. Cuci il pannello delle trecce inferiore anteriore/posteriore per avviare il bordo superiore anteriore e posteriore come mostrato nella fotografia.

Con il LD di fronte e i ferri da 3,25mm riprendi e lav a dir 229 [253:277:305:329]m in modo uniforme lungo il bordo inferiore del pannello delle trecce davanti/dietro.

Riga Succ.: 1 rov, *1 dir, 1 rov, rip da * a fino alla fine.

Riga Succ.: *1 dir, 1 rov, rip da * all'ultima m, 1 dir.

Impostazione delle ultime 2 righe coste 1x1, lavora altre 8 righe.

Chiudi a coste.

ASSEMBLAGGIO

Unisci il bordo del lato sinistro del pannello delle trecce, della parte superiore anteriore e della parte superiore posteriore allo scalfio. Unisci i bordi della spalla sinistra e dello scollo.

Piega le maniche a metà nel senso della lunghezza, quindi posiziona la piega sul bordo della spalla e fissa le maniche in posizione. Unisci i bordi delle maniche.

Blocca l'indumento secondo la misura effettiva e lascialo sotto un panno umido per 24 ore.

Vedi le istruzioni sulla fascia.

Divertiti!

Jenny Watson Designs

