



MODELLO PER MAGLIA

# Twist

## Cardigan

Designer: Kirby McDonald (Macrafts) | Hobbii Design

## MATERIALE

5 (5) 6 (7) 7 (8) 8 (9) gomitoli di **Highland Wool** col. 09

Ferri circolari da 3.5mm  
Ferri circolari da 3mm  
Ferri ausiliari

4-8 bottoni da 15 mm  
Cavo sospendi maglie, o un filo  
Segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool** Hobbii  
100% Lana  
50 gr = 175 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

24 m x 36 righe = 10 cm x 10 cm

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii twist

## TAGLIA

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## MISURE

**Circonferenza del busto:** 82.5 (87.5) 95 (102.5) 110 (117.5) 125 (132.5) cm

Vestibilità più ampia di 0-5cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo cardigan è lavorato dall'alto verso il basso con spalle cadenti, caratterizzato da un motivo ripetuto a coste e trecce. Il cardigan ha anche maniche leggermente affusolate.

Il cardigan è lavorato a righe avanti indietro sulla parte posteriore, con aumenti man mano. Poi si riprendono le maglie lungo il bordo obliquo per le spalle, lavorando avanti e indietro fino a quando le maglie sotto le ascelle vengono avviate e unite allo sprone dietro per formare il corpo, anche il resto del corpo viene lavorato avanti e indietro. Le maglie delle maniche vengono poi riprese e lavorate in tondo; poi vengono riprese lungo il bordo interno del corpo e la fascia dei bottoni viene lavorata usando la maglia doppia.

Le tecniche utilizzate sono:

- 2 trecce a 2 m (inclinazione a sinistra e a destra)
- Avvio tubolare (solo per la fascia dei bottoni)
- Chiusura tubolare (compreso il lavoro di prep)
- Aumenti e diminuzioni
- Ripetizione del motivo
- Maglia doppia (fascia dei bottoni)
- Grafico facoltativo per gli aumenti dello sprone posteriore

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/twist-cardigan>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon divertimento!



# Modello



## ABBREVIAZIONI

**lav a dir** = lavora a dritto

**lav a rov** = lavora a rovescio

**p1rov-dav** = Passa 1 m a rov, con il filo tenuto davanti

**p1rov-post** = Passa 1 m a rov, con il filo tenuto dietro

**2 dir ins** = lavora 2 maglie insieme a dritto come 1 m (dim 1).

**A1S** = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro poi lavora la nuova m come ritorta ( aum 1 m)

**A1D** = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti poi lavora la nuova m come normale ( aum 1 m)

**PPD/R** = passa la 1° m a dir, poi passa la 2° m a rov, quindi inserisci il ferro sx nel davanti di entrambe le m passate e lav ins a dir/rov (dim 1 m).

**LD** = lato dritto

**LR** = lato rovescio

**Ing** = inizio del giro

**Sm** = segnamaglie

## INFO E CONSIGLI

### Taglie

Il cardigan Twist è pensato per avere una vestibilità da 0 a 5 cm intorno al busto, anche se puoi scegliere più o meno vestibilità. Le taglie indicate sono le misure finali, quindi, ad esempio, il campione realizzato è una taglia M (95 cm di busto finito) per adattarsi a un busto di taglia [90 cm] nella parte più larga, dando a chi lo indossa 5 cm di vestibilità più ampia.

### Misure aggiuntive

**Lunghezza:** 37.5 (37.5) 40 (45) 45 (45) 47.5 (47.5) cm

**Circonferenza della manica:** 32.5 (32.5) 36.25 (36.25) 41.25 (41.25) 41.25 (46.25) cm

### Ripetizione del motivo

Utilizzerai la stessa ripetizione di 11 maglie (ove applicabile, su tutto il motivo) che è:

Ripetizione del motivo [1] (LD): 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T (trecce a 2 maglie), 1 rov, 3 dir

Ripetizione del motivo [2] (LR): 3 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir

Tieni presente che ogni volta che si lavora un motivo ripetuto separato lungo la riga/giro, la treccia da 2 maglie si inclinerà in modo alternato, ad es. le prime 2T si inclineranno a sinistra, le seconde 2T si inclineranno a destra.

## SPRONE DIETRO

Con i ferri circolari da 3.5mm, per le taglie **XS - L avvia 54 maglie** e per le taglie **XL - 4XL avvia 78**, con il tuo metodo preferito

Riga di base: lavora tutte le maglie a rovescio

Ora farai gli aumenti come segue, continuando a lavorare il motivo ripetuto menzionato sopra o seguendo lo schema (lo schema è valido per tutte le taglie, quindi fai attenzione alle righe necessarie per la tua taglia):

### Riga d'inizio dello schema:

Taglie XS - L lavora dalla riga 1.

Taglie 2XL - 4XL lavora dalla riga 13.

## OPPURE

### Tutte le taglie

Riga 1 - (LD) 4 dir, A1S, lavora seguendo il motivo ripetuto [1] fino a quando restano 4 m, A1D, 4 dir (aum di 2 m)

Riga 2 - (LR) 4 rov, A1D, lavora seguendo il motivo ripetuto [2]/o come si presentano le m, finché restano 4 m, A1S, 4 rov (aum di 2 m)

Ripeti le righe 1 & 2 oppure segui lo schema fino alla riga 16 (20) 27 (34) 36 (42) 45 (49) fino ad avere un totale di 84 (92) 106 (120) 124 (136) 142 (150) maglie. Inserisci un Sm con clip sul 2° m.

Mantieni la ripetizione del motivo, senza aumenti, finché non misura 10 (11,25) 12,5 (13,75) 13,75 (15) 16,25 (17,5) cm dal Sm, terminando su LR.

Taglia il filo e sospendi le maglie.

## SPALLE

Ora riprendi le maglie lungo il bordo obliquo del lavoro, quindi fai degli aumenti per la scollatura a V, quindi unisci il pezzo anteriore e posteriore per realizzare gli scalfi.

### Spalla sinistra

Con il lato dritto di fronte e i ferri circolari da 3,5mm, riprendi 19 (22) 30 (38) 42 (45) 49 (53) maglie dal centro al bordo verticale **con l'estremità corta del filo**, questo renderà la riga successiva una riga sul LD poiché il filo di lavoro sarà sul dritto delle maglie riprese.

**XS** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir

**S** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T

**M** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir

**L** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir,

**XL** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir

**2XL** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T

**3XL** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir

**4XL** - Riga 1 - 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir

Riga 2 - Lavora le m come si presentano

Lavora la riga 1 & 2 per un totale di 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 (28) volte. Ora farai degli aumenti per modellare lo scollo.

Riga 1 - (LD) 4 dir, A1S, mantieni la ripetizione del motivo (aum 1 m)

Riga 2 - (LR) Lavora le maglie come si presentano

Ripeti le righe 1 & 2, finchè avrai un totale di 47 (45) 51 (49) 60 (59) 65 (74) maglie.

Ora taglia il filo e sospendi queste maglie.

### Spalla destra

Con il lato dritto di fronte e i ferri circolari da 3,5mm, riprendi 19 (22) 30 (38) 42 (45) 49 (53) maglie dal bordo verticale al centro con l'estremità corta del filo, questo renderà la riga successiva una riga sul LD poiché il filo di lavoro sarà sul dritto delle maglie riprese.

**XS** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**S** - Riga 1 - 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**M** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**L** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**XL** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**2XL** - Riga 1 - 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**3XL** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

**4XL** - Riga 1 - 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir

Riga 2 - Lavora le maglie come si presentano

Lavora la riga 1 & 2 per un totale di 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 (28) volte.

Ora farai degli aumenti per modellare la scollatura.

Riga 1 - (LD) Mantieni la ripetizione del motivo, fino a quando rimangono 4 m, A1D, 4 dir (aum 1 m)

Riga 2 - (LR) Lavora le maglie come si presentano

Ripeti le righe 1 & 2, fino ad avere un totale di 47 (45) 51 (49) 60 (59) 65 (74) maglie.  
Taglia il filo e sospendi le maglie.

Ora unirai i pannelli anteriori a quelli posteriori.

Ricollega il filo dal pannello sinistro (con il lato dritto rivolto verso l'alto) come se lo indossassi.

4 dir, e continua la ripetizione del motivo, fino alla fine del primo pannello.

Avvia 4 (8) 4 (1) 4 (8) 1 (4) con il metodo di avvio a catenella e quindi continua a lavorare seguendo lo schema stabilito e ripetilo lungo il carré posteriore.

Avvia 4 (8) 4 (1) 4 (8) 1 (4) con il metodo di avvio a catenella e quindi continua lavorare l'ultimo pannello, continua la ripetizione del motivo, terminando con 4 dir.

Ora dovresti aver unito tutti e tre i pannelli in un unico pezzo, con i giromanica ora presenti e l'apertura con scollo a V consolidata.

Dovresti avere un totale di 186 (198) 216 (234) 252 (270) 288 (306)

## CORPO

Continua a lavorare avanti e indietro sul corpo seguendo lo schema ripetuto, finché non misura 18 (18) 18 (20,5) 20,5 (20,5) 23 (23) cm dalle ascelle o 5 cm in meno della lunghezza che vuoi, terminando dopo un LR.

Passa ai ferri circolari da 3 mm e lavora le seguenti righe per un totale di 10 volte:

Riga 1 - (LD) \*1 dir, 1 rov \*

Riga 2 - (LR) \*1 rov, 1 dir\*

Ora ti prepari per la chiusura tubolare, se invece preferisci un normale metodo di chiusura, ripeti le righe 1 e 2 ancora una volta, quindi chiudi con il metodo che hai scelto.

Riga 1 - (LD) \*1 dir, p1rov-dav\* Rov l'ultima m

Riga 2 - (LR: \*1 dir, p1rov-dav\* Rov l'ultima m

Chiudi con il metodo di chiusura tubolare: [Knitting Help - Tubular Bind-Off](#)

## MANICHE

Ora riprendi le maglie per le maniche, iniziando dall' avvio sotto le ascelle.

Con i ferri circolari da 3.5mm, riprendi e lav a dir 77 (77) 88 (88) 99 (99) 99 (110) maglie iniziando dallo scaldo, inserisci il Sm-Ing.

Identifica quali sono le maglie centrali sotto l'ascella per determinare da dove iniziare lo schema ripetuto. Dovrebbe corrispondere al motivo delle maglie che hai usato per l'avvio sotto le ascelle quando continui con la lunghezza del corpo. Per esempio, il punto centrale della taglia M era un 2T che correva lungo la "cucitura" del corpo, quindi quando inizi il motivo ripetuto, inizi con il 2T in modo che diventi continuo con le maglie che si trovano sul corpo.

Il nuovo schema ripetuto per lavorare in tondo sarà (dipende dalla tua posizione iniziale):

Ripetizione del motivo [1]/ Giro 1 - (LD) 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2T (Trecce a 2-m), 1 rov, 3 dir

Ripetizione del motivo [2]/ Giro 2 - (LD: 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 3 dir

Continua i giri 1 e 2 fino a quando la manica misura 15 cm.

A questo punto, metti i Sm per identificare la sezione di maglie da diminuire per ottenere una vestibilità affusolata.

Se preferisci una manica dritta, continua fino alla lunghezza che desideri: meno 5 cm. Per ottenere una manica leggermente a palloncino, salta questo passaggio e continua a lavorare la manica fino alla lunghezza desiderata meno 5 cm, quindi diminuisci uniformemente di 11 maglie 2 dir ins.

### Diminuzioni delle maniche

Sotto l'ascella, trova la sequenza delle m 3 dir, 1 rov, 3 dir che si estende sopra il Sm-Ing.

Inserisci i Sm (Ism) come segue: 3 dir, 1 rov, Ism, 3 dir, 1 rov, 2T, 1 rov, 3 dir, 1 rov, Ism.

Nei giri seguenti mantieni lo schema delle m che hai stabilito, mentre lavori diminuisci ogni 3 giri. La circonferenza del braccio dovrebbe diminuire di 3,75-5 cm. Sposta i Sm-Ing man mano che procedi quando la diminuzione avviene all'inizio del giro.

### Diminuzioni della manica sinistra:

Giro 1 - Ppd (o Ppr se la 1° m è una m rov), continua seguendo lo schema (dim 1 m)

Giro 2 - Continua secondo lo schema stabilito

Giro 3 - Continua secondo lo schema stabilito

Ripeti i giri 1 - 3 finché non sono state diminuite tutte le 11 maglie all'interno dei Sm, i due Sm dovrebbero ora essere uno accanto all'altro, questi possono ora essere rimossi in modo che rimanga solo il Sm-Ing.

### Diminuzioni della manica destra:

Giro 1 - Continua secondo lo schema stabilito fino a 2 maglie prima del Sm, lavora 2 dir ins (dim 1 m)

Giro 2 - Continua secondo lo schema stabilito

Giro 3 - Continua secondo lo schema stabilito

Ripeti i giri 1 - 3 finché non sono state diminuite tutte le 11 maglie all'interno dei Sm, i due Sm dovrebbero ora essere uno accanto all'altro, questi possono ora essere rimossi in modo che rimanga solo il Sm-Ing.

### **Continua su entrambe le maniche**

Continua la ripetizione del motivo (non sono necessarie ulteriori diminuzioni) finché non misura 5 cm in meno rispetto alla lunghezza desiderata.

Passa ai ferri circolari da 3 mm.

Giro di base - 2 dir ins \*1 dir, 1 rov \* (dim 1 m)

Giro 1 - \*1 dir, 1 rov \*

Ripeti il giro 1 in totale 10 volte.

Ora ti prepari per la chiusura tubolare, se invece preferisci un normale metodo di chiusura, ripeti il giro 1 altre due volte poi chiudi con il metodo che hai scelto.

Giro 1 - \*1 dir, p1rov-dav\*

Giro 2 - \*p1rov-post, 1 rov \*

Ora chiudi con il metodo di chiusura tubolare: [Knitting Help - Tubular Bind-Off](#)

### **FASCIA PER I BOTTONI**

Inserisci un Sm appena sotto la V, sul lato destro, dove il cardigan si incontra, e un altro dove inizia il p. coste inferiore. Quindi metti 2 - 4 Sm (a seconda delle preferenze) in modo uniforme tra i due, questi sono i Sm per le asole.

Come se fosse indossato, con LD rivolto verso l'alto, e i ferri circolari da 3 mm, **riprendi tutte le m** da destra a sinistra lungo l'apertura del cardigan, quindi taglia il filo. Sospendi tutte le maglie.

Inizia ora la fascia dei bottoni a maglia doppia.

Con i ferri circolari da 3 mm su cui hai sospeso le m (o oppure i ferri a doppia punta), con il lato sinistro avvia 10 maglie usando il metodo di avvio tubolare.

Riga 1 - (LD) \*1 dir, p1rov-dav\* finché resta 1 m, 2 dir ins attraverso l'asola posteriore (l'ultima m + la 1°m delle m riprese)

Riga 2 - (LR) passa la 1° m a rovescio, \*p1rov-dav, 1 dir\*

Ripeti le righe 1 e 2 fino al Sm dell'asola

### **Asole**

Riga 1 - (LD) \*1 dir, p1rov-dav\* per le prime 5 m, gira il lavoro

Riga 2 - (LR) \*p1rov-dav, 1 dir\* gira il lavoro

Riga 3 - (LD) \*1 dir, p1rov-dav\* gira il lavoro



Riga 4 - (LR) \*p1rov-dav, 1 dir\* gira il lavoro

Riga 5 - (LD) \*1 dir, p1rov-dav\* taglia il filo, sospendi le maglie sul ferro

Ricollega il filo per le 5 maglie successive sul ferro sinistro

Riga 1 - (LD) p1rov-dav, 1 dir, p1rov-dav, 1 dir, 2 dir ins-post (l'ultima m + la 1°m delle m riprese)

Riga 2 - (LR) passa la 1° m a rovescio, p1rov-dav, 1 dir, p1rov-dav, 1 dir, gira il lavoro

Riga 3 - (LD) p1rov-dav, 1 dir, p1rov-dav, 1 dir, 2 dir ins-post (l'ultima m + la 1°m delle m riprese)

Riga 4 - (LR) passa la 1° m a rovescio, p1rov-dav, 1 dir, p1rov-dav, 1 dir, gira il lavoro

Riga 5 - (LD) p1rov-dav, 1 dir, p1rov-dav, 1 dir, 2 dir ins-post (l'ultima m + la 1°m delle m riprese)

La prossima riga è sul LR, dove lavorerai tutte le maglie come prima, per collegarti al filo che chiude l'asola. Ripeti il procedimento lavorando la fascia dei bottoni e poi le asole quando raggiungi un Sm.

Una volta raggiunta la fine della fascia dei bottoni, chiudi le maglie con una chiusura tubolare (o un'alternativa che si abbini al modo in cui hai chiuso il corpo).

Ora chiudi e nascondi tutti i fili, blocca e asciuga il cardigan seguendo le istruzioni di lavaggio del tuo filato e rispetta le misure finali elencate all'inizio.

Ora puoi cucire i bottoni dove hai messo i Sm sul lato sinistro.

### **Divertiti!**

Kirby McDonald (Macrafts)

## Schema



LD: Lavora a dritto  
LR: Lavora a rovescio



LD: Lavora a rovescio  
LR: Lavora a dritto



1/1 LC



1/1 LPC



1/1 RC



1/1 RPC



Nessuna maglia



**A1D**



**A1S**

Link al diagramma in alta risoluzione:

[https://drive.google.com/file/d/1YyI0-Ddt1fj6jyEIYt2fo9Clq1MZz\\_kp/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YyI0-Ddt1fj6jyEIYt2fo9Clq1MZz_kp/view?usp=sharing)

