



MODELLO PER MAGLIA

Bear in Sweater

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALE

1 gomitolo di **Amigo** colore 04 - Filato A
1 gomitolo di **Tweed Dreams** colore 25 -
Filato B

Ferri da maglia 3.25 mm
Ferri da maglia 4 mm

Imbottitura per giocattoli
2 occhi di sicurezza da 9 mm
Ferma maglie
Ago per lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Amigo**, Hobbii
100 % Acrilico,
50 g = 175 m

 **Tweed Dreams**, Hobbii
100 % Acrilico
50 g = 100 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

Orso
26 m x 30 giri = 10 cm x 10 cm
a maglia rasta con Amigo

Maglione
20 m x 26 giri = 10 cm x 10 cm
a maglia rasata con Tweed Dreams

TAGLIA

20 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo grazioso orso con maglione è lavorato avanti e indietro con cuciture, utilizzando il punto materasso.

Il maglione è lavorato avanti e indietro e sul davanti viene creata una facile treccia utilizzando le maglie passate.

Il modello è adatto a knitters intermedi.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibearinasweater

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/bear-in-sweater>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.
Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

dir.dav&die = lavora a diritto davanti e poi dietro della stessa maglia.

maglia rasata= 1 giro a diritto, 1 giro a rovescio. (Si ottengono 2 giri) Il modello indica se iniziare con un giro a diritto o a rovescio.

die-2ins = passare la maglia successiva a diritto, passare la maglia successiva a rovescio, inserire la punta del ferro sinistro, da sinistra a destra, nel davanti delle 2 maglie passate e lavorarle insieme a diritto come una maglia. (1 maglia diminuita)

rip = ripetere

gettato = Gettato. Portare il filo dal davanti sopra il ferro destro al dietro del lavoro, lavorare a diritto la maglia successiva.

Pass = Passare la maglia passata sopra le due maglie lavorate e fuori dal ferro. (1 maglia diminuita)

T&I= tagliare il filo e infilare le maglie rimanenti. Far scivolare le maglie fuori dall'ago.

Modello orso

Corpo e testa

Utilizzare il filato A. Iniziando dalla base.

Avviare 9 maglie utilizzando i ferri da 3,25 mm.

Giro 1 *dir.dav&die, rip da * fino alla fine del giro, 1 dir. [17]

Giro 2 rov.

Giro 3 *1 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [25]

Giro 4 rov.

Giro 5 *2 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [33]

Giri 6-8 lavora 3 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 9 *3 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima, 1 dir. [41]

Giri 10-18 lavora 9 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 19 *3 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [33]

Giri 20-22 lavora 3 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 23 *2 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [25]

Giro 24 rov.

Giro 25 *1 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [17]

Giro 26 rov.

Modellatura della testa

Giro 27 *1 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [25]

Giro 28 rov.

Giro 29 *2 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [33]

Giro 30 rov.

Giro 31 *3 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [41]

Giro 32 rov.

Giro 33 *4 dir, dir.dav&die, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [49]

Giri 34-36 lavora 3 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 37 20 dir, 1 rov, 7 dir, 1 rov, 20 dir [49]

le m a rov segnano la posizione dell'occhio.

Giri 38-40 lavora a maglia rasata per 3 giri, *inizia con un giro a rov.*

Giro 41 *4 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [41]

Giro 42 rov.

Giro 43 *3 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [33]

Giro 44 rov.

Giro 45 *2 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [25]

Giro 46 rov.

Giro 47 *1 dir, 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [17]

Giro 48 rov.

Giro 49 * 2 m dir ch ins, rip da * fino all'ultima m, 1 dir. [9]

Giro 50 T&I.

Gambe (realizzare due)

Usa il Filato A. Iniziando dalla parte superiore della gamba.

Avviare 17 m con i ferri 3.25mm.

Giri 1-10 lavora 10 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a dir.*

Giro 11 7 dir, (dir.dav&die) tre volte, 7 dir. [20]

Giro 12 rov.

Giro 13 7 dir, (dir.dav&die) sei volte, 7 dir. [26]

Giro 14 rov.

Giro 15 7 dir, (dir.dav&die, 1 dir) sei volte, 7 dir. [32]

Giro 16 rov.

Giro 17 2 dir, (2 m dir ch ins, 3 dir) rip fino alla fine del giro. [26]

Giro 18 rov.

Giro 19 2 dir, (2 m dir ch ins, 2 dir) rip fino alla fine del giro. [20]

Giro 20 rov.

Giro 21 2 dir, (2 m dir ch ins, 1 dir) rip fino alla fine del giro. [14]

Giro 22 rov.

Giro 23 Intreccia le m.

Braccia (realizzare due)

Usa il Filato A e con i ferri 3.25mm avviare 17 m. Iniziando dalla parte superiore del braccio.

Giri 1-19 lavora 19 giri a maglia rasata , *inizia con un giro a dir.*

Giro 20 2 dir, (2 m dir ch ins, 1 dir) rip fino alla fine del giro. [12]

Giro 21 rov.

Giro 22 2 m dir ch ins fino alla fine del giro. [6]

Giro 23 T&I

Orecchie (realizzare due)

Usa il Filato A e con i ferri 3.25mm. Avviare 6 m

Giro 1 *dir.dav&die, rip da * fino alla fine del giro. [12]

Giri 2-4 lavora 3 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 5 *1 m dir ch ins, rip da * fino alla fine del giro. [6]

Giro 6 rov.

Giro 7 Intrecciare le m.

Maglione orso

Davanti

Usa il Filato B e i ferri 4mm. Avviare 22 m

Giri 1-3 *1 dir, 1 rov, rip da * fino alla fine del giro 3 giri a coste.

Giro 4 DL 5 dir *2 rov, 3 dir* rip da * due volte, 2 rov, 5 dir.

Giro 5 5 rov, *2 dir, 3 rov, rip da * due volte, 2 dir, 5 rov.

Giro 6 5 dir *2 rov, passa 1 m, 2 dir, pass, rip da * due volte, 2 rov, 5 dir.[20]

Giro 7 5 rov, *2 dir, 1 rov, gettato, 1 rov* rip da * due volte, 2 dir, 5 rov.[22]

Giri 8-11 ripeti i giri 4-7 una volta.

Giro 12 5 dir, *2 rov, 3 dir* rip da * due volte, 2 rov, 5 dir.

Giro 13 5 rov, *2 dir, 3 rov, rip da * due volte, 2 dir, 5 rov.

Giro 14 5 dir *2 rov, passa 1 m, 2 dir, pass, rip da * due volte, 2 rov, 5 dir.[20] **Segna ogni estremità del giro.**

Giro 15 5 rov, *2 dir, 1 rov, gettato, 1 rov* rip da * due volte, 2 rov, 5 rov.[22]

Giri 16-19 ripeti i giri 4-7 una volta.

Giro 20 5 dir, 2 rov, 1 dir, intrecciare 6 m, 2 rov, 5 dir. [16]

Modellatura della spalla anteriore sinistra.

Giro 21 5 rov 2 dir, 1 rov, posizionare le 8 maglie rimanenti sul ferma maglie.

Giro 22 2 m dir ch ins, 1 rov, a dir fino alla fine del giro [7 m]

Giro 23 5 rov, 1 dir, 1 rov.

Giro 24 2 m dir ch ins, a dir fino alla fine del giro [6sts]

Giro 25 rov.

Giro 26 Intrecciare le m.

Modellatura della spalla anteriore destra.

Utilizzando 8 maglie dal fermamaglie, riunire la lana

Giro 1 1 rov, 5 dir, 5 rov.

Giro 2 5 dir, 1 rov, die-2ins. [7]

Giro 3 1 rov, 1 dir, 5 rov.

Giro 4 5 dir, die-2ins. [6]

Giro 5 rov.

Giro 6 Intrecciare le m.

Dietro

Usa il Filato B e i ferri 4mm. Avviare 22 m.

Giro 1-3 *1 dir, 1 rov, rip da * fino alla fine del giro.

Giri 4-13 lavorare 10 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a dir.*

Giro 14 dir. Segna ogni fine del giro.

Giri 15-21 lavora 7 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov.*

Giro 22 7 dir, intrecciare 8 m, 6 dir. [14]

Modellatura della spalla posteriore sinistra

Giro 23 7 rov, posizionare le 7 maglie rimanenti sul ferma maglie.

Giro 24 2 m dir ch ins, a dir fino alla fine del giro. [6 m]

Giri 26-27 lavora 2 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov*

Giro 28 Intrecciare le m a rov.

Modellare la spalla posteriore destra

Utilizzare le 7 maglie rimanenti dal fermamaglie, ricollegare la lana

Giro 24 rov.

Giro 25 a dir fino alle ultime 2 m, die-2ins. [6 m]

Giro 26-27 lavora 2 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov*

Giro 28 intrecciare le m a rov.

Collo

Con i lati dritti rivolti verso l'alto, cucire la cucitura della spalla destra. Utilizzare i ferri 4 mm e il filato B

Con i lati dritti rivolti verso l'alto. Utilizzare ferri da 4 mm e raccogliere 36 m uniformemente distanziate attorno al collo. (18 m attorno al collo anteriore e 18 m attorno al collo posteriore)

Giri 1-9 *1 dir, 1 rov * rip da * fino alla fine del giro,

Giro 10 Intrecciare le m usando i ferri 4mm.

Maniche

Usa i ferri 4mm

Giro 1 Con il lato dritto rivolto verso l'alto. Raccogliere 20 maglie tra i segnamaglie sui lati

Giri 2-4 lavora 3 giri a maglia rasata, *inizia con un giro a rov*

Giri 5-13 alternare 1 dir, 1 rov fino alla fine del giro,

Giro 14 Intrecciare le m con i ferri 4 mm.

Seconda manica.

Cucire la spalla sinistra e la cucitura del collo.

Rip i giri 1-14

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Corpo e testa

Gli occhi con la chiusura di sicurezza sono posizionati immediatamente sotto ciascuna delle creste create dalle maglie a dir sul giro 37.

Spingere con attenzione lo stelo di ogni occhio di sicurezza attraverso l'anello sotto ogni maglia.

Posizionare l'imbottitura attorno a ogni stelo prima di spingere le coperture di supporto in plastica sugli steli degli occhi per tenere gli occhi in posizione.

Raccogliere le maglie di avvio alla base del corpo. Cucire la cucitura posteriore, lasciando aperta la sezione T&I della testa per l'imbottitura. Imbottire il corpo e imbottire leggermente la testa. Legare un pezzo di filato abbinato attorno al collo al giro 25. Una volta formato il collo, è possibile continuare a imbottire la testa. Tirare il filato T&T per chiudere la sommità della testa e cucire le estremità del filato.



Orecchie



Cuci insieme i bordi avvio e di chiusura di ogni orecchio, la maglia formerà naturalmente una forma curva dell'orecchio. Cuci le orecchie sulla testa dell'orsacchiotto con 4 cm tra loro.

Naso

Usa un pezzo di filato nero per ricamare il naso. Posiziona la parte superiore del naso a livello della parte inferiore degli occhi e rendilo largo 3 maglie.

Per fare la bocca, ricama una "T" maiuscola capovolta sotto il naso.



Braccia

Tirare il filo T&I per chiudere ogni zampa e cucire la cucitura del braccio. Imbottire ogni braccio e piegare il braccio sul bordo di chiusura in modo che la cucitura sia al centro dietro. Cucire il bordo di chiusura.

Posizionare le braccia su entrambi i lati del corpo e appena sotto il collo. Cucire saldamente.

Utilizzare il filo B per fare 3 grandi punti attraverso ogni parte anteriore della zampa.

Gambe



Con i lati diritti insieme, piega il piede a metà e cuci il bordo di chiusura. Gira la gamba sul lato diritto e cuci la cucitura della gamba fino alla parte superiore della gamba. Imbottisci ogni zampa e gamba, lascia aperta la parte superiore della gamba.

Posiziona le gambe alla base del corpo, assicurati che i piedi siano rivolti in avanti!

Cuci intorno alla parte superiore di ogni gamba, aggiungendo un po' più di imbottitura per assicurarti che mantengano la loro forma.

Maglione

Con i lati dritti uniti, cucire le cuciture sotto il braccio e quelle laterali. Girare il maglione con il dritto verso l'esterno.



Metti il maglione all'orso e ripiega il colletto e i polsini. Guarda quanto sono carini :)



Buon lavoro!

Claire Fairall Designs

